

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-30-cm-75374-fala-p-7326.html>

ODPŁYW LINIOWY NAPO 30 CM 75374 FALA



Cena brutto	69,19 zł
Cena netto	56,25 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75374
Kod producenta	75374
Kod EAN	5906083753749
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Jednostka	SZT
Długość [mm]	300

Opis produktu

Odpyływ Liniowy Napo 30 cm 75374 Fala

Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 do kabin prysznicowych i pomieszczeń mokrych. Model wyposażony w system SMARTthru ułatwiający konserwację oraz EASYfix umożliwiający regulację wysokości montażu.

Długość rynny 30 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka techniczna odpyływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Stal austenityczna odporna na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Grubość stali rynny 1,2 mm, rusztu 1,5

mm zapewnia wytrzymałość konstrukcji przy zachowaniu optymalnej wagi elementów.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwiające kontrolę drożności odpływu i usuwanie zanieczyszczeń bez demontażu całego rusztu. Ułatwia regularne czyszczenie i konserwację, szczególnie istotne w miejscach o intensywnym użytkowaniu.

System montażowy EASYfix

Regulacja wysokości w szerokim zakresie pozwala na precyzyjne dopasowanie odpływu do grubości posadzki i warstw izolacyjnych. Uchwyty GRIPstrong stabilizują korpus podczas zalewania wylewką.

Przepływ 36 l/min

Wydajność hydrauliczna wystarczająca dla standardowych kabin prysznicowych z deszczownicami o średnim natężeniu. Parametr istotny przy doborze odpływu do konkretnej armatury – porównaj z wydajnością baterii prysznicowej.

Specyfikacja techniczna

Model	75374
Producent	Fala
Długość rynny	30 cm
Szerokość odpływu	70 mm (z kołnierzem ok. 110 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Wzór rusztu	Napo
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Przepływ maksymalny	Powyżej 36 l/min
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Odpływ, ruszt, redukcja kanalizacyjna, mata HYDROcloth, haczyk EASYclean, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in i brodziki płaskie w łazienkach mieszkalnych

-
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych i pensjonatach
 - Pomieszczenia sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
 - Pływalnie, strefy SPA i pomieszczenia przy basenach
 - Pralnie, kotłownie i pomieszczenia techniczne
 - Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
 - Pomieszczenia przemysłowe wymagające mycia podłóg
 - Garaże i myjnie samochodowe

Montaż i kompatybilność

Wymagania montażowe

Minimalna wysokość zabudowy 52 mm (wysokość syfonu) plus grubość posadzki. System EASYfix umożliwia regulację w zakresie 65-105 mm od podstawy odpływu do powierzchni płytek. Przed zakupem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy oraz średnicę przyłącza kanalizacyjnego – do zestawu dołączona jest redukcja kanalizacyjna.

Mata uszczelniająca HYDROcloth

Dołączona mata zapewnia szczelne połączenie odpływu z izolacją przeciwwilgociową. Materiał współpracuje z folią w płynie, taśmami uszczelniającymi i tradycyjnymi izolacjami bitumicznymi. Mata eliminuje ryzyko przecieków w miejscu montażu odpływu.

Konserwacja i użytkowanie

Ruszt wymaga regularnego czyszczenia z włosów, mydła i innych zanieczyszczeń. Haczyk EASYclean ułatwia podnoszenie rusztu bez użycia narzędzi. System SMARTthru pozwala na kontrolę drożności odpływu przez okienko rewizyjne.

Stal AISI 304 jest odporna na większość detergentów łazienkowych. Należy unikać środków zawierających kwas solny i chlorki w wysokich stężeniach – mogą powodować przebarwienia powierzchni. Do czyszczenia wystarczą standardowe środki do czyszczenia stali nierdzewnej.

Przy intensywnym użytkowaniu (obiekty publiczne, hotele) zaleca się kontrolę drożności co 2-3 miesiące. W warunkach domowych wystarczy czyszczenie podczas standardowych prac porządkowych w łazience.

Dobór długości odpływu liniowego

Długość 30 cm jest rozwiązaniem kompaktowym dla mniejszych kabin prysznicowych o szerokości 80-100 cm. Dla większych stref natryskowych dostępne są odpływy o długościach 50, 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Dłuższy odpływ zapewnia lepsze odprowadzanie wody na większej powierzchni i bardziej równomierny spadek posadzki.