

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-40-cm-75375-fala-p-7327.html>

ODPŁYW LINIOWY NAPO 40 CM 75375 FALA



| | |
|-------------------|--|
| Cena brutto | 88,77 zł |
| Cena netto | 72,17 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 75375 |
| Kod producenta | 75375 |
| Kod EAN | 5906083753756 |
| Producent | Fala |
| Rozmiar przyłącza | 40/50 mm |
| Długość [mm] | 400 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Jednostka | SZT |

Opis produktu

Odpyływ liniowy Napo 40 cm Fala 75375

Odpyływ liniowy z rusztem wzór Napo wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Produkt przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych, łazienkach, basenach i na tarasach. Model wyposażony w niski syfon 52 mm oraz system regulacji wysokości.

Długość 40 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka odpływu liniowego Fala

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty oraz uszkodzenia mechaniczne. Gatunek AISI 304 zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w wilgotnym środowisku łazienki. Rynna wykonana z blachy o grubości 1,2 mm, ruszt 1,5 mm.

Niski syfon EXTRASlim 52 mm

Wysokość syfonu 52 mm umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej grubości. Parametr istotny przy modernizacji łazienek, gdzie wysokość wylewki bywa ograniczona. Ułatwia montaż bez konieczności obniżania całej posadzki.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu gwarantuje skuteczne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym użytkowaniu. Wartość >36 l/min wystarcza dla standardowych i deszczownicowych głowic prysznicowych. Klasa obciążalności K3 pozwala na użytkowanie w strefach o średnim obciążeniu.

System konserwacji SMARTthru i EASYclean

Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia kontrolę drożności syfonu bez demontażu całego odpływu. Dołączony haczyk EASYclean ułatwia usuwanie włosów i zanieczyszczeń. Sito STRAINER zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń do instalacji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|---|
| Model | 75375 |
| Długość rynny | 40 cm |
| Szerokość | 70 mm (z kołnierzem 90 mm) |
| Wzór rusztu | Napo |
| Materiał | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Grubość stali rynny | 1,2 mm |
| Grubość stali rusztu | 1,5 mm |
| Wysokość syfonu | 52 mm (EXTRASlim) |
| Przepływ | >36 l/min |
| Klasa obciążalności | K3 |
| Technologie | SMARTthru, EASYclean, GRIPstrong, HYDROcloth, STRAINER, HQwelding, EXTRASlim, EASYfix |
| Gwarancja | 10 lat |

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe z brodzikiem podpłytkowym
- Łazienki walk-in bez brodzika
- Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej
- Strefy prysznicowe przy basenach i pływalniach

-
- Pralnie i kotłownie wymagające odprowadzenia wody
 - Balkony i tarasy z posadzką płytkową
 - Pomieszczenia techniczne z punktami czerpania wody
 - Strefy spa i wellness w hotelach

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do instalacji

System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu w zakresie dostosowanym do grubości posadzki. Kołnierz montażowy o szerokości 90 mm zapewnia stabilne osadzenie w warstwie wylewki. Uchwyty GRIPstrong stabilizują korpus podczas betonowania.

Hydroizolacja

W zestawie znajduje się mata uszczelniająca HYDROcloth, którą należy zastosować zgodnie z instrukcją montażu. Prawidłowa hydroizolacja połączenia odpływu z posadzką zapobiega przenikaniu wilgoci do warstw konstrukcyjnych. Spawy HQwelding gwarantują szczelność korpusu.

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt można zdjąć w celu oczyszczenia syfonu. Okienko rewizyjne SMARTthru pozwala na sprawdzenie drożności bez pełnego demontażu. Zaleca się regularne usuwanie włosów i osadów za pomocą dołączonego haczyka EASYclean oraz okresowe płukanie syfonu gorącą wodą.

Informacje o klasie obciążalności

Klasa K3 oznacza możliwość zastosowania w pomieszczeniach dostępnych dla użytkowników poruszających się pieszo, z wyłączeniem ruchu pojazdów. Obejmuje łazienki domowe, kabiny prysznicowe w obiektach publicznych, strefy wellness. Ruszt o grubości 1,5 mm wytrzyma obciążenia punktowe występujące podczas normalnego użytkowania.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Napo 40 cm można dobrać brodzik podpłytkowy, zestaw montażowy z regulowanymi nóżkami oraz dodatkowe maty uszczelniające do większych powierzchni. W przypadku budowy kabiny walk-in warto rozważyć ściankę szklaną o długości dostosowanej do wymiarów odpływu.