

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-50-cm-75376-fala-p-7328.html>

## ODPŁYW LINIOWY NAPO 50 CM 75376 FALA



Cena brutto	<b>99,03 zł</b>
Cena netto	<b>80,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75376</b>
Kod producenta	<b>75376</b>
Kod EAN	<b>5906083753763</b>
Producent	<b>Fala</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>
Rozmiar przyłącza	<b>40/50 mm</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [mm]	<b>500</b>

### Opis produktu

#### Odpyw liniowy NAPO 50 cm Fala 75376

Odpyw liniowy do zabudowy w posadzce wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek oraz pomieszczeń wymagających skutecznego odprowadzania wody. Wyposażony w niski syfon o wysokości 52 mm oraz ruszt ze wzorem NAPO.

Długość rynny 50 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ > 36 l/min

### Charakterystyka odpływu liniowego Fala

#### Stal nierdzewna AISI 304

---

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny wynosi 1,2 mm, rusztu 1,5 mm, co zapewnia stabilność konstrukcji i długotrwałe użytkowanie w wilgotnych pomieszczeniach.

### **System EXTRASlim - niski syfon 52 mm**

Minimalna wysokość zabudowy ułatwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości. Rozwiązanie umożliwiające instalację w standardowych kabinach prysznicowych bez konieczności znacznego podwyższania brodzika.

### **Technologia SMARTthru**

Okienko rewizyjne umożliwia kontrolę drożności odpływu i usuwanie zanieczyszczeń bez demontażu rusztu. Ułatwia regularne czyszczenie i konserwację, przedłużając żywotność instalacji.

### **Klasa obciążalności K3**

Odpływ przeznaczony do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada normie dla łazienek i kabin prysznicowych.

### **Przepływ powyżej 36 l/min**

Wydajność hydrauliczna zapewniająca skuteczne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym użytkowaniu deszczownic i systemów prysznicowych. Parametr istotny przy doborze do dużych głowic natryskowych.

### **System EASYfix - regulacja wysokości**

Szeroki zakres regulacji pozwala na precyzyjne dopasowanie odpływu do grubości posadzki i wykończenia podłogi. Ułatwia instalację i zapewnia właściwe odprowadzanie wody bez zastoin.

## Specyfikacja techniczna

---

Model	75376
Długość rynny	50 cm
Szerokość odpływu	70 mm (+ kołnierz ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRASlim)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	NAPO
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Przepływ	> 36 l/min
Technologie	SMARTthru, EASYclean, GRIPstrong, HYDROcloth, STRAINer, HQwelding, EXTRASlim, EASYfix
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Rynna, ruszt, syfon, mata uszczelniająca HYDROcloth, haczyk do czyszczenia, redukcja, elementy montażowe

## Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe w łazienkach mieszkalnych
- Łazienki w hotelach i obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie i strefy wellness
- Pomieszczenia techniczne - pralnie, kotłownie
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzania wody
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi
- Strefy natryskowe w obiektach sportowych
- Łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

## Użytkowanie i konserwacja

### Czyszczenie odpływu

System SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza odpływu przez okienko rewizyjne. Regularne usuwanie włosów i zanieczyszczeń za pomocą dołączonego haczyka (EASYclean) zapobiega zapychaniu. Sito STRAINer zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed syfonem.

### Montaż i regulacja

System EASYfix pozwala na regulację wysokości odpływu względem posadzki. Mata uszczelniająca HYDROcloth zapewnia szczelność połączenia z hydroizolacją. Uchwyty GRIPstrong stabilizują konstrukcję podczas zalewania posadzki.

### Kompatybilność z brodzikami

Przy wysokości syfonu 52 mm należy zapewnić odpowiednią grubość posadzki lub podwyższenie brodzika. Sprawdź dostępną

---

przestrzeń montażową przed zakupem. Odpływ współpracuje z brodzikami podpłytkowymi i systemami wanna-pod-płytki.

### Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala NAPO warto rozważyć zakup dodatkowych mat uszczelniających, środków do czyszczenia stali nierdzewnej oraz elementów wykończeniowych dostosowanych do stylu łazienki. Producent oferuje także odpływy w innych długościach i wzorach rusztów.