

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-70-cm-75378-fala-p-7330.html>

ODPŁYW LINIOWY NAPO 70 CM 75378 FALA



Cena brutto	119,31 zł
Cena netto	97,00 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75378
Kod producenta	75378
Kod EAN	5906083753787
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Jednostka	SZT
Długość [mm]	700

Opis produktu

Odpyływ liniowy Napo 70 cm 75378 Fala

Liniowy odpływ prysznicowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z wzorem rusztu Napo. Kompletny zestaw montażowy z niskim syfonem EXTRA slim o wysokości 52 mm, przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek i pomieszczeń mokrych.

Długość rynny 70 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Model 75378

Charakterystyka odpływu liniowego Napo

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali austenitycznej z dodatkiem chromu i niklu zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty

chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Materiał stosowany w instalacjach sanitarnych ze względu na trwałość i właściwości higieniczne.

Niski syfon EXTRAslim 52 mm

Kompaktowa konstrukcja syfonu umożliwia montaż w estrichach o niewielkiej grubości. Wysokość 52 mm pozwala na instalację w standardowych posadzkach prysznicowych bez konieczności nadmiernego podnoszenia poziomu brodzika.

System czyszczenia SMARTthru i EASYclean

Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza odpływu bez demontażu całego rusztu. Haczyk EASYclean ułatwia usuwanie włosów i zanieczyszczeń z syfonu podczas rutynowej konserwacji.

Konstrukcja GRIPstrong i spawy HQwelding

Uchwyty stabilizujące GRIPstrong zapewniają stabilne osadzenie odpływu w posadzce. Precyzyjne spawy wysokiej jakości HQwelding gwarantują szczelność połączeń i wytrzymałość mechaniczną całej konstrukcji.

Specyfikacja techniczna odpływu 75378

Model	75378
Długość rynny	70 cm
Szerokość odpływu	70 mm (z kołnierzem ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRAslim)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Napo
Regulacja wysokości	EASYfix - stopki regulowane
Zestaw montażowy	Mata uszczelniająca HYDROcloth, redukcja kanalizacyjna, stopki regulowane, haczyk EASYclean, instrukcja, karta gwarancyjna
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego 70 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i zamknięte
- Brodziki podpłytkowe w łazienkach mieszkalnych

-
- Strefy prysznicowe w łazienkach hotelowych
 - Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej
 - Otoczenie basenów i pływalni
 - Pralnie przemysłowe i domowe
 - Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody
 - Kotłownie i pomieszczenia techniczne

Montaż i użytkowanie odpływu Fala

Instalacja w posadzce

Przed montażem należy sprawdzić spadki posadzki w kierunku odpływu – zalecane minimum 2%. System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu za pomocą stopek, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do poziomu wylewki. Mata uszczelniająca HYDROcloth zapewnia szczelność połączenia z izolacją przeciwwilgociową.

Konserwacja odpływu liniowego

Regularne czyszczenie rusztu i okienka rewizyjnego zapobiega gromadzeniu się osadów. Haczyk EASYclean umożliwia usuwanie włosów bez konieczności demontażu elementów. Zaleca się kontrolę drożności syfonu co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania.

Kompatybilność z systemami odpływowymi

Odpływ wyposażony w redukcję kanalizacyjną umożliwia podłączenie do standardowych instalacji kanalizacyjnych. Przed zakupem należy sprawdzić dostępną wysokość montażową – minimalnie 52 mm dla syfonu plus grubość posadzki wykończeniowej.