

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 08:09

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-80-cm-75379-fala-p-7331.html>

## ODPŁYW LINIOWY NAPO 80 CM 75379 FALA



Cena brutto	<b>130,76 zł</b>
Cena netto	<b>106,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75379</b>
Kod producenta	<b>75379</b>
Kod EAN	<b>5906083753794</b>
Producent	<b>Fala</b>
Długość [mm]	<b>800</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rozmiar przyłącza	<b>40/50 mm</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>

### Opis produktu

#### Odplyw liniowy Napo 80 cm Fala 75379

Odplyw liniowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 o dlugosci 80 cm z wzorem rusztu Napo. Produkt przeznaczony do montazu w kabinach prysznicowych, wyposazony w system ulatwiajacy czyszczenie i konserwacje.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję w środowisku wilgotnym oraz na działanie detergentów chemicznych stosowanych w łazience.

Oznaczenie AISI 304 określa stal austenityczną zawierającą 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia długotrwałą odporność na rdzę i utrzymanie estetycznego wyglądu.

### System SMARTthru i EASYclean

Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza odpływu bez demontażu rusztu, co ułatwia kontrolę drożności i usuwanie zanieczyszczeń. System EASYclean z dołączonym haczykiem pozwala na szybkie usuwanie włosów i innych zanieczyszczeń zatrzymanych w syfonie.

### Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu przekraczająca 36 litrów na minutę zapewnia skuteczne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym użytkowaniu kabiny prysznicowej. Parametr ten ma znaczenie w przypadku deszczownic o dużym przepływie, gdzie standardowe odpływy mogą nie nadążać z ewakuacją wody.

### Niska wysokość montażowa 52 mm

Syfon o wysokości 52 mm (system EXTRASlim) umożliwia instalację w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni montażowej pod posadzką. Rozwiązanie przydatne w remontach, gdzie grubość wylewki lub stropu nie pozwala na montaż standardowych syfonów o większej wysokości.

## Specyfikacja techniczna

Model	75379
Długość rynny	80 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Napo
Przepływ	powyżej 36 l/min
Gwarancja	10 lat
Wyposażenie	SMARTthru, EASYclean, GRIPstrong, HYDROcloth, STRAIner, HQwelding, EXTRASlim, EASYfix

---

## Zastosowanie odpływów liniowych

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem przyściennym
- Brodziki płaskie wykończone płytkami ceramicznymi
- Łazienki bez barier architektonicznych z odpływem przy wejściu
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzania wody (pralnie, kotłownie)
- Balkony i tarasy z podłogami wykończonymi płytkami
- Strefy mokre w obiektach użyteczności publicznej (baseny, sauna)
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi

## Montaż i regulacja wysokości

---

System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu w zakresie dostosowanym do grubości posadzki. Kołnierz o szerokości około 90 mm zapewnia powierzchnię do uszczelnienia matą hydroizolacyjną, która wchodzi w skład zestawu (HYDROcloth). Uchwyty stabilizujące GRIPstrong oraz dodatkowe usztywnienie konstrukcji zapobiegają przemieszczeniu się rynny podczas wylewania wylewki samopoziomującej.

### Sprawdzenie kompatybilności przed montażem

Przed zakupem należy zweryfikować dostępną wysokość montażową pod posadzką - minimalna przestrzeń to 52 mm dla syfonu plus grubość warstw posadzkowych. W przypadku posadzek na gruncie konieczne jest uwzględnienie spadku rury odpływowej prowadzącej do kanalizacji. Szerokość 70 mm (90 mm z kołnierzem) wymaga odpowiedniego zaprojektowania układu płytek lub paneli podłogowych.

## Konserwacja i czyszczenie

---

Ruszt o wzorze Napo można zdemontować w celu przeprowadzenia czyszczenia mechanicznego. System STRAINER w postaci sita zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu, co ogranicza częstotliwość koniecznych interwencji. Okienko rewizyjne SMARTthru pozwala na dostęp do wnętrza odpływu bez konieczności zdejmowania rusztu - wystarczy otworzyć klapkę i usunąć nagromadzone zanieczyszczenia haczykiem z zestawu EASYclean.

Stal AISI 304 można czyścić standardowymi środkami do łazienek. Należy unikać preparatów zawierających kwas solny lub chlor w wysokich stężeniach, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Regularne płukanie gorącą wodą zapobiega osadzaniu się mydła i kamienia wapiennego.

### Gwarancja 10 lat

Producent udziela 10-letniej gwarancji na szczelność spawów (HQwelding) oraz odporność materiału na korozję. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych ani nieprawidłowego montażu. Zachowanie gwarancji wymaga przestrzegania instrukcji instalacji oraz regularnej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.