

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-napo-90-cm-75380-fala-p-7332.html>

ODPŁYW LINIOWY NAPO 90 CM 75380 FALA



Cena brutto	128,77 zł
Cena netto	104,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75380
Kod producenta	75380
Kod EAN	5906083753800
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Długość [mm]	900
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm

Opis produktu

Odpyw Liniowy Napo 90 cm Fala 75380

Odpyw liniowy z rusztem Napo o długości 90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja z niskim syfonem 52 mm umożliwia montaż w cienkich posadzkach. Przepływ powyżej 36 l/min zapewnia skuteczne odprowadzanie wody w kabinach prysznicowych.

Długość rynny 90 cm

Materiał AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ > 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Fala Napo

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali odporny na korozję i działanie detergentów. Zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w wilgotnym środowisku łazienki. Materiał nie reaguje z wodą i środkami czyszczącymi, zachowując parametry przez cały okres użytkowania.

Niski syfon 52 mm (EXTRASlim)

Wysokość syfonu 52 mm umożliwia montaż w posadzkach o minimalnej grubości. Rozwiązanie przydatne przy renowacji łazienek, gdzie brak możliwości podniesienia poziomu podłogi. Konstrukcja zachowuje pełną funkcjonalność odpływu mimo kompaktowych wymiarów.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne w konstrukcji odpływu umożliwia dostęp do wnętrza bez demontażu rusztu. Ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i kontrolę drożności syfonu. Regularne czyszczenie przez okienko rewizyjne zapobiega gromadzeniu się osadów.

Regulacja wysokości EASYfix

Mechanizm regulacji pozwala dopasować poziom odpływu do grubości posadzki w zakresie kilku centymetrów. Kompensuje nierówności podłoża i ułatwia uzyskanie odpowiedniego spadku. Eliminuje konieczność dokładnego planowania wysokości na etapie wylewki.

Specyfikacja techniczna

Model	75380
Długość rynny odpływowej	90 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Napo
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Technologia spawania	HQwelding (precyzyjne spawy)
Sito odpływowe	STRAINer (zapobieganie zapychaniu)
Mata uszczelniająca	HYDROcloth (w zestawie)
System czyszczenia	EASYclean (haczyk w zestawie)
Usztywnienie konstrukcji	GRIPstrong (uchwyty stabilizujące)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem ściennym
- Brodziki podpłytkowe w łazienkach prywatnych

-
- Pomieszczenia sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
 - Strefy natryskowe przy basenach i pływalniach
 - Pralnie i pomieszczenia techniczne wymagające odpływu powierzchniowego
 - Balkony i tarasy z potrzebą odprowadzania wody opadowej
 - Kotłownie i pomieszczenia z instalacjami wodnymi
 - Pomieszczenia wymagające łatwego czyszczenia podłogi wodą

Montaż i kompatybilność

Wymagania instalacyjne

Odpływ wymaga połączenia z rurą odpływową o średnicy 40-50 mm. Minimalna grubość posadzki wraz z wylewką to około 8-10 cm, co pozwala na prawidłowe ułożenie syfonu i zapewnienie spadku. System EASYfix umożliwia regulację w zakresie kilku centymetrów, kompensując różnice w poziomie podłoża.

Przygotowanie podłoża

Przed montażem należy wykonać izolację przeciwwilgociową podłogi z zachodzeniem na ściany. Mata HYDROcloth dołączona do zestawu stanowi dodatkowe zabezpieczenie strefy odpływu. Odpływ montuje się przed wykonaniem wylewki, zachowując spadek 1-2% w kierunku rynny.

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt odpływowy należy regularnie zdejmować i płukać pod bieżącą wodą. Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza syfonu bez demontażu całego odpływu. Zaleca się okresową kontrolę drożności syfonu, szczególnie w miejscach o intensywnym użytkowaniu.

Sito STRAINER zatrzymuje włosy i większe zanieczyszczenia przed dostaniem się do instalacji. Do czyszczenia powierzchni stalowych stosować neutralne detergenty niepowodujące zarysowań. Unikać środków zawierających kwas solny i chlor, które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej.

System EASYclean z dołączonym haczykiem ułatwia usuwanie włosów i innych zanieczyszczeń z sita. Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się osadów i utrzymuje pełną wydajność odpływu na poziomie powyżej 36 l/min.

Informacje dodatkowe

Odpływ liniowy Fala Napo 90 cm objęty jest 10-letnią gwarancją producenta, obejmującą materiał i wykonanie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

...