

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-olimp-60-cm-wetdry-75421-fala-p-15778.html>

ODPŁYW LINIOWY OLIMP 60 CM WET&DRY 75421 FALA

Cena brutto	102,39 zł
Cena netto	83,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75421
Kod producenta	75421
Kod EAN	5906083031199
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyływ liniowy Olimp 60 cm Wet&Dry 75421 Fala

Odpyływ liniowy przeznaczony do kabin prysznicowych, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System Wet&Dry z innowacyjnym syfonem zapobiegającym cofaniu się zapachów. Model 75421 z rusztem wzór Olimp, długość 60 cm.

Długość 60 cm
Materiał Stal AISI 304
Wysokość syfonu 52 mm
Przepływ powyżej 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Fala Olimp

System Wet&Dry

Syfon z zaworami elastomerowymi tworzącymi barierę wodną i powietrzną. Mechanizm zamyka się pod wpływem ciężaru wody, a po odpływie blokuje dostęp zapachów z kanalizacji i uniemożliwia wejście insektów do instalacji.

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek chromowo-niklowy (18/10) odporny na korozję w środowisku wilgotnym. Grubość stali rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm gwarantuje stabilność konstrukcji i długotrwałą eksploatację bez deformacji.

Niski profil montażowy EXTRASlim

Wysokość syfonu 52 mm umożliwia instalację w estrichach o minimalnej grubości. Rozwiązanie przydatne przy renowacjach, gdzie dostępna przestrzeń pod posadzką jest ograniczona.

Klasa obciążalności K3

Certyfikowana wytrzymałość na obciążenia występujące na powierzchniach bez ruchu kołowego. Odpływ przystosowany do użytkowania w łazienkach mieszkalnych, hotelowych i obiektach sportowych.

Przepustowość powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu dwukrotnie przewyższa przepływ standardowych baterii prysznicowych (max 18 l/min). Eliminuje ryzyko zatrzymywania się wody w brodziku nawet przy intensywnym natrysku.

System EASYfix

Mechanizm regulacji wysokości ułatwiający dopasowanie odpływu do grubości posadzki. Szeroki zakres regulacji kompensuje różnice poziomów i upraszcza proces montażu bez konieczności precyzyjnego wcześniejszego przygotowania.

Specyfikacja techniczna

Model	75421
Długość rynny	60 cm
Szerokość	70 mm (kołnierz ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm

Wzór rusztu	Olimp
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynnny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Przepływ	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podpłytkowym
- Brodziki płaskie montowane na poziomie posadzki
- Łazienki hotelowe i obiekty noclegowe
- Pływalnie, szatnie i natryski przy basenach
- Strefy wellness, sauny i łaźnie parowe
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
- Pomieszczenia techniczne, pralnie i kotłownie
- Obiekty publiczne z wymaganiami higienicznymi

Użytkowanie i konserwacja

System EASYclean

Ruszt wyjmowany bez użycia narzędzi za pomocą dołączonego haczyka. Dostęp do syfonu umożliwia regularne usuwanie zanieczyszczeń i włosów. Sito STRAINER zatrzymuje większe cząstki, zapobiegając zapychaniu się instalacji.

Mata uszczelniająca HYDROcloth

W zestawie membrana hydroizolacyjna do wykonania szczelnego połączenia odpływu z warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Materiał kompatybilny z płynnymi foliami i systemami uszczelniającymi stosowanymi w budownictwie.

Spawy HQwelding

Połączenia spawane laserowo gwarantują szczelność konstrukcji bez użycia uszczelek. Technologia eliminuje punkty narażone na przecieki i zapewnia trwałość w kontakcie z wodą przez cały okres użytkowania.

Klasa zachowań termicznych A oznacza brak ograniczeń w montażu przy systemach ogrzewania podłogowego. Odpływ zachowuje parametry techniczne w zakresie temperatur występujących w instalacjach grzewczych pod posadzką.

Stabilna konstrukcja GRIPstrong oparta na systemie mocowań dystansowych rozkłada obciążenia na większą powierzchnię estrichu. Rozwiązanie zapobiega ugięciom rynny i utrzymuje odpływ na właściwym poziomie niezależnie od osiadania posadzki.