

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-olimp-70-cm-wetdry-75422-fala-p-14663.html>

ODPŁYW LINIOWY OLIMP 70 CM WET&DRY 75422 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 118,95 zł |
| Cena netto | 96,71 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 75422 |
| Kod producenta | 75422 |
| Kod EAN | 5906083031205 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Odplływ liniowy Fala Olimp 70 cm Wet&Dry 75422

Odplływ liniowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem Wet&Dry, przeznaczony do kabin prysznicowych i stref mokrych. Model 75422 wyposażony w syfon niski EXTRASlim oraz ruszt w wzorze Olimp zapewnia przepływ powyżej 36 l/min.

Długość 70 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka odpływu liniowego Fala Olimp

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję i działanie chemikaliów czyszczących. Stal AISI 304 zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia długotrwałą ochronę przed rdzą w środowisku wilgotnym. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm gwarantuje sztywność konstrukcji.

System Wet&Dry

Specjalny syfon z przegrodą zapobiegającą przedostawaniu się zapachów z kanalizacji i owadów do łazienki. Mechanizm działa na zasadzie podwójnego zamknięcia wodnego, które pozostaje aktywne nawet przy sporadycznym użytkowaniu prysznica.

Syfon niski EXTRASlim 52 mm

Wysokość zaledwie 52 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości wylewki. Odpływ można zainstalować w posadzkach od 8 cm wysokości, co jest szczególnie istotne przy remontach łazienek bez możliwości podniesienia poziomu podłogi.

Klasa obciążalności K3

Ruszt wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada normie dla pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Konstrukcja GRIPstrong ze stabilnymi uchwytami zapobiega przemieszczaniu się rusztu podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|---|
| Model | 75422 |
| Długość rynny | 70 cm |
| Szerokość rynny | 70 mm (+ 2 cm kołnierz z każdej strony) |
| Wzór rusztu | Olimp |
| Materiał | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Wysokość syfonu | 52 mm (EXTRASlim) |
| Grubość rynny | 1,2 mm |
| Grubość rusztu | 1,5 mm |
| Klasa obciążalności | K3 (do 300 kg) |
| Przepływ | powyżej 36 l/min |
| System | Wet&Dry (podwójne zamknięcie wodne) |
| Gwarancja | 10 lat |

Funkcje ułatwiające montaż i konserwację

EASYfix - regulacja wysokości

System umożliwia dostosowanie odpływu do grubości posadzki w szerokim zakresie. Regulowane nóżki pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie rynny podczas montażu bez konieczności stosowania dodatkowych podkładek.

HYDROcloth - mata uszczelniająca

W zestawie znajduje się mata bitumiczna do uszczelnienia połączenia odpływu z izolacją przeciwwilgociową. Mata zapewnia szczelność na styku z folią lub membraną uszczelniającą, eliminując ryzyko przecieków.

EASYclean - łatwe czyszczenie

Dołączony haczyk ułatwia wyjmowanie rusztu bez użycia narzędzi. Ruszt i sito można wyjąć w kilka sekund, co umożliwia szybkie usunięcie włosów i zanieczyszczeń. Gładka powierzchnia stali nie zatrzymuje kamienia.

STRAINer - wydajne sito

Wkład sitowy zatrzymuje włosy i większe zanieczyszczenia, chroniąc syfon przed zapychaniem. Konstrukcja sita zapewnia swobodny przepływ wody nawet przy częściowym zapełnieniu zanieczyszczeniami.

HQwelding - technologia spawania

Precyzyjne spawy laserowe łączą elementy odpływu bez użycia uszczelek, które z czasem mogłyby ulec degradacji. Spawy są gładkie, odporne na bakterie i łatwe w czyszczeniu. Technologia gwarantuje 100% szczelność przez cały okres użytkowania.

Zastosowanie odpływu liniowego 70 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki płaskie wylewane z posadzką
- Łazienki z prysznicem bez brodzika
- Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej
- Strefy natryskowe przy basenach i na pływalniach
- Pralnie przemysłowe i techniczne
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody
- Kotłownie i pomieszczenia techniczne

Montaż odpływu liniowego

Odpływ Fala Olimp 70 cm można montować w posadzkach betonowych oraz w układach lekkich na styropianie lub płytach

XPS. Minimalna wysokość posadzki od stropu to 8 cm przy użyciu kolanka 90° lub 10 cm przy standardowym odprowadzeniu. Kołnierz uszczelniający o szerokości 2 cm z każdej strony rynny zapewnia pewne połączenie z izolacją.

System EASYfix umożliwia montaż na różnych poziomach bez cięcia rury odpływowej. Regulacja odbywa się poprzez wkręcanie lub wykręcanie nóżek podpierających, co pozwala na wypoziomowanie odpływu zgodnie ze spadkiem posadzki (zalecany spadek 2% w kierunku odpływu).

Kompatybilność z systemami odpływowymi

Odpływ wyposażony w króćce wyjściowy DN50 (średnica 50 mm), kompatybilny ze standardowymi rurami kanalizacyjnymi. Do podłączenia można użyć kolanka 90° (przy montażu w stropie) lub odejścia poziomego (przy odprowadzeniu w ścianie).

Konserwacja i utrzymanie czystości

Ruszt należy czyścić regularnie, minimum raz w tygodniu przy intensywnym użytkowaniu. Wystarczy wyjąć ruszt za pomocą dołączonego haczyka, usunąć włosy z sita i przepłukać elementy ciepłą wodą. Do mycia można stosować standardowe środki czyszczące do stali nierdzewnej, unikając preparatów z chlorem w wysokim stężeniu.

Syfon Wet&Dry wymaga okresowego przepłukania (raz na 2-3 miesiące) w celu usunięcia osadów mydlanych. Należy zdjąć ruszt, wyjąć sito i wlać około 1 litra gorącej wody bezpośrednio do syfonu. Zamknięcie wodne regeneruje się automatycznie przy kolejnym użyciu prysznicza.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala Olimp 70 cm można dobrać: ruszt zamienny w innych wzorach (Slim, Wave, Classic), membranę uszczelniającą pod płytki, zestaw montażowy z kolankiem 90° oraz środki do czyszczenia stali nierdzewnej.