

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-olimp-80-cm-wetdry-75423-fala-p-14664.html>

## ODPŁYW LINIOWY OLIMP 80 CM WET&DRY 75423 FALA

Cena brutto	<b>130,76 zł</b>
Cena netto	<b>106,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75423</b>
Kod producenta	<b>75423</b>
Kod EAN	<b>5906083031212</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyw liniowy Olimp 80 cm Wet&Dry 75423 Fala

Odpyw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem Wet&Dry, przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek i pomieszczeń mokrych. Model 75423 o długości 80 cm wyposażony w ruszt wzór Olimp oraz syfon o wysokości 52 mm umożliwiający montaż w instalacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### System Wet&Dry z syfonem

Konstrukcja syfonu zapobiega przedostawaniu się zapachów z kanalizacji do pomieszczenia oraz stanowi barierę dla owadów. System utrzymuje zatokę wodną, która skutecznie izoluje przestrzeń łazienki od instalacji odpływowej nawet przy długich przerwach w użytkowaniu.

### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, działanie chemikaliów czyszczących oraz uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność konstrukcji przy zachowaniu normy EN 1253-1 i klasy obciążalności K3 dla powierzchni bez ruchu kołowego.

### Niska wysokość montażowa 52 mm

Syfon EXTRASlim umożliwia instalację w systemach o ograniczonej przestrzeni pod posadzką. Rozwiązanie przydatne przy modernizacjach, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi lub w pomieszczeniach na wyższych kondygnacjach.

### Przepustowość powyżej 36 l/min

Parametr określający zdolność odpływu do odprowadzania wody. Wartość 36 l/min wystarcza dla standardowych głowic prysznicowych (10-15 l/min) oraz deszczownic (do 25 l/min), zapewniając sprawne odprowadzanie wody bez ryzyka zalewania.

## Specyfikacja techniczna

Model	75423
Długość rynny	80 cm
Szerokość z kołnierzem	110 mm (70 mm + 2×20 mm kołnierz)
Wzór rusztu	Olimp
Materiał wykonania	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRASlim)
Przepływ nominalny	Powyżej 36 l/min
Norma	EN 1253-1
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
System	Wet&Dry
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in i z brodzikiem
- Łazienki z odpływem podłogowym

- 
- Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej
  - Pływalnie i strefy basenowe
  - Pralnie przemysłowe i domowe
  - Kotłownie i pomieszczenia techniczne
  - Balkony i tarasy z odpływem liniowym
  - Pomieszczenia wymagające szybkiego odprowadzania wody

## Funkcje ułatwiające montaż i konserwację

---

### **EASYclean - system czyszczenia**

Dołączony haczyk umożliwia łatwe wyjęcie rusztu i sita bez użycia narzędzi. Dostęp do wnętrza odpływu pozwala na regularne usuwanie zanieczyszczeń, co zapobiega zmniejszeniu przepustowości i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

### **GRIPstrong - stabilny montaż**

Konstrukcja wyposażona w uchwyty montażowe zapewniające pewne osadzenie w posadzce. System eliminuje ryzyko przesunięcia odpływu podczas wylewania jastrychu lub układania płytek.

### **HYDROcloth - mata uszczelniająca**

W zestawie znajduje się mata ułatwiająca wykonanie hydroizolacji w miejscu montażu odpływu. Element szczególnie istotny w strefach mokrych, gdzie prawidłowe uszczelnienie zapobiega przenikaniu wilgoci do konstrukcji budynku.

### **EASYfix - regulacja wysokości**

Szeroki zakres regulacji pozwala na dopasowanie odpływu do różnych grubości posadzki i warstw wykończeniowych. Funkcja ułatwia osiągnięcie właściwego spadku oraz wyrównanie rusztu z poziomem płytek.

### **STRAINer - sito ochronne**

Wydajne sito zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc instalację kanalizacyjną przed zablokowaniem. Regularne czyszczenie sita wydłuża żywotność całego systemu odpływowego.

---

## HQwelding - precyzyjne spawanie

Spawy wykonane technologią wysokiej jakości gwarantują szczelność połączeń. Brak nieszczelności eliminuje ryzyko przecieków i uszkodzeń wilgociowych konstrukcji podłogi.

## Parametry normatywne i certyfikacja

---

Odpyw spełnia wymagania normy EN 1253-1 dotyczącej odpywów podłogowych i wpustów dachowych. Klasa obciążalności K3 oznacza przeznaczenie do powierzchni bez ruchu kołowego - łazienki, kabiny prysznicowe, pomieszczenia gospodarcze. Klasa zachowań termicznych A potwierdza brak ograniczeń w zakresie temperatury montażu i eksploatacji, co pozwala na stosowanie produktu w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrzewanych.

Gwarancja 10 lat obejmuje materiał wykonania oraz szczelność spawów, pod warunkiem prawidłowego montażu zgodnie z instrukcją producenta oraz regularnej konserwacji polegającej na czyszczeniu sita i wnętrza odpywu.

### Montaż odpywu liniowego

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpywu (minimum 2%). Odpyw osadza się w warstwie izolacyjnej, następnie wykonuje się hydroizolację z wykorzystaniem dołączonej maty HYDROcloth. Po wyschnięciu warstw izolacyjnych można przystąpić do wylewania jastrychu i układania płytek. Ruszt montuje się po zakończeniu prac wykończeniowych, regulując jego wysokość za pomocą systemu EASYfix.