

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-olimp-90-cm-wetdry-75424-fala-p-14665.html>

## ODPŁYW LINIOWY OLIMP 90 CM WET&DRY 75424 FALA

Cena brutto	<b>141,14 zł</b>
Cena netto	<b>114,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75424</b>
Kod producenta	<b>75424</b>
Kod EAN	<b>5906083031229</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpytyw Liniowy Olimp 90 cm Wet&Dry 75424 Fala

Odpytyw liniowy do zabudowy w posadzce, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System Wet&Dry z zaawansowanym syfonem zapobiegającym przedostawaniu się zapachów i owadów z kanalizacji.

Długość 90 cm
Materiał Stal AISI 304
Przepływ Powyżej 36 l/min
Gwarancja 10 lat

### Charakterystyka techniczna odpytyw liniowego Fala Olimp

#### System Wet&Dry

Specjalny syfon z przegrodą wodną i mechaniczną blokadą zapachową. Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji oraz wnikaniu owadów do łazienki. Rozwiązanie szczególnie przydatne w obiektach użytkowanych nieregularnie, gdzie przegroda wodna może wysychać.

### Stal nierdzewna AISI 304

Stal chromowo-niklowa odporna na korozję i działanie środków chemicznych. Zawartość 18% chromu i 8% niklu zapewnia trwałość w środowisku wilgotnym. Rynna wykonana z blachy o grubości 1,2 mm, ruszt 1,5 mm – konstrukcja wytrzymała na obciążenia klasy K3.

### System EASYfix

Regulacja wysokości w zakresie pozwalającym na dostosowanie odpływu do różnych grubości posadzek. Wysokość syfonu wynosi 52 mm (EXTRASlim), co umożliwia montaż nawet przy ograniczonej przestrzeni pod posadzką. Minimalna wymagana wysokość zabudowy to około 7-8 cm.

### System GRIPstrong

Uchwyty stabilizujące montowane w posadzce, usztywniające konstrukcję odpływu. Zapobiegają przesunięciom podczas betonowania i użytkowania. Zwiększają nośność całego układu i eliminują ryzyko uszkodzeń mechanicznych przy dużych obciążeniach.

## Specyfikacja techniczna

Model	75424
Długość rynny	90 cm
Szerokość rynny	70 mm (+ kołnierz ok. 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm
Wzór rusztu	Olimp
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Gwarancja	10 lat
Dodatkowe wyposażenie	Mata uszczelniająca HYDRocloth, haczyk do czyszczenia EASYclean, sito STRAINER

## Zastosowanie odpływu liniowego 90 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem podłogowym
- Łazienki z posadzką na jednym poziomie (bez brodzika)
- Strefy prysznicowe w łazienkach publicznych i hotelowych

- 
- Pływalnie i obiekty basenowe – strefy natryskowe
  - Pralnie przemysłowe i techniczne
  - Kotłownie i pomieszczenia techniczne z odprowadzeniem wody
  - Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
  - Pomieszczenia SPA i wellness

## Montaż i konserwacja odpływu liniowego

---

### Montaż

Odpływ montuje się w posadzce przed wykonaniem wylewki. Należy zapewnić spadek podłogi w kierunku rynny (min. 2%). Mata uszczelniająca HYDROcloth ułatwia szczelne połączenie z hydroizolacją łazienki. System GRIPstrong stabilizuje odpływ podczas betonowania. Po zamontowaniu wylewki ruszt można regulować w pionie, aby uzyskać płynne połączenie z płytkami.

### Czyszczenie i konserwacja

Ruszt można wyjąć bez narzędzi, co umożliwia dostęp do syfonu. System EASYclean obejmuje specjalny haczyk do usuwania zanieczyszczeń. Sito STRAINER zatrzymuje większe zanieczyszczenia, zapobiegając blokowaniu syfonu. Zaleca się czyszczenie co 2-3 miesiące w warunkach domowych, częściej w obiektach użyteczności publicznej. Stal AISI 304 można myć standardowymi środkami do czyszczenia łazienek.

## Klasa obciążalności K3 – co to oznacza

---

Klasa K3 według normy EN 1253 określa odpływy przeznaczone do powierzchni dostępnych dla pieszych, bez ruchu pojazdów kołowych. Obejmuje strefy mieszkalne, łazienki, kabiny prysznicowe, tarasy. Ruszt o grubości 1,5 mm wytrzymuje obciążenia punktowe do 300 kg, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w standardowych warunkach.

### Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala Olimp można dokupić dodatkowe maty uszczelniające HYDROcloth, zestawy montażowe oraz ruszty wymienne w innych wzorach. Producent oferuje odpływy liniowe w długościach od 50 cm do 120 cm, co pozwala dobrać odpowiedni model do wymiarów kabiny prysznicowej.