

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-prysznicowy-2w1-60-cm-niski-syfon-71603-fala-p-47056.html>

## ODPŁYW LINIOWY PRYSZNICOWY 2w1 60 cm NISKI SYFON 71603 Fala

Cena brutto	<b>121,01 zł</b>
Cena netto	<b>98,38 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>71603</b>
Kod producenta	<b>71603</b>
Kod EAN	<b>5906083086618</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odplływ liniowy prysznicowy 2w1 60 cm Fala 71603

Odplływ liniowy prysznicowy o długości 60 cm z niskim syfonem 52 mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System 2w1 umożliwia montaż pełnego rusztu stalowego lub wklejenie płytki ceramicznej, co pozwala na dopasowanie odpływu do wykończenia posadzki.

Długość rynny 60 cm

Wysokość syfonu 52 mm

Materiał AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

### Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71603

#### Niski syfon 52 mm

Minimalna wysokość zabudowy umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy remontach, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi. Montaż możliwy nawet przy wylewkach od 65-70 mm.

### System 2w1 z wymiennym rusztem

Ruszt dostępny w dwóch wariantach: pełny stalowy oraz ramka do wklejenia płytki ceramicznej. Opcja z płytką pozwala na wizualne wtopienie odpływu w posadzkę, zachowując jednolity wzór podłogi w całej kabinie prysznicowej.

### Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali o podwyższonej odporności na korozję i działanie środków chemicznych. Grubość stali rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność konstrukcji i odporność na obciążenia mechaniczne. Stal AISI 304 nie ulega przebarwieniom przy kontakcie z wodą o różnym stopniu twardości.

### Technologia WET&DRY

Zabudowa syfonu z systemem zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez skuteczne odcięcie kanalizacji. Konstrukcja syfonu utrzymuje stały poziom wody, która tworzy barierę zapachową, nawet przy rzadkim użytkowaniu prysznicza.

## Specyfikacja techniczna

Model	71603
Producent	Fala
Długość rynny odpływowej	60 cm
Szerokość rynny	70 mm (+ kołnierz ok. 20 mm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał rynny i rusztu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Typ rusztu	2w1 (pełny stalowy lub ramka pod płytkę)
Wydajność przepływu	powyżej 36 l/min
System zapachowy	WET&DRY
Funkcja EASYclean	Tak (haczyk do czyszczenia)
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki płaskie i posadzki prysznicowe wylewane
- Łazienki w budynkach mieszkalnych i apartamentach
- Obiekty użyteczności publicznej (hotele, pensjonaty, szpitale)

- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody (pralnie, kotłownie)
- Balkony i tarasy z hydroizolacją
- Strefy wellness i SPA
- Szatnie i natryski przy basenach

## Montaż i konserwacja odpływu liniowego

### Wymagania montażowe

Odpływ wymaga wykonania spadku posadzki w kierunku rynny (minimalnie 1,5-2%). Przed zabudową należy sprawdzić szczelność połączeń i przeprowadzić test wodny. Ruszt montuje się po zakończeniu prac wykończeniowych. Konieczne jest zapewnienie dostępu do syfonu w celu przyszłej konserwacji.

### Czyszczenie i konserwacja

Ruszt odpływu można łatwo wyjąć za pomocą dołączonego haczyka (funkcja EASYclean). Zaleca się regularne usuwanie zanieczyszczeń z rynny i syfonu, aby utrzymać pełną wydajność odpływu. Do czyszczenia stali nierdzewnej należy stosować delikatne środki bez zawartości chloru i substancji ściernych.

## Porównanie wariantów rusztu 2w1

System 2w1 oferuje dwa rozwiązania estetyczne przy zachowaniu tej samej konstrukcji rynny i syfonu:

Ruszt pełny stalowy	Gotowy element ze stali AISI 304, montowany bezpośrednio po zakończeniu prac. Widoczny jako stalowy pas w posadzce. Rozwiązanie uniwersalne, nie wymaga dopasowania do wzoru płytek.
Ramka pod płytkę ceramiczną	Stalowa ramka, w którą wkleja się fragment płytki podłogowej. Odpływ wtapia się w posadzkę, zachowując ciągłość wzoru. Wymaga precyzyjnego przycięcia płytki i zastosowania odpowiedniego kleju elastycznego.

### Produkty powiązane z odpływami liniowymi

Przy montażu odpływu liniowego warto rozważyć zakup: membrany uszczelniającej pod płytki, taśm uszczelniających na narożniki, syfonów zapasowych, środków do czyszczenia stali nierdzewnej oraz zestawów montażowych z regulowanymi nóżkami do stabilizacji rynny.