

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-prysznicowy-2w1-80-cm-niski-syfon-71605-fala-p-47058.html>

ODPŁYW LINIOWY PRYSZNICOWY 2w1 80 cm NISKI SYFON 71605 Fala

Cena brutto	141,67 zł
Cena netto	115,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71605
Kod producenta	71605
Kod EAN	5906083086649
Producent	Fala

Opis produktu

Odplływ liniowy prysznicowy 2w1 80 cm Fala 71605 - niski syfon

Odplływ liniowy prysznicowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 80 cm, wyposażony w niski syfon 52 mm oraz system 2w1 umożliwiający montaż pełnego rusztu lub wklejenie płytki ceramicznej. Produkt przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek z odpływem ściennym oraz pomieszczeń wymagających estetycznego i funkcjonalnego odprowadzenia wody.

Długość rynny 80 cm

Wysokość syfonu 52 mm

Materiał Stal AISI 304

System montażu 2w1

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego Fala 71605

Niski syfon 52 mm

Wysokość syfonu wynosząca 52 mm umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni pod posadzką. Rozwiązanie przydatne podczas remontów, gdzie grubość warstwy wykończeniowej jest ograniczona, oraz w budynkach z płytami stropowymi o standardowej wysokości.

System 2w1 - ruszt lub płytki

Odpyw oferuje dwie opcje wykończenia: montaż pełnego rusztu ze stali nierdzewnej lub ramki do wklejenia płytki ceramicznej. Wklejenie płytki pozwala na wizualne połączenie odpływu z posadzką, co zapewnia jednolitą estetykę podłogi prysznicowej.

Stal nierdzewna AISI 304

Konstrukcja wykonana ze stali chromowo-niklowej AISI 304 zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym oraz mechaniczną wytrzymałość na obciążenia. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem kontaktu z wodą, detergentami i środkami czyszczącymi.

Technologia WET&DRY

System WET&DRY polega na zastosowaniu podwójnej przesłony wodnej w syfonie, co skutecznie blokuje powrót zapachów z kanalizacji do pomieszczenia. Przesłona utrzymuje się nawet przy długotrwałym braku użytkowania odpływu.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza rynny bez konieczności demontażu całego odpływu. Funkcja ułatwia okresowe czyszczenie z osadów, włosów i zanieczyszczeń, co wpływa na utrzymanie prawidłowego przepływu wody.

System montażowy EASYfix

Odpyw wyposażono w elementy montażowe umożliwiające szybką i precyzyjną instalację. Regulowane nóżki pozwalają na wyrównanie rynny w płaszczyźnie poziomej, a kołnierz uszczelniający zapewnia szczelne połączenie z folią hydroizolacyjną.

Specyfikacja techniczna

Model	Fala 71605
Długość rynny	80 cm

Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Typ rusztu	2w1 (pełny ruszt lub ramka pod płytke)
Technologia spawania	HQwelding
System odprowadzania zapachów	WET&DRY (podwójna przesłona wodna)
System czyszczenia	SMARTthru (okienko rewizyjne)
System montażu	EASYfix
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego 80 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in oraz zamykane
- Brodziki podpłytkowe i posadzki prysznicowe
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Pływalnie, strefy SPA i saun
- Pralnie oraz pomieszczenia techniczne z odprowadzeniem wody
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi
- Kotłownie i pomieszczenia techniczne

Montaż i użytkowanie odpływu liniowego

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu - zalecane minimum 2%. Rynna wymaga podłoża wypoziomowanego, a połączenie z kanalizacją powinno być wykonane rurą o średnicy 40 lub 50 mm. Kołnierz uszczelniający musi być zintegrowany z warstwą hydroizolacyjną.

Konserwacja i czyszczenie

Okresowe czyszczenie rynny przez okienko SMARTthru zapobiega gromadzeniu się osadów. Ruszt można zdjąć i przemyć pod bieżącą wodą. Do czyszczenia stali nierdzewnej zaleca się stosowanie neutralnych detergentów - unikać preparatów zawierających kwas solny lub chlor.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć dostępną przestrzeń pod posadzką - minimalna wysokość zabudowy wynosi 52 mm plus grubość wylewki i płytek. W przypadku remontów warto sprawdzić możliwość obniżenia poziomu posadzki lub zastosowania odpływu punktowego.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu odpływu liniowego mogą być potrzebne: folia hydroizolacyjna pod płytki, uszczelki do połączeń, rury odpływowe PVC 40/50 mm, klej do płytek elastyczny, masa uszczelniająca do połączeń mokrych.