

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-quad-150x150mm-wetdry-75334-fala-p-48824.html>

odpływ liniowy quad 150x150mm wet&dry 75334 FALA

Cena brutto	64,71 zł
Cena netto	52,61 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75334
Kod producenta	75334
Kod EAN	5906083079269
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy kwadratowy QUAD 150x150mm WET&DRY Fala 75334

Kwadratowy odpływ podłogowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z technologią WET&DRY chroniącą przed zapachami. Ruszt 2w1 umożliwia wykończenie płytką lub stalą szrotowaną. Wymiary 150x150mm, przyłączy 50/40mm, przepływ powyżej 36 l/min.

Wymiary rynny 150x150 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego Fala QUAD 150x150mm

Technologia WET&DRY z okienkiem rewizyjnym

System WET&DRY zapewnia zabezpieczenie przed cofaniem się zapachów z kanalizacji oraz przed dostępem insektów. Okienko rewizyjne umożliwia kontrolę drożności odpływu bez demontażu rusztu, co ułatwia bieżącą konserwację i czyszczenie syfonu.

Ruszt 2w1 z możliwością wyboru wykończenia

Konstrukcja rusztu pozwala na dwa warianty wykończenia: wklejenie płytki ceramicznej zgodnej z posadzką lub pozostawienie stali szorstkowanej jako elementu dekoracyjnego. Rozwiązanie to umożliwia wizualne ukrycie odpływu lub eksponowanie go jako akcentu.

Stal nierdzewna AISI 304

Odpływ wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 charakteryzuje się odpornością na korozję w środowisku wilgotnym oraz na uszkodzenia mechaniczne. Precyzyjne spawy zapewniają szczelność konstrukcji, co jest kluczowe w systemach hydroizolacyjnych.

Niski syfon 52mm z przepływem >36 l/min

Wysokość syfonu wynosząca 52mm ułatwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości. Przepływ przekraczający 36 litrów na minutę gwarantuje efektywne odprowadzanie wody przy intensywnym użytkowaniu prysznica, zapobiegając zalewaniu.

Specyfikacja techniczna odpływu QUAD 150x150mm

Model	75334
Producent	Fala
Wymiary rynny (długość x szerokość)	150 x 150 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna AISI 304
Wysokość syfonu	52 mm
Szerokość kołnierza uszczelniającego	20 mm
Rozmiar przyłącza kanalizacyjnego	50/40 mm (z redukcją)
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Technologia antyzapachowa	WET&DRY z okienkiem rewizyjnym
Wzór rusztu	2w1 (płytko do wklejenia / stal szorstkowana)
Klasa obciążalności	K3 (zgodnie z EN 1253-1)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A
Norma	EN 1253-1
Zawartość zestawu	Ruszt, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna, haczyk do podnoszenia rusztu

Zastosowanie odpływu kwadratowego 150x150mm

Odpływ liniowy Fala QUAD 150x150mm znajduje zastosowanie w pomieszczeniach wymagających skutecznego odprowadzania wody oraz spełnienia norm hydroizolacyjnych:

-
- Kabiny prysznicowe w łazienkach domowych i hotelowych
 - Pływalnie i obiekty basenowe – strefa pryszniców
 - Pralnie i pomieszczenia techniczne z podłogowym odpływem wody
 - Kotłownie i pomieszczenia gospodarcze
 - Balkony i tarasy z posadzką ceramiczną
 - Pomieszczenia SPA i wellness
 - Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

Montaż i konserwacja odpływu liniowego

Instalacja odpływu

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu: regulowane stopki mocujące umożliwiają poziomowanie odpływu, mata izolacyjna zapewnia prawidłową hydroizolację, a redukcja kanalizacyjna 50/40mm ułatwia podłączenie do instalacji. Niski syfon o wysokości 52mm pozwala na instalację w posadzkach o minimalnej grubości wylewki.

Czyszczenie i konserwacja

Okienko rewizyjne systemu WET&DRY umożliwia kontrolę drożności i czyszczenie syfonu bez demontażu rusztu. Haczyk do podnoszenia rusztu ułatwia okresowe czyszczenie sita, które zapobiega zapychaniu syfonu włosami i zanieczyszczeniami. Stal nierdzewna AISI 304 nie wymaga specjalnych środków pielęgnacyjnych – wystarczają standardowe detergenty do stali.

Parametry techniczne a praktyczne zastosowanie

Klasa obciążalności K3 oznacza, że odpływ wytrzyma obciążenia do 300 kg, co odpowiada zastosowaniom w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej z ruchem pieszym. Klasa zachowań termicznych A potwierdza odporność na temperaturę wody do 90°C, co jest istotne przy splywie gorącej wody z prysznicza lub podczas czyszczenia gorącą wodą.

Przepływ przekraczający 36 l/min zapewnia sprawne odprowadzanie wody przy standardowych słuchawkach prysznicowych (przepływ 12-15 l/min) oraz przy natryskach deszczowych o większym przepływie. Przyłącze 50/40mm z redukcją umożliwia podłączenie do typowych instalacji kanalizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym.

Kompatybilność z systemami hydroizolacyjnymi

Odpływ Fala QUAD 150x150mm współpracuje z systemami hydroizolacji płynnej i folii uszczelniających. Kołnierz o szerokości 20mm zapewnia powierzchnię do połączenia z membraną uszczelniającą. Dołączona mata izolacyjna stanowi element systemu zabezpieczającego przed przenikaniem wilgoci do konstrukcji budynku.