

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-quad-200x200mm-wetdry-p-34868.html>

Odpyw liniowy QUAD 200x200mm WET&DRY

Cena brutto	71,18 zł
Cena netto	57,87 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75335
Kod producenta	75335
Kod EAN	5906083079276
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy QUAD 200x200mm WET&DRY - Fala

Kwadratowy odpyw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem zapobiegającym nieprzyjemnym zapachom. Kompletny zestaw montażowy z matą uszczelniającą i syfonem o wydajności powyżej 36 l/min.

Wymiary 200 × 200 mm

Materiał Stal AISI 304

System WET&DRY

Przepływ >36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego QUAD

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali chromowo-niklowej zapewniający odporność na korozję w środowisku wilgotnym oraz odporność na detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość stali: odstojnik 1,2 mm, ruszt 1 mm – parametry gwarantujące stabilność konstrukcji przy klasie obciążalności K3.

System WET&DRY

Podwójna funkcja syfonu – w trybie mokrym tworzy przegrodę wodną blokującą zapachy z kanalizacji, w trybie suchym zapobiega przedostawaniu się insektów. Rozwiązanie szczególnie przydatne w łazienkach użytkowanych nieregularnie, gdzie przegroda wodna może wyparować.

Okienko rewizyjne

Punkt dostępu umożliwiający kontrolę drożności odpływu i usuwanie zanieczyszczeń bez demontażu całego elementu. Ułatwia konserwację i pozwala na szybką interwencję w przypadku zablokowania.

Wydajny syfon z redukcją

Przepływ powyżej 36 litrów na minutę zapewnia odprowadzanie wody nawet przy intensywnym użytkowaniu. Wylot 40 mm z redukcją 50/40 mm w zestawie – kompatybilność z większością instalacji kanalizacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	75335
Producent	Fala
Wymiary odpływu	200 × 200 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali	Odstojnik 1,2 mm, ruszt 1 mm
Średnica wylotu	40 mm
Redukcja w zestawie	50/40 mm
Klasa obciążalności	K3
Wydajność przepływu	Powyżej 36 l/min
System	WET&DRY (mokry i suchy)
Wzór rusztu	2w1 – płytka do wklejenia lub stal szcztokowana
Wyposażenie dodatkowe	Mata uszczelniająca, okienko rewizyjne

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Prysznicze wpuszczane w posadzkę łazienki
- Łazienki w stylu minimalistycznym i nowoczesnym
- Strefy natryskowe w obiektach SPA i wellness
- Renowacje łazienek z wymianą tradycyjnego brodzika na odpływ podposadzkowy
- Pomieszczenia mokre wymagające skutecznego odprowadzania wody

-
- Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

Montaż i użytkowanie

Wymagania montażowe

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki – minimalnie 2% w kierunku odpływu. Mata uszczelniająca dołączona do zestawu zapewnia hydroizolację strefy mokrej. Niska konstrukcja syfonu umożliwia montaż nawet przy ograniczonej wysokości podłogi technicznej. Zalecana minimalna wysokość wylewki: 10-12 cm.

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt należy czyścić regularnie za pomocą środków przeznaczonych do stali nierdzewnej, unikając preparatów zawierających chlor. Okienko rewizyjne umożliwia okresową kontrolę drożności syfonu – zalecana częstotliwość: raz na 6 miesięcy. System WET&DRY nie wymaga specjalnej konserwacji, przegroda wodna uzupełnia się automatycznie podczas każdego użycia prysznica.

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 określa nośność rusztu odpływu. Klasa K3 dopuszcza obciążenie do 300 kg, co odpowiada zastosowaniom w łazienkach domowych i obiektach użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu. Dla porównania: klasa K1 to obiekty prywatne (do 150 kg), K3 to budynki publiczne, a wyższe klasy (A15, B125) stosuje się w strefach z ruchem kołowym.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego QUAD pasują: środki do czyszczenia stali nierdzewnej, dodatkowe maty uszczelniające do rozbudowy strefy mokrej, systemy szybkiego montażu dla odpływów podposadzkowych, zestawy akcesoriów łazienkowych ze stali nierdzewnej w wykończeniu szczotkowanym.