

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-rotary-50-cm-wetdry-75345-fala-p-14279.html>



## ODPŁYW LINIOWY ROTARY 50 CM WET&DRY 75345 FALA

Cena brutto	<b>91,63 zł</b>
Cena netto	<b>74,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75345</b>
Kod producenta	<b>75345</b>
Kod EAN	<b>5906083038815</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyw liniowy Rotary 50 cm Wet&Dry 75345 Fala

Odpyw liniowy o długości 50 cm z technologią Wet&Dry i systemem obrotowym Rotary360. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażony w dwustronny ruszt i niski syfon EXTRASlim o wysokości 56 mm.

Długość rynny 50 cm

System Wet&Dry

Przepływ >36 l/min

Wysokość syfonu 56 mm

### Charakterystyka techniczna odpywu liniowego

#### System Wet&Dry

Podwójna ochrona przed zapachami i insektami działająca zarówno przy mokrym, jak i suchym syfonie. Mechanizm blokuje przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji niezależnie od częstotliwości użytkowania prysznicza, co jest szczególnie istotne w łazienkach gościnnych lub rzadko używanych kabinach.

### Technologia Rotary360

Wylot odpływu można obracać o pełne 360 stopni, co umożliwia swobodne dopasowanie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej bez konieczności przeróbek. Rozwiązanie eliminuje problemy z niewłaściwym ustawieniem rur podczas montażu i pozwala na korektę po instalacji.

### Dwustronny ruszt

Jedna strona rusztu wykonana ze stali nierdzewnej, druga przystosowana do wypełnienia płytką ceramiczną. Możliwość wizualnego ukrycia odpływu przez dopasowanie go do koloru i wzoru posadzki lub zachowanie widocznego elementu ze stali szlachetnej.

### Syfon EXTRASlim 56 mm

Niska konstrukcja syfonu umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości wylewki. Rozwiązanie sprawdza się w renowacjach, gdzie grubość warstwy wykończeniowej jest limitowana przez istniejącą konstrukcję budynku.

### Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali odporny na korozję, detergenty oraz uszkodzenia mechaniczne. Grubość stali rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia trwałość konstrukcji przy zachowaniu klasy obciążalności K3, co oznacza przystosowanie do powierzchni bez ruchu kołowego.

### System EASYclean

Dołączony haczyk ułatwia demontaż rusztu i wyjęcie wkładu odpływu bez użycia narzędzi. Konstrukcja umożliwia regularne czyszczenie syfonu z włosów i zanieczyszczeń bez wzywania specjalisty.

## Specyfikacja techniczna

Model	75345
Długość rynny	50 cm
Szerokość rynny	70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)

---

Wysokość syfonu	56 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynnny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Przepustowość	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
System odprowadzania	Wet&Dry
Technologia montażu	Rotary360, EASYfix
Wyposażenie	Mata HYDROcloth, haczyk EASYclean
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływów liniowych

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem podłogowym
- Łazienki z prysznicem bez brodzika (wet room)
- Pomieszczenia techniczne - pralnie i kotłownie wymagające odprowadzenia wody
- Balkony i tarasy z hydroizolacją wymagające kontrolowanego odpływu
- Obiekty użyteczności publicznej - pływalnie i szatnie
- Pomieszczenia medyczne z wymogiem łatwego utrzymania higieny
- Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością
- Renowacje łazienek z ograniczoną wysokością wylewki

## Montaż i użytkowanie

---

### System EASYfix

Szeroki zakres regulacji wysokości pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu rusztu do posadzki. Kołnierz hydroizolacyjny o szerokości około 90 mm zapewnia szczelne połączenie z matą uszczelniającą HYDROcloth, która jest dołączona do zestawu. Mata eliminuje ryzyko przecieków w miejscu montażu odpływu.

### Konserwacja

Regularne czyszczenie syfonu za pomocą dołączonego haczyka zapobiega gromadzeniu się włosów i mydła. System Wet&Dry nie wymaga stałego napełnienia wodą, co oznacza brak konieczności dolewania wody w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu. Stal AISI 304 można czyścić standardowymi środkami do łazienek bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

## Parametry instalacyjne

---

Przepustowość powyżej 36 litrów na minutę wystarcza dla standardowych głowic prysznicowych oraz systemów deszczownic. Klasa obciążalności K3 oznacza wytrzymałość na obciążenia statyczne występujące w łazienkach mieszkalnych i pomieszczeniach bez ruchu pojazdów.

Wysokość syfonu 56 mm wymaga minimalnej grubości wylewki betonowej wraz z warstwą hydroizolacji i okładziny ceramicznej. Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość konstrukcji podłogi. W przypadku renowacji starszych

---

budynków z niskimi stropami system EXTRASlim stanowi często jedyne rozwiązanie umożliwiające montaż odpływu liniowego.

Technologia Rotary360 eliminuje konieczność precyzyjnego ustawienia rury odpływowej podczas wylewania posadzki. Wylot można obrócić już po zamontażu odpływu, co skraca czas instalacji i redukuje ryzyko błędów montażowych.