

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-rotary-60-cm-wetdry-75346-fala-p-14280.html>

ODPŁYW LINIOWY ROTARY 60 CM WET&DRY 75346 FALA

Cena brutto	107,86 zł
Cena netto	87,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75346
Kod producenta	75346
Kod EAN	5906083038822
Producent	Fala

Opis produktu

Odplyw Liniowy Rotary 60 cm Wet&Dry 75346 Fala

Odplyw liniowy do zabudowy brodzikowej z systemem Wet&Dry i technologią Rotary360. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z dwustronnym rusztem umożliwiającym wklejenie płytki lub montaż powierzchnią stalową.

Długość rynny 60 cm

Przepływ >36 l/min

Wysokość syfonu 56 mm

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System Wet&Dry

Podwójna zaporą zapachowa działająca zarówno przy obecności wody w syfonie, jak i po jej wyschnięciu. Mechanizm blokuje cofanie się zapachów z kanalizacji i uniemożliwia przedostawanie się insektów przez odpływ. Rozwiązanie szczególnie istotne w łazienkach użytkowanych sporadycznie.

Technologia Rotary360

Wylot odpływu można obracać w pełnym zakresie 360 stopni, co eliminuje konieczność precyzyjnego pozycjonowania rynny względem króćca kanalizacyjnego. Znacznie upraszcza proces montażu i pozwala na elastyczne dopasowanie do istniejącej instalacji bez konieczności przeróbek.

Dwustronny ruszt 2IN1design

Ruszt z dwiema użytecznymi stronami – jedna to gładka stal nierdzewna, druga posiada ramkę pod wklejenie płytki ceramicznej o grubości do 12 mm. Umożliwia optyczne wtopienie odpływu w posadzkę lub zachowanie stalowego akcentu w zależności od koncepcji aranżacyjnej.

Niski syfon EXTRASlim (56 mm)

Wysokość zabudowy wynosząca 56 mm pozwala na instalację odpływu w warunkach ograniczonej przestrzeni pod posadzką. Rozwiązanie przydatne podczas remontów istniejących łazienek, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi.

Specyfikacja techniczna

Model	75346
Długość rynny	60 cm
Szerokość odpływu	70 mm (+ 2 cm kołnierz uszczelniający)
Wysokość syfonu	56 mm
Materiał rynny i rusztu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali	Rynna: 1,2 mm / Ruszt: 1,5 mm
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Przepustowość	>36 l/min
Wzór rusztu	Płytko/Pełny (dwustronny)
System	Wet&Dry z podwójną zaporą zapachową
Elementy w zestawie	Rynna, syfon, ruszt, mata hydroizolacyjna HYDROcloth, haczyk EASYclean
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki zabudowywane w posadzce łazienki
- Łazienki z posadzką na jednym poziomie bez progów
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych i SPA
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody (pralnie, kotłownie)

-
- Balkony i tarasy z odpływem powierzchniowym
 - Obiekty użyteczności publicznej (baseny, szatnie, natryski)
 - Pomieszczenia mokre w obiektach komercyjnych

Montaż i konserwacja

Regulacja wysokości EASYfix

Nóżki regulacyjne w syfonie umożliwiają precyzyjne ustawienie rynny na poziomie posadzki. Zakres regulacji pozwala na kompensację nierówności podłoża i zapewnienie właściwego spadku w kierunku odpływu. Przed wykończeniem należy sprawdzić, czy ruszt znajduje się na jednym poziomie z płytkami.

System EASYclean

Dołączony haczyk metalowy służy do podnoszenia rusztu bez konieczności użycia narzędzi. Umożliwia szybki dostęp do wnętrza syfonu w celu usunięcia zanieczyszczeń (włosy, osady mydlane). Zaleca się kontrolę i czyszczenie odpływu co 2-3 miesiące w zależności od intensywności użytkowania.

Mata hydroizolacyjna HYDROcloth

Dołączona mata uszczelniająca montowana jest pod kołnierzem odpływu. Stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą przed przenikaniem wilgoci do warstw konstrukcyjnych podłogi. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta, sucha i odpylona.

Parametry materiałowe

Stal nierdzewna AISI 304 (odpowiednik 1.4301 wg EN) zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał nie reaguje z detergentami i środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach. Grubość stali 1,2 mm w rynnie i 1,5 mm w ruszcie gwarantuje sztywność konstrukcji i odporność na odkształcenia.

Klasa obciążalności K3 oznacza, że odpływ wytrzymałe obciążenie punktowe do 300 kg, co odpowiada normalnemu użytkowaniu w łazienkach mieszkalnych i komercyjnych. Przepustowość powyżej 36 l/min jest wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych (przepływ 12-15 l/min) z odpowiednim zapasem wydajności.

Kompatybilność z innymi elementami instalacji

Odpływ współpracuje ze standardowymi króćcami kanalizacyjnymi o średnicy 40 mm i 50 mm. Technologia Rotary360 eliminuje konieczność stosowania dodatkowych kolan i redukcji. Przed zakupem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy - minimalny wymagany odstęp od spodu rynny do rury kanalizacyjnej wynosi około 8 cm.

