

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-rotary-70-cm-wetdry-75347-fala-p-14281.html>

## ODPŁYW LINIOWY ROTARY 70 CM WET&DRY 75347 FALA

Cena brutto	<b>117,88 zł</b>
Cena netto	<b>95,84 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75347</b>
Kod producenta	<b>75347</b>
Kod EAN	<b>5906083038839</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyw Liniowy Rotary 70 cm Wet&Dry 75347 Fala

Odpyw liniowy z systemem Wet&Dry i technologią Rotary360, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Model 75347 o długości 70 cm charakteryzuje się niskim profilem montażowym 56 mm i dwustronnym rusztem umożliwiającym wklejenie płytki lub użycie pełnej powierzchni stalowej.

Długość rynny 70 cm

Wysokość syfonu 56 mm

Materiał AISI 304

System Wet&Dry

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### System Wet&Dry

Podwójna ochrona przed zapachami i insektami działająca zarówno podczas użytkowania (tradycyjny syfon wodny), jak i po wyschnięciu kabiny prysznicowej (membrana silikonowa). Rozwiązanie zapobiega ulatnianiu się gazów kanalizacyjnych w przypadku długotrwałego nieużywania prysznicza.

### Technologia Rotary360

Wylot kanalizacyjny z możliwością obrotu o 360 stopni ułatwia dopasowanie odpływu do istniejącej instalacji bez konieczności modyfikacji pozycji rury odpływowej. Szczególnie przydatne podczas remontów, gdzie położenie przyłącza jest już ustalone.

### Profil EXTRASlim 56 mm

Niska wysokość montażowa umożliwia instalację w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią pod posadzką. Parametr istotny przy modernizacjach, gdzie grubość warstwy niwelacyjnej jest ograniczona konstrukcją stropu.

### Dwustronny ruszt 2IN1design

Jedna strona rusztu wykonana z pełnej stali nierdzewnej, druga przygotowana do wklejenia płytki ceramicznej. Możliwość dostosowania wykończenia do stylu łazienki bez konieczności zakupu osobnego modelu.

### System EASYclean

Specjalny haczyk umożliwia podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Ułatwia regularne czyszczenie sita i syfonu, co wpływa na utrzymanie przepustowości odpływu i zapobiega gromadzeniu się osadów.

### Regulacja EASYfix

Możliwość precyzyjnego dopasowania wysokości rusztu do poziomu posadzki w zakresie kilku milimetrów. Kompensuje nierówności podłoża i zapewnia estetyczne wykończenie bez progów.

## Specyfikacja techniczna

Model	75347
Długość rynny odpływowej	70 cm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość z kołnierzem	ok. 110 mm (kołnierz 2 cm z każdej strony)

---

Wysokość syfonu	56 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Typ rusztu	Dwustronny - stal pełna / pod płytkę
System odpływu	Wet&Dry (syfon wodny + membrana)
Technologia wylotu	Rotary360 (obróć 360°)
Wyposażenie	Mata hydroizolacyjna HYDROcloth, sito STRAINer
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływów liniowych

---

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki kompozytowe i konglomeratowe z montażem podpłytkowym
- Łazienki dla osób z ograniczoną mobilnością bez barier architektonicznych
- Strefy mokre w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia techniczne i pralnie z odpływem powierzchniowym
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia basenowe i spa
- Kotłownie z wymaganiem odprowadzenia wody technologicznej

## Materiał AISI 304 w instalacjach sanitarnych

---

Stal nierdzewna AISI 304 (odpowiednik europejski 1.4301) zawiera minimum 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał odporny na detergenty stosowane w łazienkach, w tym preparaty chlorowe i kwasowe w stężeniach użytkowych. Powierzchnia polerowana ogranicza adhezję zanieczyszczeń i ułatwia utrzymanie higieny.

### Montaż odpływu liniowego

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu (minimum 2%). Kołnierz hydroizolacyjny powinien być zintegrowany z systemem uszczelnienia całej powierzchni mokrej. Wylot Rotary360 należy skierować zgodnie z położeniem rury kanalizacyjnej przed ostatecznym zamocowaniem korpusu.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Ruszt należy zdejmować co najmniej raz w miesiącu w celu usunięcia włosów i innych zanieczyszczeń ze sita. Syfon można przepłukać ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego. Membrana silikonowa systemu Wet&Dry nie wymaga konserwacji, ale należy sprawdzać jej stan co 2-3 lata.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej można czyścić środkami przeznaczonymi do tego typu materiałów. Należy unikać preparatów ściernych i drucianych gąbek, które mogą zarysować polerowaną powierzchnię. W przypadku osadzania się kamienia zaleca się stosowanie delikatnych środków odkamieniaczy.

### Produkty uzupełniające

Do prawidłowej instalacji odpływu liniowego może być potrzebna dodatkowa taśma uszczelniająca do połączenia z membraną hydroizolacyjną, syfon czyszczący do rury odpływowej oraz system szybkiego montażu do regulacji wysokości w szerszym zakresie.

