

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-rotary-70-cm-wetdry-75347-fala-p-14281.html>

ODPŁYW LINIOWY ROTARY 70 CM WET&DRY 75347 FALA

Cena brutto	117,88 zł
Cena netto	95,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75347
Kod producenta	75347
Kod EAN	5906083038839
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyływ Liniowy Rotary 70 cm Wet&Dry 75347 Fala

Odpyływ liniowy z systemem Wet&Dry i technologią Rotary360, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Model 75347 o długości 70 cm charakteryzuje się niskim profilem montażowym 56 mm i dwustronnym rusztem umożliwiającym wklejenie płytki lub użycie pełnej powierzchni stalowej.

Długość rynny 70 cm

Wysokość syfonu 56 mm

Materiał AISI 304

System Wet&Dry

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System Wet&Dry

Podwójna ochrona przed zapachami i insektami działająca zarówno podczas użytkowania (tradycyjny syfon wodny), jak i po wyschnięciu kabiny prysznicowej (membrana silikonowa). Rozwiązanie zapobiega ulatnianiu się gazów kanalizacyjnych w przypadku długotrwałego nieużywania prysznicza.

Technologia Rotary360

Wylot kanalizacyjny z możliwością obrotu o 360 stopni ułatwia dopasowanie odpływu do istniejącej instalacji bez konieczności modyfikacji pozycji rury odpływowej. Szczególnie przydatne podczas remontów, gdzie położenie przyłącza jest już ustalone.

Profil EXTRASlim 56 mm

Niska wysokość montażowa umożliwia instalację w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią pod posadzką. Parametr istotny przy modernizacjach, gdzie grubość warstwy niwelacyjnej jest ograniczona konstrukcją stropu.

Dwustronny ruszt 2IN1design

Jedna strona rusztu wykonana z pełnej stali nierdzewnej, druga przygotowana do wklejenia płytki ceramicznej. Możliwość dostosowania wykończenia do stylu łazienki bez konieczności zakupu osobnego modelu.

System EASYclean

Specjalny haczyk umożliwia podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Ułatwia regularne czyszczenie sita i syfonu, co wpływa na utrzymanie przepustowości odpływu i zapobiega gromadzeniu się osadów.

Regulacja EASYfix

Możliwość precyzyjnego dopasowania wysokości rusztu do poziomu posadzki w zakresie kilku milimetrów. Kompensuje nierówności podłoża i zapewnia estetyczne wykończenie bez progów.

Specyfikacja techniczna

Model	75347
Długość rynny odpływowej	70 cm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość z kołnierzem	ok. 110 mm (kołnierz 2 cm z każdej strony)

Wysokość syfonu	56 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Typ rusztu	Dwustronny - stal pełna / pod płytkę
System odpływu	Wet&Dry (syfon wodny + membrana)
Technologia wylotu	Rotary360 (obrót 360°)
Wyposażenie	Mata hydroizolacyjna HYDROcloth, sito STRAINer
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki kompozytowe i konglomeratowe z montażem podpłytkowym
- Łazienki dla osób z ograniczoną mobilnością bez barier architektonicznych
- Strefy mokre w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia techniczne i pralnie z odpływem powierzchniowym
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia basenowe i spa
- Kotłownie z wymaganiem odprowadzenia wody technologicznej

Materiał AISI 304 w instalacjach sanitarnych

Stal nierdzewna AISI 304 (odpowiednik europejski 1.4301) zawiera minimum 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał odporny na detergenty stosowane w łazienkach, w tym preparaty chlorowe i kwasowe w stężeniach użytkowych. Powierzchnia polerowana ogranicza adhezję zanieczyszczeń i ułatwia utrzymanie higieny.

Montaż odpływu liniowego

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu (minimum 2%). Kołnierz hydroizolacyjny powinien być zintegrowany z systemem uszczelnienia całej powierzchni mokrej. Wylot Rotary360 należy skierować zgodnie z położeniem rury kanalizacyjnej przed ostatecznym zamocowaniem korpusu.

Konserwacja i użytkowanie

Ruszt należy zdejmować co najmniej raz w miesiącu w celu usunięcia włosów i innych zanieczyszczeń ze sita. Syfon można przepłukać ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego. Membrana silikonowa systemu Wet&Dry nie wymaga konserwacji, ale należy sprawdzać jej stan co 2-3 lata.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej można czyścić środkami przeznaczonymi do tego typu materiałów. Należy unikać preparatów ściernych i drucianych gąbek, które mogą zarysować polerowaną powierzchnię. W przypadku osadzania się kamienia zaleca się stosowanie delikatnych środków odkamieniaczy.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowej instalacji odpływu liniowego może być potrzebna dodatkowa taśma uszczelniająca do połączenia z membraną hydroizolacyjną, syfon czyszczący do rury odpływowej oraz system szybkiego montażu do regulacji wysokości w szerszym zakresie.

