

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-rotary-80-cm-wetdry-75348-fala-p-14282.html>

ODPŁYW LINIOWY ROTARY 80 CM WET&DRY 75348 FALA

Cena brutto	120,79 zł
Cena netto	98,20 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75348
Kod producenta	75348
Kod EAN	5906083038846
Producent	Fala

Opis produktu

Odpliw liniowy Rotary 80 cm Wet&Dry 75348 Fala

Odpliw liniowy z systemem Wet&Dry to rozwiązanie dla kabin prysznicowych i stref mokrych, które łączy funkcję odprowadzania wody z ochroną przed zapachami kanalizacyjnymi. Model 75348 o długości 80 cm wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 z technologią Rotary360 umożliwiającą obrót wylotu o 360 stopni podczas montażu.

Długość rynny 80 cm

System Wet&Dry

Przepływ powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 56 mm

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System Wet&Dry

Podwójna bariera wodna w syfonie blokuje przepływ gazów kanalizacyjnych do pomieszczenia. Rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się owadów przez odpływ i utrzymuje świeżość w łazience bez stosowania dodatkowych środków chemicznych.

Technologia Rotary360

Wylot kanalizacyjny obraca się o 360 stopni wokół własnej osi, co umożliwia dopasowanie kierunku odprowadzania do układu rur w podłodze. Rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania dodatkowych kolan i ułatwia montaż w trudnych konfiguracjach instalacyjnych.

Dwustronny ruszt

Górna powierzchnia rusztu wykonana ze stali nierdzewnej, dolna przygotowana pod wklejenie płytki ceramicznej. Możliwość dopasowania wykończenia do płytek podłogowych – odpływ wtapia się w posadzkę lub stanowi kontrastowy element ze stali.

Niski syfon EXTRASlim

Wysokość syfonu 56 mm pozwala na montaż w podłogach o ograniczonej przestrzeni pod wylewką. Konstrukcja sprawdza się w remontach, gdzie grubość jastrychu nie przekracza 8-10 cm, oraz w budynkach z płytami stropowymi bez możliwości głębokiego wykucia.

Specyfikacja techniczna

Model	75348
Długość rynny	80 cm
Szerokość robocza	70 mm (+ ok. 2 cm kołnierz z każdej strony)
Wysokość syfonu	56 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali	Rynna 1,2 mm / Ruszt 1,5 mm
Wzór rusztu	Pełny dwustronny (stal/płytko do wklejenia)
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
System odpływu	Wet&Dry z podwójną barierą wodną
Technologia montażowa	Rotary360, EASYfix, EASYclean
Zawartość zestawu	Rynna, syfon, ruszt, mata HYDROcloth, redukcja, haczyk, instrukcja
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem liniowym przy ścianie
- Brodziki płaskie i posadzki prysznicowe na poziomie podłogi
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej (hotele, siłownie, baseny)
- Strefy mokre w spa i centrach wellness

-
- Pralnie techniczne i pomieszczenia gospodarcze z odpływem podłogowym
 - Balkony i tarasy wymagające odprowadzania wody opadowej
 - Kotłownie i pomieszczenia techniczne z instalacjami wodnymi
 - Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi

Montaż i konserwacja odpływu liniowego

Odpływ wymaga przygotowania wylewki z odpowiednim spadkiem w kierunku rynny – minimalny spadek to 2% (2 cm na 1 metr). Technologia EASYfix obejmuje kołnierze mocujące zintegrowane z rynnią, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wsporników. Mata uszczelniająca HYDROcloth w zestawie zapewnia szczelność połączenia z izolacją podłogi.

System EASYclean umożliwia demontaż rusztu bez użycia narzędzi – wystarczy unieść ruszt od strony odpływu. Syfon posiada wymiową komorę osadczą, którą należy czyścić co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania. Bariera wodna systemu Wet&Dry wymaga okresowego uzupełniania wody w przypadku długotrwałego nieużywania odpływu.

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 oznacza maksymalne obciążenie statyczne do 300 kg. Odpływ nadaje się do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej z ruchem pieszym. Nie jest przeznaczony do miejsc z ruchem kołowym lub przemysłowych stref załadunkowych.

Sprawdzenie kompatybilności z instalacją

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wylotu kanalizacyjnego – odpływ posiada redukcję umożliwiającą podłączenie do rur 40-50 mm. Wysokość syfonu 56 mm wymaga przestrzeni minimum 6-7 cm pod wylewką (z uwzględnieniem warstwy izolacyjnej). Technologia Rotary360 kompensuje niedokładności w ułożeniu rur odpływowych w zakresie ± 15 stopni od pionu.

Produkty uzupełniające do odpływów liniowych

Do prawidłowego funkcjonowania odpływu zaleca się stosowanie folii hydroizolacyjnych kompatybilnych z matą HYDROcloth, taśm uszczelniających do narożników oraz środków czyszczących do stali nierdzewnej bez zawartości chloru i kwasów. W przypadku montażu płytki na ruszcie konieczne jest użycie kleju elastycznego C2 o podwyższonej przyczepności.

...