

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-rotary-90-cm-wetdry-75349-fala-p-14283.html>

ODPŁYW LINIOWY ROTARY 90 CM WET&DRY 75349 FALA

Cena brutto	138,64 zł
Cena netto	112,72 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75349
Kod producenta	75349
Kod EAN	5906083038853
Producent	Fala

Opis produktu

Odplyw liniowy Rotary 90 cm Wet&Dry 75349 Fala

Odplyw liniowy przeznaczony do kabin prysznicowych walk-in oraz brodzików, wyposazony w obrotowy wylot 360° i system Wet&Dry zapobiegajacy powstawaniu zapachow. Model 75349 marki Fala wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z dwustronnym rusztem umozliwiajacy wklejenie plytki lub uzycie pelnego rusztu.

Długość 90 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Wysokość syfonu 56 mm

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

System Wet&Dry

Technologia podwójnej ochrony przed zapachami działająca zarówno podczas użytkowania (zamknięcie hydrauliczne), jak i po wysuszeniu odpływu (mechaniczne zamknięcie). Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów i insektów z kanalizacji do pomieszczenia.

Obrotowy wylot 360°

Możliwość ustawienia kierunku odprowadzania wody w pełnym zakresie 360 stopni. Rozwiązanie ułatwia dopasowanie odpływu do istniejącej instalacji kanalizacyjnej bez konieczności modyfikacji rurociągów, szczególnie przydatne podczas modernizacji łazienek.

Dwustronny ruszt 2IN1design

Ruszt z dwiema użytecznymi stronami – jedna umożliwia wklejenie płytki podłogowej dla efektu niewidocznego odpływu, druga stanowi pełny ruszt ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wybór wariantu zależy od preferencji estetycznych i typu wykończenia posadzki.

Niski profil montażowy EXTRASlim

Syfon o wysokości 56 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości. Szczególnie istotne w budynkach z płytami stropowymi, gdzie przestrzeń pod posadzką jest ograniczona, oraz podczas renowacji bez możliwości podniesienia poziomu podłogi.

Specyfikacja techniczna

Model	75349
Producent	Fala
Długość rynny	90 cm
Szerokość robocza	70 mm
Szerokość z kołnierzem	ok. 110 mm (kołnierz 2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	56 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepustowość	Powyżej 36 l/min
Typ rusztu	Dwustronny (płytko do wklejenia / pełny ruszt)
System odpływu	Wet&Dry (podwójna ochrona przed zapachami)
Regulacja wysokości	EASYfix (szeroki zakres regulacji)
Zakres obrotu wylotu	360°
Gwarancja	10 lat

Stal nierdzewna AISI 304

Stal austenityczna odporna na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Zawartość chromu (18%) i niklu (8%)

zapewnia trwałość w warunkach stałego kontaktu z wodą i środkami czyszczącymi. Materiał stosowany w instalacjach sanitarnych ze względu na właściwości higieniczne i odporność na zmiany temperatury.

Zastosowanie odpływu liniowego 90 cm

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki prysznicowe montowane w posadzce
- Łazienki z posadzką na jednym poziomie (bez progów)
- Strefy mokre w spa i centrach wellness
- Pływalnie i obiekty sportowe z natryskami
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzania wody (pralnie, kotłownie)
- Balkony i tarasy z odpływem liniowym
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi

Montaż i konserwacja

Odływ liniowy wymaga prawidłowego przygotowania podłoża z odpowiednim spadkiem w kierunku rynny (min. 2%). Mata uszczelniająca HYDROcloth dołączona do zestawu zapewnia hydroizolację styku odpływu z posadzką. Kołnierz montażowy o szerokości 2 cm z każdej strony rynny umożliwi stabilne osadzenie w warstwie wylewki.

System EASYclean z specjalnym haczykiem ułatwia podnoszenie rusztu podczas czyszczenia bez użycia narzędzi. Regularna konserwacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń z syfonu i sprawdzaniu drożności odpływu. Mechanizm Wet&Dry nie wymaga dodatkowej obsługi – automatycznie zamyka się po wysuszeniu odpływu.

Przepustowość powyżej 36 l/min

Parametr określający maksymalną ilość wody, jaką odpływ może odprowadzić w ciągu minuty. Wartość 36 l/min jest wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych (przepływ 10-15 l/min) oraz głowic deszczownic (przepływ 15-25 l/min). Przy wyborze odpływu należy uwzględnić typ i liczbę punktów czerpalnych w kabinie.

Kompatybilność z systemami prysznicowymi

Odływ liniowy 90 cm jest kompatybilny z kabiną prysznicową o szerokości do 100 cm. Przy większych wymiarach kabiny zaleca się rozważenie modelu o długości 100 cm lub 120 cm dla zapewnienia równomiernego odprowadzania wody z całej powierzchni. Obrotowy wylot umożliwia podłączenie do kanalizacji o średnicy 40 mm lub 50 mm z odpowiednimi redukcjami.