

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-scienny-brick-40-cm-wd-75351-fala-p-15773.html>



## ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY BRICK 40 CM W&D 75351 FALA

Cena brutto	<b>130,05 zł</b>
Cena netto	<b>105,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75351</b>
Kod producenta	<b>75351</b>
Kod EAN	<b>5906083032066</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odplływ liniowy ścienny Brick 40 cm W&D 75351 Fala

Odplływ liniowy montowany przy ścianie, przeznaczony do nowoczesnych kabin prysznicowych. Model Brick 40 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Długość 40 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Klasa obciążalności K3

### Charakterystyka odpływu liniowego ściennego

#### System WET&DRY

Specjalna konstrukcja syfonu z podwójną komorą wodną tworzy skuteczną barierę zapachową. Zapobiega przedostawaniu się zapachów z kanalizacji do pomieszczenia oraz uniemożliwia insektom przedostanie się przez odpływ.

### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał o wysokiej odporności na korozję, wilgoć i środki chemiczne stosowane w łazienkach. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia wytrzymałość konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej masy.

### Montaż ścienny

Odpyływ instalowany przy ścianie umożliwia wykonanie spadku posadzki w jednym kierunku. System EASYfix pozwala na regulację wysokości, ułatwiając dopasowanie do różnych grubości posadzek.

### Przepustowość powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych oraz systemów deszczownic. Sito STRAINER chroni syfon przed zapychaniem się włosami i większymi zanieczyszczeniami.

## Specyfikacja techniczna

Model	75351
Nazwa produktu	Odpyływ liniowy ścienny Brick 40 cm W&D Fala
Marka	Fala
Długość odpływu	40 cm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Norma	EN 1253-1
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A (do 90°C)
Przepływ	powyżej 36 l/min
System syfonu	WET&DRY (podwójna komora wodna)
Gwarancja	10 lat

### Norma EN 1253-1

Europejska norma określająca wymagania dla wpustów podłogowych. Klasa K3 oznacza wytrzymałość na obciążenie punktowe do 300 kg, co odpowiada zastosowaniom w łazienkach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Klasa termiczna A dopuszcza krótkotrwały kontakt z wodą o temperaturze do 90°C.

---

## Zastosowanie odpływu liniowego ściennego

---

- Kabiny prysznicowe walk-in z montażem przy ścianie
- Łazienki z brodzikami podpłytkowanymi
- Prysznice w obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie i strefy SPA
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody
- Pomieszczenia przemysłowe wymagające odprowadzenia wody

## Technologie montażu i użytkowania

---

### System EASYclean

Konstrukcja odpływu umożliwia łatwe wyjęcie sita i czyszczenie syfonu. W zestawie znajduje się specjalny haczyk ułatwiający usuwanie włosów i zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całego odpływu.

### Konstrukcja GRIPstrong

Wzmocniony korpus z dodatkowymi uchwytami zapewnia stabilność odpływu podczas montażu i użytkowania. Precyzyjne spawy HQwelding gwarantują szczelność połączeń przez cały okres eksploatacji.

### System EXTRASlim

Niski profil syfonu (system EXTRASlim) umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości. Szczególnie przydatne przy renowacji łazienek, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi.

### Mata uszczelniająca HYDROcloth

W zestawie znajduje się mata uszczelniająca ułatwiająca wykonanie hydroizolacji wokół odpływu. Zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą izolacyjną posadzki, eliminując ryzyko przecieków.

### Montaż odpływu ściennego

Odpływ ścienny wymaga wykonania spadku posadzki w kierunku ściany, przy której montowany jest odpływ. Umożliwia to zastosowanie płytek wielkoformatowych bez konieczności wykonywania skomplikowanych spadków w czterech kierunkach, jak w przypadku odpływów punktowych.

## Konserwacja i czyszczenie

---

Regularne czyszczenie sita zapobiega zmniejszeniu przepustowości odpływu. Wystarczy wyjąć ruszt, usunąć włosy i inne zanieczyszczenia przy pomocy dołączonego haczyka. Syfon WET&DRY należy okresowo przepłukiwać gorącą wodą.

Stal nierdzewna AISI 304 nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Do czyszczenia powierzchni można używać standardowych środków do czyszczenia łazienek, unikając preparatów ściernych mogących porysować powierzchnię.

---

## Produkty powiązane

Do montażu odpływu liniowego ściennego mogą być potrzebne: mata uszczelniająca pod płytki, taśma uszczelniająca do narożników, klej do płytek elastyczny, fuga wodoodporna. Przy wyborze długości odpływu należy uwzględnić szerokość kabiny prysznicowej – odpływ powinien być krótszy o około 10-15 cm od szerokości kabiny.