

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-scienny-brick-40-cm-wd-75351-fala-p-15773.html>

ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY BRICK 40 CM W&D 75351 FALA

Cena brutto	130,05 zł
Cena netto	105,73 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75351
Kod producenta	75351
Kod EAN	5906083032066
Producent	Fala

Opis produktu

Odplływ liniowy ścienny Brick 40 cm W&D 75351 Fala

Odplływ liniowy montowany przy ścianie, przeznaczony do nowoczesnych kabin prysznicowych. Model Brick 40 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Długość 40 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego ściennego

System WET&DRY

Specjalna konstrukcja syfonu z podwójną komorą wodną tworzy skuteczną barierę zapachową. Zapobiega przedostawaniu się zapachów z kanalizacji do pomieszczenia oraz uniemożliwia insektom przedostanie się przez odpływ.

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał o wysokiej odporności na korozję, wilgoć i środki chemiczne stosowane w łazienkach. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia wytrzymałość konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej masy.

Montaż ścienny

Odpyływ instalowany przy ścianie umożliwia wykonanie spadku posadzki w jednym kierunku. System EASYfix pozwala na regulację wysokości, ułatwiając dopasowanie do różnych grubości posadzek.

Przepustowość powyżej 36 l/min

Wydajność odpływu wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych oraz systemów deszczownic. Sito STRAINER chroni syfon przed zapychaniem się włosami i większymi zanieczyszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	75351
Nazwa produktu	Odpyływ liniowy ścienny Brick 40 cm W&D Fala
Marka	Fala
Długość odpływu	40 cm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Norma	EN 1253-1
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A (do 90°C)
Przepływ	powyżej 36 l/min
System syfonu	WET&DRY (podwójna komora wodna)
Gwarancja	10 lat

Norma EN 1253-1

Europejska norma określająca wymagania dla wpustów podłogowych. Klasa K3 oznacza wytrzymałość na obciążenie punktowe do 300 kg, co odpowiada zastosowaniom w łazienkach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Klasa termiczna A dopuszcza krótkotrwały kontakt z wodą o temperaturze do 90°C.

Zastosowanie odpływu liniowego ściennego

- Kabiny prysznicowe walk-in z montażem przy ścianie
- Łazienki z brodzikami podpłytkowanymi
- Prysznice w obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie i strefy SPA
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody
- Pomieszczenia przemysłowe wymagające odprowadzenia wody

Technologie montażu i użytkowania

System EASYclean

Konstrukcja odpływu umożliwia łatwe wyjęcie sita i czyszczenie syfonu. W zestawie znajduje się specjalny haczyk ułatwiający usuwanie włosów i zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całego odpływu.

Konstrukcja GRIPstrong

Wzmocniony korpus z dodatkowymi uchwytami zapewnia stabilność odpływu podczas montażu i użytkowania. Precyzyjne spawy HQwelding gwarantują szczelność połączeń przez cały okres eksploatacji.

System EXTRASlim

Niski profil syfonu (system EXTRASlim) umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości. Szczególnie przydatne przy renowacji łazienek, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi.

Mata uszczelniająca HYDROcloth

W zestawie znajduje się mata uszczelniająca ułatwiająca wykonanie hydroizolacji wokół odpływu. Zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą izolacyjną posadzki, eliminując ryzyko przecieków.

Montaż odpływu ściennego

Odpływ ścienny wymaga wykonania spadku posadzki w kierunku ściany, przy której montowany jest odpływ. Umożliwia to zastosowanie płytek wielkoformatowych bez konieczności wykonywania skomplikowanych spadków w czterech kierunkach, jak w przypadku odpływów punktowych.

Konserwacja i czyszczenie

Regularne czyszczenie sita zapobiega zmniejszeniu przepustowości odpływu. Wystarczy wyjąć ruszt, usunąć włosy i inne zanieczyszczenia przy pomocy dołączonego haczyka. Syfon WET&DRY należy okresowo przepłukiwać gorącą wodą.

Stal nierdzewna AISI 304 nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Do czyszczenia powierzchni można używać standardowych środków do czyszczenia łazienek, unikając preparatów ściernych mogących porysować powierzchnię.

Produkty powiązane

Do montażu odpływu liniowego ściennego mogą być potrzebne: mata uszczelniająca pod płytki, taśma uszczelniająca do narożników, klej do płytek elastyczny, fuga wodoodporna. Przy wyborze długości odpływu należy uwzględnić szerokość kabiny prysznicowej – odpływ powinien być krótszy o około 10-15 cm od szerokości kabiny.