

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-scienny-brick-50-cm-wd-75352-fala-p-15774.html>

## ODPLYW LINIOWY ŚCIENNY BRICK 50 CM W&D 75352 FALA

Cena brutto	<b>143,65 zł</b>
Cena netto	<b>116,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75352</b>
Kod producenta	<b>75352</b>
Kod EAN	<b>5906083032073</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odplyw Liniowy Ścienny Brick 50 cm W&D 75352 Fala

Odplyw liniowy ścienny z systemem odprowadzania wody montowany przy ścianie kabiny prysznicowej. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zabezpieczającym przed zapachami i insektami.

Długość 50 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Klasa obciążenia K3

### Charakterystyka odpływu liniowego ściennego

#### Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304

Stal nierdzewna typu AISI 304 charakteryzuje się odpornością na korozję w środowisku wilgotnym oraz oddziaływanie detergentów stosowanych w łazienkach. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewniają stabilność konstrukcji przy obciążeniach do klasy K3 (do 300 kg).

### System WET&DRY z podwójną barierą zapachową

Mechanizm oparty na zasadzie podwójnego zamknięcia wodnego blokuje przedostawanie się zapachów z kanalizacji oraz uniemożliwia insektom dostęp do wnętrza. System działa zarówno przy regularnym przepływie wody, jak i podczas dłuższych przerw w użytkowaniu.

### Syfon EXTRASlim o niskiej wysokości zabudowy

Konstrukcja syfonu o zredukowanej wysokości ułatwia montaż w posadzkach o ograniczonej głębokości. Umożliwia instalację odpływu nawet przy cienkich wylewkach betonowych, co ma znaczenie w renowacjach istniejących łazienek.

### Regulacja wysokości EASYfix w szerokim zakresie

System regulacji pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu rusztu do wysokości posadzki. Mechanizm kompensuje różnice w grubości wykończenia i umożliwia wyrównanie odpływu z płytkami ceramicznymi lub innymi materiałami wykończeniowymi.

## Specyfikacja techniczna

Model	W&D 75352
Producent	Fala
Typ montażu	Ścienny (przy ścianie kabiny)
Długość odpływu	50 cm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepustowość	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
System zapachowy	WET&DRY (podwójna bariera)
Wyposażenie	Mata uszczelniająca HYDROcloth, haczyk do czyszczenia, uchwyty stabilizujące GRIPstrong
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływów liniowych ściennych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem przy ścianie
- Łazienki z brodzikami płaskimi i posadzką wylewkową
- Strefy natryskowe w łazienkach bez brodzika
- Pomieszczenia techniczne z wymaganiem odprowadzania wody

- 
- Pralnie domowe i gospodarcze
  - Kotłownie z systemami grzewczymi
  - Balkony i tarasy wymagające kontrolowanego odpływu
  - Obiekty publiczne: baseny, siłownie, szatnie

## Instalacja i konserwacja

---

Montaż odpływu liniowego ściennego wymaga przygotowania spadku posadzki w kierunku rynny odpływowej (minimum 1,5-2% nachylenia). Mata uszczelniająca HYDROcloth zapewnia szczelne połączenie z systemem hydroizolacji łazienki. Przed ułożeniem płytek należy zabezpieczyć ruszt przed zanieczyszczeniami budowlanymi.

### Czyszczenie i konserwacja

System EASYclean umożliwia usunięcie włosów i zanieczyszczeń za pomocą dołączonego haczyka bez demontażu rusztu. Sito STRAINer zatrzymuje większe cząstki przed przedostaniem się do syfonu. Zaleca się okresowe płukanie odpływu gorącą wodą w celu usunięcia osadów mydlanych. Do czyszczenia powierzchni stalowych należy stosować środki niepowodujące zarysowań.

## Parametry przepływu i obciążenia

---

Przepustowość powyżej 36 litrów na minutę wystarcza do obsługi standardowych głowic natryskowych oraz systemów deszczownic. Klasa obciążalności K3 oznacza wytrzymałość na obciążenia punktowe do 300 kg, co odpowiada wymaganiom dla stref prysznicowych w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej.

Precyzyjne spawy HQwelding eliminują ryzyko nieszczelności w miejscach połączeń elementów stalowych. Uchwyty stabilizujące GRIPstrong zapobiegają przemieszczaniu się korpusu odpływu podczas twardnienia wylewki i montażu posadzki.

### Kompatybilność z systemami hydroizolacji

Odpływ współpracuje z płynnymi i taśmowymi systemami hydroizolacyjnymi stosowanymi w łazienkach. Mata HYDROcloth ułatwia wykonanie szczelnego połączenia z warstwą izolacyjną. Przed montażem należy sprawdzić zgodność materiałów uszczelniających z zaleceniami producenta systemu hydroizolacji.