

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-scienny-brick-70-cm-wd-75354-fala-p-14655.html>

ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY BRICK 70 CM W&D 75354 FALA

Cena brutto	165,96 zł
Cena netto	134,93 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75354
Kod producenta	75354
Kod EAN	5906083042317
Producent	Fala

Opis produktu

Odplyw liniowy ścienny Brick 70 cm W&D 75354 Fala

Odplyw liniowy ścienny przeznaczony do montażu przy ścianie w kabinach prysznicowych i innych pomieszczeniach wymagających skutecznego odprowadzania wody. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zapobiegającym powstawaniu zapachów.

Długość 70 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego ściennego

System WET&DRY

Podwójny syfon z zamknięciem wodnym i suchym, który blokuje przedostawanie się zapachów z kanalizacji oraz uniemożliwia wnikanie insektów. Rozwiązanie zapewnia higienę nawet przy rzadkim użytkowaniu, gdy woda w syfonie może wyschnąć.

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali odporny na korozję w środowisku wilgotnym, zawierający 18% chromu i 8% niklu. Materiał charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na działanie detergentów i łatwością utrzymania czystości powierzchni.

Klasa obciążalności K3

Zgodnie z normą EN 1253-1 klasa K3 oznacza wytrzymałość na obciążenia do 300 kg. Odpływ nadaje się do zastosowania w przestrzeniach użytkowanych przez pieszych, w tym w kabinach prysznicowych, łazienkach publicznych i obiektach sportowych.

System EASYfix i EXTRASlim

Regulowane stopki umożliwiają dostosowanie wysokości montażu w zakresie 67-117 mm, co ułatwia instalację przy różnej grubości wylewki. Niski syfon o kompaktowej konstrukcji pozwala na montaż nawet przy ograniczonej wysokości posadzki.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75354
Typ odpływu	Liniowy ścienny
Długość	70 cm
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepustowość	powyżej 36 l/min
Norma	EN 1253-1
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A
Zakres regulacji wysokości	67-117 mm
Redukcja kanalizacyjna	50/40 mm
Gwarancja	10 lat
Zestaw zawiera	Korytko odpływowe z zasyfonowaniem, ruszt, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Zastosowanie odpływów liniowych ściennych

-
- Kabiny prysznicowe walk-in z montażem przy ścianie
 - Łazienki z prysznicem bez brodzika
 - Pomieszczenia sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
 - Szatnie, przebieralnie i natryski w obiektach sportowych
 - Pływalnie i strefy basenowe
 - Pralnie przemysłowe i prywatne
 - Kotłownie i pomieszczenia techniczne
 - Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody

Montaż i konserwacja odpływu liniowego

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki – minimalnie 2% w kierunku odpływu. System EASYfix z regulowanymi stopkami pozwala na dostosowanie wysokości w zakresie 67-117 mm. Mata izolacyjna HYDROcloth dołączona do zestawu zapewnia szczelność połączenia z hydroizolacją.

Czyszczenie systemu EASYclean

Ruszt można łatwo podnieść za pomocą dołączonego haczyka bez konieczności użycia narzędzi. Sito STRAINER zatrzymuje włosy i zanieczyszczenia, chroniąc przed zapychaniem syfonu. Zaleca się regularne czyszczenie rusztu i sita – w zależności od intensywności użytkowania co 1-2 tygodnie.

Kompatybilność z systemami kanalizacyjnymi

Odpływ wyposażony w redukcję 50/40 mm, co umożliwi podłączenie do standardowych rur kanalizacyjnych. System HQwelding gwarantuje szczelność spawów, eliminując ryzyko przecieków. Przed montażem należy upewnić się, że średnica rury kanalizacyjnej odpowiada wymiarom redukcji.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego ściennego Brick 70 cm można dobrać brodziki posadzkowe, płytki antypoślizgowe oraz profile wykończeniowe do hydroizolacji. Przy wyborze akcesoriów warto zwrócić uwagę na zgodność z klasą obciążalności K3 oraz odpornością na warunki wilgotne.