

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-scienny-brick-80-cm-wd-75355-fala-p-14656.html>

ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY BRICK 80 CM W&D 75355 FALA

Cena brutto	178,25 zł
Cena netto	144,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75355
Kod producenta	75355
Kod EAN	5906083032103
Producent	Fala

Opis produktu

Odplyw liniowy ścienny Brick 80 cm W&D 75355 Fala

Odplyw liniowy ścienny przeznaczony do montażu przy ścianie w strefie prysznicowej. Model Brick 80 cm umożliwia odprowadzanie wody bezpośrednio pod ścianą, eliminując potrzebę spadków na całej powierzchni brodzika. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym.

Długość 80 cm

Przepływ powyżej 36 l/min

Materiał Stal AISI 304

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego ściennego

Montaż ścienny w systemie WET&DRY

Odplyw montowany bezpośrednio przy ścianie, co umożliwia łączenie płytek podłogowych ze ściennymi bez widocznej szczeliny. Syfon WET&DRY zawiera przegrodę wodną blokującą powrót zapachów z kanalizacji oraz zabezpieczającą przed dostępem owadów do wnętrza łazienki.

Przepływ powyżej 36 litrów na minutę

Wydajność odpływu przekracza 36 l/min, co wystarcza do obsługi standardowych głowic prysznicowych (10-15 l/min) oraz deszczownic (do 25 l/min). Szerokość 80 cm zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na całej długości rynny, eliminując ryzyko zastoju.

Stal nierdzewna AISI 304

Korpus i ruszt wykonane ze stali austenitycznej AISI 304 (odpowiednik 1.4301), odpornej na korozję w środowisku wilgotnym i agresywnych chemicznie detergentach. Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm gwarantują wytrzymałość mechaniczną przy klasie obciążalności K3 (do 300 kg).

System EASYfix z regulacją wysokości

Mechanizm regulacji wysokości ułatwia dopasowanie odpływu do grubości posadzki i warstw izolacyjnych. Niskoprofilowy syfon EXTRASlim redukuje wymaganą głębokość montażową, co jest istotne przy ograniczonej wysokości stropu w łazience.

Specyfikacja techniczna

Model	75355
Producent	Fala
Seria	Brick W&D (WET&DRY)
Długość	80 cm
Materiał rynny i rusztu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepływ nominalny	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego ściennego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in z odpływem przy ścianie
- Łazienki z brodzikiem podpłytkowym lub posadzką równą z podłogą
- Strefy prysznicowe w łazienkach bez barier architektonicznych

-
- Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej (baseny, siłownie)
 - Pralnie i pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody
 - Balkony i tarasy z powierzchnią narażoną na opady
 - Kotłownie i pomieszczenia z instalacjami wodnymi

Technologie montażowe i eksploatacyjne

HYDROcloth - mata uszczelniająca

W zestawie znajduje się mata uszczelniająca ułatwiająca hydroizolację połączenia odpływu ze ścianą i posadzką. Mata zapobiega przenikaniu wilgoci do warstw konstrukcyjnych, co jest wymagane normą hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych.

EASYclean - czyszczenie odpływu

Ruszt odpływu można zdjąć przy użyciu dołączonego haczyka bez konieczności użycia narzędzi. Dostęp do wnętrza rynny umożliwia regularne usuwanie osadów, włosów i innych zanieczyszczeń, co zapobiega ograniczeniu przepływu.

STRAINer - sito odpływowe

Wkładka sitowa zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu i instalacji kanalizacyjnej. Regularne opróżnianie sita wydłuża żywotność odpływu i redukuje ryzyko zatykania się rur.

GRIPstrong - stabilność konstrukcji

System mocowań i uchwytów zapewnia stabilne osadzenie odpływu w posadzce. Po zamontowaniu rynna nie przemieszcza się pod obciążeniem, co jest istotne przy klasie K3 dopuszczającej obciążenie do 300 kg.

Klasy normowe i certyfikacja

Odpływ spełnia wymagania normy EN 1253-1 dotyczącej wpustów podłogowych stosowanych w budynkach. Klasa obciążalności K3 oznacza, że produkt może być używany w strefach o ruchu pieszym, w tym w łazienkach domowych i komercyjnych. Klasa zachowań termicznych A potwierdza odporność na temperaturę wody do 95°C, co jest istotne przy splukiwaniu gorącą wodą podczas czyszczenia.

Gwarancja producenta na okres 10 lat obejmuje wady materiałowe i wykonawcze, pod warunkiem prawidłowego montażu zgodnie z instrukcją oraz regularnej konserwacji.

Montaż odpływu ściennego - wymagania

Przed montażem należy sprawdzić głębokość posadzki – syfon EXTRASlim wymaga minimalnej przestrzeni pod podłogą. Odpływ instaluje się na etapie wykonywania posadzki, przed ułożeniem płytek. Rynna musi być wypoziomowana, a połączenie z rurą kanalizacyjną szczelne. Mata HYDROcloth powinna być zintegrowana z warstwą hydroizolacyjną ścian i podłogi.

Spadek posadzki w kierunku odpływu powinien wynosić minimum 1,5-2%, co zapewnia grawitacyjny spływ wody. W przypadku odpływu ściennego wystarczy spadek w jednym kierunku, co upraszcza wykonanie posadzki w porównaniu z odpływami punktowymi wymagającymi spadków z czterech stron.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Brick 80 cm można dobrać inne elementy systemu Fala WET&DRY, w tym odpływy o długościach 60, 70, 90 i 100 cm. W ofercie dostępne są także ruszty w różnych wzorach (PURE, WAVE, ZONDA), które można wymienić na standardowy ruszt Brick.