

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-scienny-brick-90-cm-wd-75356-fala-p-14657.html>

ODPŁYW LINIOWY ŚCIENNY BRICK 90 CM W&D 75356 FALA

Cena brutto	190,90 zł
Cena netto	155,20 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75356
Kod producenta	75356
Kod EAN	5906083032110
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy ścienny Brick 90 cm W&D Fala 75356

Odpyw liniowy ścienny przeznaczony do montażu w strefie prysznicowej przy ścianie. Model Brick 90 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem WET&DRY zapobiegającym przedostawaniu się zapachów. Rozwiązanie dla łazienek walk-in i kabin bez brodzika.

Długość odpływu 90 cm

Przepływ wody powyżej 36 l/min

Materiał Stal AISI 304

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego ściennego

System WET&DRY

Podwójny system zabezpieczenia przed zapachami z kanalizacji. Syfon wyposażony w zamknięcie wodne oraz dodatkową przesłonę mechaniczną, która uniemożliwia przedostawanie się owadów i nieprzyjemnych woni nawet przy wysychaniu zamknięcia wodnego.

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny 1,2 mm oraz rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność konstrukcji. Precyzyjne spawy HQwelding gwarantują szczelność przez cały okres użytkowania.

Niski syfon EXTRASlim

Konstrukcja o minimalnej wysokości zabudowy umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej grubości. Rozwiązanie szczególnie przydatne w remontach, gdzie podniesienie poziomu posadzki jest ograniczone.

Klasa obciążalności K3

Parametr określający maksymalne obciążenie punktowe rusztu. Klasa K3 oznacza wytrzymałość do 300 kg, co odpowiada zastosowaniom w łazienkach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75356 Brick
Długość odpływu	90 cm
Typ montażu	Ścienny
Materiał rynny i rusztu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
System odprowadzania zapachów	WET&DRY (zamknięcie wodne + przesłona mechaniczna)
Regulacja wysokości	Tak (system EASYfix)
Mata uszczelniająca	Tak (HYDROcloth w zestawie)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych ściennych

- Kabiny prysznicowe walk-in bez brodzika
- Łazienki z prysznicem w poziomie posadzki
- Renowacje łazienek z ograniczoną wysokością zabudowy
- Obiekty użyteczności publicznej - hotele, baseny, siłownie

-
- Przestrzenie wymagające odprowadzania wody przy ścianie
 - Balkony i tarasy z odpływem liniowym
 - Pralnie i pomieszczenia techniczne
 - Strefy wellness i SPA

Montaż i konserwacja odpływu liniowego

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu (minimum 2%). System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu w zakresie dostosowanym do grubości posadzki. Mata uszczelniająca HYDROcloth dołączona do zestawu ułatwia wykonanie hydroizolacji w miejscu montażu.

Czyszczenie i konserwacja

Ruszt odpływu wyposażony w system EASYclean umożliwia łatwe wyjęcie za pomocą dołączonego haczyka. Sito STRAINER zatrzymuje zanieczyszczenia przed syfon, zapobiegając jego zapychaniu. Regularne czyszczenie rusztu i sita zapewnia prawidłowy przepływ wody i długotrwałe działanie systemu WET&DRY.

Dobór odpływu liniowego do projektu łazienki

Długość odpływu 90 cm sprawdza się w kabinach prysznicowych o szerokości od 80 do 100 cm. Montaż ścienny eliminuje konieczność tworzenia spadków w wielu kierunkach - wystarczy spadek w kierunku ściany. Przepływ powyżej 36 l/min wystarcza dla standardowych głowic prysznicowych oraz deszczownic o średnicy do 30 cm.

Klasa obciążalności K3 pozwala na bezpieczne użytkowanie w warunkach domowych oraz w obiektach komercyjnych o umiarkowanym natężeniu ruchu. W przestrzeniach o intensywnym użytkowaniu warto rozważyć modele o wyższej klasie obciążalności.

Kompatybilność z systemami posadzkowymi

Odpływ współpracuje z posadzkami wykończonymi płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym oraz żywicą. Niska wysokość zabudowy syfonu EXTRASlim umożliwia instalację nawet przy ograniczonej grubości warstwy wyrównawczej. Przed zakupem warto skonsultować się z wykonawcą w celu potwierdzenia możliwości montażu w konkretnym projekcie.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu odpływu liniowego ściennego mogą być potrzebne: dodatkowe maty uszczelniające, taśmy uszczelniające narożniki, kleje i zaprawy do hydroizolacji, profile wykończeniowe do płytek ceramicznych oraz syfony odpływowe o odpowiedniej średnicy przyłącza.

