

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-50-cm-yyy88-71630-fala-p-47196.html>

ODPŁYW LINIOWY SLIM 50 CM YYY88 71630 Fala

Cena brutto	81,27 zł
Cena netto	66,07 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71630
Kod producenta	71630
Kod EAN	5906083086854
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw Liniowy Slim 50 cm YYY88 71630 Fala

Odpyw liniowy o długości 50 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych typu walk-in oraz strefach natryskowych z odpywem podłogowym. Profil Slim o szerokości 30 mm umożliwia dyskretną instalację w posadzce.

Długość 50 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka odpywu liniowego Fala

Stal nierdzewna AISI 304

Stal austenityczna chromowo-niklowa odporna na korozję, działanie detergentów oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie tego gatunku stali zapewnia trwałość produktu w środowisku o wysokiej wilgotności oraz kontakcie z chemicznymi środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach.

Profil Slim 30 mm

Wąska konstrukcja o szerokości 30 mm ułatwia montaż w posadzce o ograniczonej wysokości i pozwala na minimalistyczne wykończenie strefy prysznicowej. Niski profil odpływu redukuje konieczność podnoszenia poziomu podłogi, co ma znaczenie przy remontach łazienek w starszych budynkach.

Przepustowość powyżej 36 l/min

Wydajność odprowadzania wody zapewnia sprawną pracę z głowicami natryskowym o standardowym przepływie. Parametr ten określa maksymalną ilość wody, jaką odpływ może odprowadzić bez ryzyka zalewania powierzchni prysznica.

System EasyClean

Dołączony haczyk ułatwia wyjmowanie syfonu i kratki odpływu w celu czyszczenia z włosów, mydła i innych zanieczyszczeń. Regularna konserwacja zapobiega zmniejszeniu przepustowości i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w instalacji.

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy EN 1253 określa wytrzymałość na obciążenia do 300 kg. Odpływ może być stosowany w przestrzeniach prywatnych oraz użyteczności publicznej o umiarkowanym natężeniu ruchu, takich jak łazienki hotelowe czy siłownie.

Klasa zachowań termicznych A

Najwyższa klasa odporności termicznej zgodnie z normą EN 1253, oznaczająca możliwość kontaktu z wodą o temperaturze do 95°C przez krótki okres. W praktyce odpływ bezpiecznie współpracuje z typowymi instalacjami ciepłej wody użytkowej.

Specyfikacja techniczna

Model	71630
Producent	Fala

Długość odpływu	50 cm
Szerokość	30 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość przykrycia (kratki)	1,2 mm
Szerokość kołnierza	15 mm
Średnica wylotu	40/50 mm
Przepływ maksymalny	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A (do 95°C)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in bez brodzika
- Strefy natryskowe w łazienkach prywatnych
- Łazienki hotelowe i pensjonatowe
- Szpitale i ośrodki zdrowia
- Obiekty sportowe i siłownie
- Modernizacja łazienek z wymianą brodzika na odpływ podłogowy
- Pomieszczenia z posadzką wymagającą bezprogowego rozwiązania
- Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

Montaż i kompatybilność

Wymagania instalacyjne

Odpływ wymaga połączenia z rurą kanalizacyjną o średnicy 40 lub 50 mm. Wylot o podwójnej średnicy umożliwia elastyczne dopasowanie do istniejącej instalacji. Przed zakupem należy sprawdzić wysokość stropu technicznego lub dostępność przestrzeni pod posadzką – minimalna głębokość montażu zależy od typu syfonu i spadku rury odpływowej.

Kołnierz uszczelniający

Kołnierz o szerokości 15 mm stanowi bazę do montażu membrany uszczelniającej. Podczas instalacji należy zastosować fartuch uszczelniający lub folię hydroizolacyjną zgodnie z wytycznymi producenta systemów hydroizolacji. Prawidłowe wykonanie uszczelnienia zapobiega przenikaniu wilgoci do konstrukcji podłogi.

Konserwacja i czyszczenie

Zaleca się regularne czyszczenie syfonu i kratki odpływu co najmniej raz na miesiąc. System EasyClean pozwala na szybkie wyjęcie elementów bez użycia narzędzi. Zanieczyszczenia organiczne, takie jak włosy i mydło, należy usuwać mechanicznie – unikać agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić uszczelki.

Kratka ze stali nierdzewnej może być czyszczona standardowymi środkami do stali nierdzewnej. Nie stosować preparatów

zawierających kwas solny lub chlor, które mogą powodować przebarwienia lub korozję wżerową. Po czyszczeniu dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą.

Produkty powiązane

Do prawidłowego montażu odpływu liniowego mogą być potrzebne: membrana uszczelniająca pod płytki, fartuch uszczelniający, klej do hydroizolacji, rura odpływowa PVC 40/50 mm, system szybkiego montażu odpływu. Sprawdź dostępność akcesoriów montażowych w ofercie.