

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-60-cm-yyy88-71631-fala-p-47198.html>



ODPŁYW LINIOWY SLIM 60 CM YYY88 71631 Fala

Cena brutto	98,91 zł
Cena netto	80,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71631
Kod producenta	71631
Kod EAN	5906083086861
Producent	Fala

Opis produktu

Odplływ liniowy Slim 60 cm YYY88 71631 Fala

Liniowy odpływ podłogowy o szerokości 60 cm w technologii ExtraSlim, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Rozwiązanie do kabin prysznicowych walk-in i brodzików, zapewniające przepustowość powyżej 36 l/min.

Długość 60 cm
Szerokość rynny 30 mm
Przepustowość >36 l/min
Materiał AISI 304

Charakterystyka odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali odporny na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty łazienkowe oraz uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia stabilność konstrukcji przy regularnym kontakcie z wodą i środkami czyszczącymi.

Technologia ExtraSlim (niski profil)

Konstrukcja o zmniejszonej wysokości montażowej umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej głębokości. Rozwiązanie korzystne przy modernizacjach łazienek w starszych budynkach.

Obrotowy wylot ROTARY360

Wylot można ustawić w dowolnym kierunku względem osi odpływu, co ułatwia dopasowanie do istniejącego układu rur kanalizacyjnych. Średnica wylotu 40/50 mm odpowiada standardowym rurkom odpływowym.

System EASYclean

Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do wnętrza odpływu. Dołączony haczyk pozwala na regularne usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całego elementu.

Specyfikacja techniczna

Model	71631
Producent	Fala
Długość odpływu	60 cm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza	15 mm
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość przykrycia	1,2 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Średnica wylotu	40/50 mm
Przepustowość	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
Gwarancja	10 lat

Parametry techniczne — wyjaśnienie

Klasa obciążalności K3 — odpływ przeznaczony do pomieszczeń użytkowanych przez pieszych, bez ruchu kołowego. Dotyczy łazienek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Klasa zachowań termicznych A — produkt zachowuje parametry użytkowe przy kontakcie z wodą o temperaturze do 90°C. Istotne przy splotywie gorącej wody z prysznicą.

Zastosowanie odpływu liniowego 60 cm

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Brodziki podpłytkowe w łazienkach prywatnych
- Łazienki w hotelach i pensjonatach
- Modernizacje łazienek w budynkach o ograniczonej wysokości posadzki
- Przestrzenie mokre w SPA i centrach wellness
- Łazienki dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością
- Pomieszczenia z podłogowym ogrzewaniem wodnym

Montaż i kompatybilność

Odpływ liniowy 60 cm montuje się w posadzce przed ułożeniem płytek. Kołnierz o szerokości 15 mm stanowi podstawę pod hydroizolację. Obrotowy wylot 40/50 mm łączy się z rurą kanalizacyjną za pomocą standardowych łączników.

Przepustowość powyżej 36 l/min wystarcza dla większości głowic prysznicowych stosowanych w gospodarstwach domowych. Dla porównania — standardowa głowica zużywa 8-12 l/min, deszczownica 12-20 l/min.

Sprawdzenie kompatybilności przed zakupem

Należy upewnić się, że głębokość posadzki wynosi minimum 8-10 cm (w zależności od układu rur). W przypadku wątpliwości zaleca się konsultację z hydraulikiem przed rozpoczęciem prac montażowych.

Konserwacja odpływu podłogowego

Regularne czyszczenie odpływu zapobiega gromadzeniu się włosów, mydła i innych zanieczyszczeń. System EASYclean pozwala na dostęp do wnętrza bez demontażu całej konstrukcji. Dołączony haczyk ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z syfonu.

Stal AISI 304 można czyścić standardowymi środkami do łazienek. Należy unikać preparatów zawierających kwas solny i chlor w wysokim stężeniu — mogą one uszkodzić warstwę pasywną stali.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego 60 cm warto rozważyć zakup: syfonu z funkcją przeciwapachową, zestawu uszczelnień montażowych, membran hydroizolacyjnych pod odpływ oraz rusztu zamiennego w przypadku zmiany aranżacji łazienki.