

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-90-cm-71634-fala-p-48990.html>

odpływ liniowy slim 90 cm 71634 FALA



Cena brutto	118,12 zł
Cena netto	96,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71634
Kod producenta	71634
Kod EAN	5906083086892
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Slim 90 cm Fala 71634

Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem EXTRAslim umożliwiającym instalację przy minimalnej wysokości posadzki. Szerokość rynny 30 mm, długość 900 mm, przepływ powyżej 36 l/min.

Długość rynny 900 mm
Materiał Stal AISI 304
Wysokość syfonu 56 mm
Przepływ >36 l/min

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Kompaktowa konstrukcja EXTRAslim

Wysokość syfonu 56 mm pozwala na montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości zabudowy. Rozwiązanie stosowane w przypadkach, gdy tradycyjne odpływy punktowe wymagałyby nadmiernego podniesienia poziomu brodzika lub posadzki prysznicowej.

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny i rusztu 1,2 mm zapewnia stabilność konstrukcji przy klasie obciążalności K3, co odpowiada obciążeniu do 300 kg.

System ROTARY360

Wylot można ustawić w dowolnym kierunku (360°), co ułatwia dopasowanie do istniejącego układu kanalizacyjnego bez konieczności modyfikacji instalacji. Średnica przyłącza 50/40 mm z dołączoną redukcją.

Przepustowość hydrauliczna

Przepływ powyżej 36 l/min przekracza dwukrotnie wydajność standardowej baterii prysznicowej (15-18 l/min), co eliminuje ryzyko zalewania przy intensywnym użytkowaniu lub systemach deszczownic.

Specyfikacja techniczna

Model	71634
Producent	Fala
Długość rynny	900 mm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza	15 mm (dookoła rynny)
Wysokość syfonu	56 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny i rusztu	1,2 mm
Wzór rusztu	Pełny (bez perforacji)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm (z redukcją)
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A (odporność na wysoką temperaturę)
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Systemy ułatwiające montaż i konserwację

EASYfix - regulacja wysokości

Regulowane stopki mocujące pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie rynny względem płaszczyzny posadzki. System kompensuje nierówności podłoża i ułatwia uzyskanie odpowiedniego spadku.

HYDROcloth - mata uszczelniająca

Dołączona mata izolacyjna zapewnia szczelność połączenia z warstwą hydroizolacyjną posadzki. Eliminuje ryzyko przecieków w strefie mokrej kabiny prysznicowej.

EASYclean - konserwacja

Ruszt można łatwo zdjąć za pomocą dołączonego haczyka bez użycia narzędzi. Dostęp do wnętrza rynny umożliwia szybkie usunięcie zanieczyszczeń i włosów.

STRAINer - sito zabezpieczające

Wkładka sitowa zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu. Zapobiega zapychaniu instalacji kanalizacyjnej i ułatwia czyszczenie odpływu.

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in z posadzką wylewkową
- Brodziki podpłytkowe i posadzki prysznicowe
- Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością (bez progów)
- Strefy mokre w SPA i centrach wellness
- Baseny i natryski przy pływalniach
- Pralnie przemysłowe i techniczne
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
- Kotłownie i pomieszczenia techniczne

Sprawdzenie kompatybilności przed montażem

Przed zakupem należy zweryfikować dostępną wysokość zabudowy posadzki (minimum 56 mm dla syfonu + grubość wylewki i płytek). Upewnij się, że średnica przyłącza kanalizacyjnego wynosi 40 lub 50 mm. W przypadku posadzek drewnianych lub systemów ogrzewania podłogowego skonsultuj instalację z wykonawcą.

Zawartość zestawu montażowego

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji:

-
- Ruszt ze stali nierdzewnej (wzór pełny)
 - Korytko odpływowe z zintegrowanym zasyfonowaniem
 - Redukcja kanalizacyjna 50/40 mm
 - Regulowane stopki mocujące (EASYfix)
 - Mata izolacyjna HYDROcloth
 - Haczyk do podnoszenia rusztu (EASYclean)

Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu odpływu liniowego zaleca się użycie systemowej folii hydroizolacyjnej, taśm uszczelniających narożniki oraz odpowiednich klejów i zapraw do posadzek mokrych. W przypadku montażu w systemach ogrzewania podłogowego konieczne są maty termoizolacyjne.

...