

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-black-60-cm-71636-fala-p-48987.html>

odpływ liniowy slim black 60 cm 71636 FALA

Cena brutto	106,19 zł
Cena netto	86,33 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71636
Kod producenta	71636
Kod EAN	5906083086915
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Slim Black 60 cm Fala 71636

Odpływ liniowy Fala 71636 to niskoprofilowy system odpływowy o długości 600 mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z czarnym rusztem pełnym. Rozwiązanie przeznaczone do kabin prysznicowych typu walk-in oraz brodzików posadzkowych, gdzie wymagany jest dyskretny odpływ i wydajność powyżej 36 l/min.

Długość rynny 600 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71636

Stal nierdzewna AISI 304

Korpus wykonany ze stali austenitycznej AISI 304 zapewnia odporność na korozję w środowisku wilgotnym oraz na działanie detergentów stosowanych w łazienkach. Materiał spełnia normę EN 1253-1 i zachowuje parametry przez cały okres użytkowania.

Niskoprofilowy syfon EXTRASlim

Wysokość syfonu 56 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej głębokości. Rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego obniżania poziomu podłogi, co redukuje koszty i czas wykonania hydroizolacji.

Klasa obciążalności K3

Odpyły wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada normie dla przestrzeni użytkowych dostępnych dla pieszych. Konstrukcja zachowuje stabilność przy codziennym użytkowaniu oraz podczas czyszczenia powierzchni.

Obrotowe przyłącze ROTARY360

Wylot kanalizacyjny obraca się o 360 stopni, co ułatwia podłączenie do istniejących instalacji bez konieczności modyfikacji rurociągów. Przyłącze obsługuje średnice 50 mm i 40 mm z dołączoną redukcją.

Specyfikacja techniczna

Model	71636
Producent	Fala
Długość rynny odpływowej	600 mm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza	15 mm
Wysokość syfonu	56 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Pełny czarny (black)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Przepływ wody	>36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Technologie montażowe i eksploatacyjne

EASYfix - regulacja wysokości

Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne ustawienie rynny względem poziomu posadzki. Zakres regulacji kompensuje nierówności podłoża do kilku milimetrów.

HYDROcloth - mata uszczelniająca

Dołączona mata izolacyjna wspomaga wykonanie hydroizolacji wokół odpływu. Materiał współpracuje z płynnymi membranami uszczelniającymi stosowanymi w łazienkach.

EASYclean - haczyk do rusztu

Dedykowany haczyk umożliwia łatwe podniesienie rusztu bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Dostęp do syfonu pozwala na regularne czyszczenie i konserwację.

STRAINER - sito zatrzymujące zanieczyszczenia

Wkład sitowy zatrzymuje włosy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu. Wymienne sito przedłuża okresy między konserwacjami instalacji.

Zastosowanie odpływu liniowego 60 cm

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem przyściennym
- Brodziki posadzkowe w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w obiektach sportowych
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody
- Pralnie i kotłownie z posadzką przemysłową
- Balkony i tarasy z hydroizolacją
- Baseny i strefy SPA przy obrzeżach niecek
- Pomieszczenia mokre w budynkach użyteczności publicznej

Zawartość zestawu montażowego

Ruszt odpływowy czarny, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, instrukcja montażu.

Użytkowanie i konserwacja

Odpływ liniowy Fala 71636 wymaga okresowego czyszczenia syfonu z osadów. Ruszt należy podnosić za pomocą dołączonego haczyka co 2-3 miesiące, w zależności od intensywności użytkowania. Wkład sitowy STRAINER czyści się pod bieżącą wodą.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej można myć neutralnymi detergentami bez zawartości chloru.

Przed montażem należy sprawdzić dostępną głębokość posadzki – minimalna wartość to około 80-90 mm przy uwzględnieniu grubości wylewki, warstw izolacyjnych i spadku do odpływu. Przyłącze kanalizacyjne powinno być wykonane z rur PVC o średnicy 50 mm. Mata HYDROcloth nakłada się przed wykonaniem hydroizolacji płynnej.

Norma EN 1253-1 i klasa A

Norma EN 1253-1 określa wymagania dla wpustów podłogowych stosowanych w budynkach. Klasa zachowań termicznych A oznacza odporność na wodę o temperaturze do 95°C przez krótki czas, co odpowiada warunkom w łazienkach mieszkalnych.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego Fala 71636 pasują: membrany hydroizolacyjne w płynie, taśmy uszczelniające do połączeń, syfony zapasowe, ruszty wymienne w innych wzorach, akcesoria montażowe do regulacji spadków posadzki.
