

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-black-70-cm-71637-fala-p-48989.html>

## odpływ liniowy slim black 70 cm 71637 FALA

Cena brutto	<b>96,34 zł</b>
Cena netto	<b>78,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>71637</b>
Kod producenta	<b>71637</b>
Kod EAN	<b>5906083086922</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpływ liniowy Slim Black 70 cm Fala 71637

Odpływ liniowy Fala 71637 to niskoprofilowy system odwodnienia prysznicowego ze stali nierdzewnej AISI 304 w kolorze czarnym matowym. Konstrukcja o długości 70 cm z rusztem pełnym zapewnia efektywne odprowadzanie wody przy przepływie powyżej 36 l/min, zgodnie z normą EN 1253-1.

Długość rynny 700 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Wysokość syfonu 56 mm

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Klasa obciążalności K3 umożliwia zastosowanie w strefach o średnim obciążeniu użytkowym, klasa zachowań termicznych A potwierdza stabilność w warunkach zmiennych temperatur.

#### System EXTRAslim

Niskoprofilowy syfon o wysokości 56 mm ułatwia montaż w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Umożliwia instalację w standardowych kabinach prysznicowych bez konieczności podwyższania brodzika.

### Technologia ROTARY360

Wylot obrotowy o zakresie 360 stopni pozwala na elastyczne dopasowanie kierunku odprowadzania wody do układu instalacji kanalizacyjnej. Przyłącze 50/40 mm współpracuje ze standardowymi rurami PCV.

### System EASYfix

Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie odpływu w zakresie dostosowanym do grubości posadzki. Ułatwia montaż i zapewnia stabilność konstrukcji po zakończeniu prac.

## Specyfikacja techniczna

Model	71637
Marka	Fala
Długość rynny	700 mm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza	15 mm
Wysokość syfonu	56 mm (EXTRAslim)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Pełny (black)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Przepływ	>36 l/min
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

## Technologie montażowe i konserwacyjne

### HYDROcloth - mata uszczelniająca

Dołączona mata izolacyjna zapewnia szczelną hydroizolację strefy montażowej. Eliminuje ryzyko przecieków w miejscach połączeń odpływu z posadzką, co jest kluczowe w instalacjach podposadzkowych.

---

## STRAINer - system filtracji

Wzmocnione sito zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do syfonu. Konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie bez demontażu całego odpływu, wydłużając żywotność instalacji.

## EASYclean - haczyk serwisowy

Dołączony haczyk pozwala na szybkie podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Ułatwia dostęp do syfonu podczas regularnych przeglądów i czyszczenia z włosów czy osadów.

## Zastosowanie odpływu liniowego

---

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podposadzkowym
- Łazienki z prysznicami bez brodzika
- Pływalnie i strefy natryskowe w obiektach sportowych
- Baseny - strefa wejściowa i obejście niecki
- Pralnie przemysłowe i komercyjne
- Kotłownie wymagające odwodnienia posadzki
- Balkony i tarasy z systemem odprowadzania wody
- Pomieszczenia techniczne z ryzykiem rozlania płynów

## Zawartość zestawu montażowego

---

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji:

Ruszt odpływowy	Pełny, black, 700 mm
Korytko odpływowe	Ze zintegrowanym zasyfonowaniem
Redukcja kanalizacyjna	50/40 mm z systemem ROTARY360
Stopki mocujące	Regulowane (EASYfix)
Mata izolacyjna	HYDROcloth
Haczyk serwisowy	Do podnoszenia rusztu (EASYclean)

## Weryfikacja kompatybilności instalacyjnej

Przed montażem należy sprawdzić grubość wylewki podłogowej - minimalna wysokość montażowa to 56 mm (syfon) plus grubość korytka. Przyłącze kanalizacyjne powinno mieć średnicę 50 mm lub 40 mm (z redukcją). Przepływ 36 l/min wymaga sprawnej instalacji odpływowej bez zwężeń.

---

## Produkty uzupełniające do odpływów liniowych

Montaż odpływu liniowego może wymagać dodatkowych materiałów budowlanych: folia uszczelniająca pod płytki, taśmy uszczelniające do narożników, klej do glazury odporny na wilgoć, zaprawa wodoszczelna do fugowania strefy mokrej.

...