

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-black-80-cm-71638-fala-p-48993.html>

odpływ liniowy slim black 80 cm 71638 FALA



Cena brutto	102,02 zł
Cena netto	82,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71638
Kod producenta	71638
Kod EAN	5906083086939
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Slim Black 80 cm Fala 71638

Odpływ liniowy o długości 80 cm z czarnym rusztem pełnym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System EXTRAslim umożliwia montaż w posadzce o ograniczonej wysokości, a technologia ROTARY360 pozwala na elastyczne ustawienie wylotu odpływu w dowolnym kierunku.

Długość rynny 800 mm
Przepływ >36 l/min
Materiał Stal AISI 304
Przyłącze 50/40 mm

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71638

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje długotrwałą eksploatację w środowisku wilgotnym, zachowując estetyczny wygląd przez lata użytkowania.

System ROTARY360

Elastyczny montaż z możliwością ustawienia wylotu w dowolnym kierunku. Umożliwia dopasowanie odpływu do istniejącego układu kanalizacyjnego bez konieczności modyfikacji instalacji.

Technologia EXTRAslim

Wysokość syfonu 56 mm pozwala na instalację w posadzkach o ograniczonej wysokości. Rozwiązanie dla renowacji łazienek bez konieczności znacznego podnoszenia poziomu podłogi.

System EASYfix

Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne ustawienie wysokości odpływu. Ułatwia montaż i wyrównanie rusztu z poziomem posadzki, eliminując konieczność stosowania dodatkowych podkładek.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odpowiednia dla standardowych kabin prysznicowych i deszczownic. Zapewnia efektywne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym natrysku, minimalizując ryzyko zalewania.

System EASYclean

Dołączony haczyk umożliwia łatwe podniesienie rusztu bez narzędzi. Ułatwia regularne czyszczenie syfonu i usuwanie zanieczyszczeń, co przedłuża żywotność instalacji.

Specyfikacja techniczna

Model	71638
Marka	Fala
Długość rynny	800 mm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza	15 mm
Wysokość syfonu	56 mm
Wzór rusztu	Pełny (black)

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Rozmiar przyłącza	50/40 mm (z redukcją)
Przepływ	>36 l/min
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
Gwarancja	10 lat

Zawartość zestawu

Ruszt, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, sito STRAINer

Zastosowanie odpływu liniowego 80 cm

- Kabiny prysznicowe w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych
- Prysznice w obiektach sportowych i fitness
- Baseny i pływalnie (strefy wejściowe)
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Kotłownie wymagające odprowadzenia wody
- Balkony i tarasy z posadzką płytkową
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi

Technologie montażu i konserwacji

System ROTARY360 – elastyczność montażu

Wylot odpływu można ustawić w dowolnym kierunku (360°), co eliminuje konieczność precyzyjnego pozycjonowania korytka względem istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Wystarczy obrócić element odpływowy po zamontowaniu korytka w posadzce. Rozwiązanie szczególnie przydatne podczas renowacji, gdy lokalizacja rury kanalizacyjnej jest stała.

EASYfix – regulacja wysokości

Regulowane stopki pozwalają na precyzyjne ustawienie wysokości odpływu w zakresie kilku milimetrów. Umożliwia to dokładne wyrównanie rusztu z poziomem płytek bez konieczności stosowania dodatkowych podkładek lub modyfikacji wylewki. Podczas montażu należy ustawić odpływ na właściwej wysokości przed ułożeniem płytek.

HYDROcloth – mata hydroizolacyjna

Dołączona mata zapewnia szczelność połączenia odpływu z warstwą hydroizolacyjną posadzki. Przed montażem należy nałożyć folię hydroizolacyjną na kołnierz odpływu, a następnie zaizolować całą powierzchnię prysznica, zachowując ciągłość warstwy. Eliminuje to ryzyko przecieków do warstw konstrukcyjnych posadzki.

EASYclean – czyszczenie odpływu

Ruszt można podnieść za pomocą dołączonego haczyka bez użycia narzędzi. Zaleca się czyszczenie syfonu co 2-3 miesiące

poprzez usunięcie zalegających włosów i zanieczyszczeń. Sito STRAINER zatrzymuje większe elementy, chroniąc przed zapychaniem instalacji kanalizacyjnej. Po wyjęciu rusztu wystarczy przepłukać syfon wodą i przetrzeć ściereczką.

Klasa obciążalności K3

Odływ przeznaczony do pomieszczeń dostępnych dla pieszych. Wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada standardowym warunkom użytkowania w łazienkach mieszkalnych i komercyjnych. Nie nadaje się do pomieszczeń z ruchem pojazdów.

Kompatybilność i wymagania montażowe

Wymagania dotyczące posadzki

Minimalna wysokość warstwy montażowej od płyty nośnej do powierzchni płytek: około 90 mm (56 mm wysokości syfonu + warstwa klejowa + grubość płytki + spadek). W przypadku posadzek o mniejszej wysokości należy rozważyć wykonanie lokalnego obniżenia lub wybór odpływu o niższym profilu.

Przyłącze kanalizacyjne

Odływ wyposażony w redukcję umożliwiającą podłączenie do rur o średnicy 50 mm lub 40 mm. Standardowe rury kanalizacyjne w instalacjach mieszkalnych mają średnicę 50 mm. W przypadku starszych instalacji może być wymagane użycie redukcji na 40 mm. Należy zapewnić odpowiedni spadek rury odpływowej (minimum 2%) dla prawidłowego odprowadzania wody.

Spadek posadzki

Posadzka powinna mieć spadek w kierunku odpływu wynoszący 1,5-2% (1,5-2 cm na metr). Zapewnia to grawitacyjny spływ wody do odpływu i eliminuje zaleganie wody na powierzchni. Przy odpływie liniowym montowanym przy ścianie wystarczy jednostronny spadek.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia strefy prysznicowej warto rozważyć: środki do czyszczenia stali nierdzewnej (utrzymanie estetycznego wyglądu rusztu), syfony zapachowe (dodatkowa