

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-black-80-cm-71638-fala-p-48993.html>

## odpływ liniowy slim black 80 cm 71638 FALA



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>120,03 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>97,59 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>71638</b>            |
| Kod producenta   | <b>71638</b>            |
| Kod EAN          | <b>5906083086939</b>    |
| Producent        | <b>Fala</b>             |

### Opis produktu

#### Odpływ liniowy Slim Black 80 cm Fala 71638

Odpływ liniowy o długości 80 cm z czarnym rusztem pełnym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System EXTRAslim umożliwia montaż w posadzce o ograniczonej wysokości, a technologia ROTARY360 pozwala na elastyczne ustawienie wylotu odpływu w dowolnym kierunku.

Długość rynny 800 mm

Przepływ >36 l/min

Materiał Stal AISI 304

Przyłącze 50/40 mm

### Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71638

#### Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje długotrwałą eksploatację w środowisku wilgotnym, zachowując estetyczny wygląd przez lata użytkowania.

#### System ROTARY360

Elastyczny montaż z możliwością ustawienia wylotu w dowolnym kierunku. Umożliwia dopasowanie odpływu do istniejącego układu kanalizacyjnego bez konieczności modyfikacji instalacji.

### **Technologia EXTRAslim**

Wysokość syfonu 56 mm pozwala na instalację w posadzkach o ograniczonej wysokości. Rozwiązanie dla renowacji łazienek bez konieczności znacznego podnoszenia poziomu podłogi.

### **System EASYfix**

Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne ustawienie wysokości odpływu. Ułatwia montaż i wyrównanie rusztu z poziomem posadzki, eliminując konieczność stosowania dodatkowych podkładek.

### **Przepływ powyżej 36 l/min**

Wydajność odpowiednia dla standardowych kabin prysznicowych i deszczownic. Zapewnia efektywne odprowadzanie wody nawet przy intensywnym natrysku, minimalizując ryzyko zalewania.

### **System EASYclean**

Dołączony haczyk umożliwia łatwe podniesienie rusztu bez narzędzi. Ułatwia regularne czyszczenie syfonu i usuwanie zanieczyszczeń, co przedłuża żywotność instalacji.

## Specyfikacja techniczna

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Model               | 71638         |
| Marka               | Fala          |
| Długość rynny       | 800 mm        |
| Szerokość rynny     | 30 mm         |
| Szerokość kołnierza | 15 mm         |
| Wysokość syfonu     | 56 mm         |
| Wzór rusztu         | Pełny (black) |

---

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materiał                   | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Rozmiar przyłącza          | 50/40 mm (z redukcją)    |
| Przepływ                   | >36 l/min                |
| Klasa obciążalności        | K3                       |
| Klasa zachowań termicznych | A                        |
| Gwarancja                  | 10 lat                   |

### Zawartość zestawu

Ruszt, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, sito STRAINER

## Zastosowanie odpływu liniowego 80 cm

---

- Kabiny prysznicowe w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych
- Prysznice w obiektach sportowych i fitness
- Baseny i pływalnie (strefy wejściowe)
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Kotłownie wymagające odprowadzenia wody
- Balkony i tarasy z posadzką płytkową
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi

## Technologie montażu i konserwacji

---

### System ROTARY360 – elastyczność montażu

Wylot odpływu można ustawić w dowolnym kierunku (360°), co eliminuje konieczność precyzyjnego pozycjonowania korytka względem istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Wystarczy obrócić element odpływowy po zamontowaniu korytka w posadzce. Rozwiązanie szczególnie przydatne podczas renowacji, gdy lokalizacja rury kanalizacyjnej jest stała.

### EASYfix – regulacja wysokości

Regulowane stopki pozwalają na precyzyjne ustawienie wysokości odpływu w zakresie kilku milimetrów. Umożliwia to dokładne wyrównanie rusztu z poziomem płytek bez konieczności stosowania dodatkowych podkładek lub modyfikacji wylewki. Podczas montażu należy ustawić odpływ na właściwej wysokości przed ułożeniem płytek.

### HYDROcloth – mata hydroizolacyjna

Dołączona mata zapewnia szczelność połączenia odpływu z warstwą hydroizolacyjną posadzki. Przed montażem należy nałożyć folię hydroizolacyjną na kołnierz odpływu, a następnie zaizolować całą powierzchnię prysznica, zachowując ciągłość warstwy. Eliminuje to ryzyko przecieków do warstw konstrukcyjnych posadzki.

### EASYclean – czyszczenie odpływu

Ruszt można podnieść za pomocą dołączonego haczyka bez użycia narzędzi. Zaleca się czyszczenie syfonu co 2-3 miesiące

---

poprzez usunięcie zalegających włosów i zanieczyszczeń. Sito STRAINER zatrzymuje większe elementy, chroniąc przed zapychaniem instalacji kanalizacyjnej. Po wyjęciu rusztu wystarczy przepłukać syfon wodą i przetrzeć ściereczką.

### **Klasa obciążalności K3**

Odływ przeznaczony do pomieszczeń dostępnych dla pieszych. Wytrzymuje obciążenia do 300 kg, co odpowiada standardowym warunkom użytkowania w łazienkach mieszkalnych i komercyjnych. Nie nadaje się do pomieszczeń z ruchem pojazdów.

## Kompatybilność i wymagania montażowe

---

### Wymagania dotyczące posadzki

Minimalna wysokość warstwy montażowej od płyty nośnej do powierzchni płytek: około 90 mm (56 mm wysokości syfonu + warstwa klejowa + grubość płytki + spadek). W przypadku posadzek o mniejszej wysokości należy rozważyć wykonanie lokalnego obniżenia lub wybór odpływu o niższym profilu.

### Przyłącze kanalizacyjne

Odływ wyposażony w redukcję umożliwiającą podłączenie do rur o średnicy 50 mm lub 40 mm. Standardowe rury kanalizacyjne w instalacjach mieszkalnych mają średnicę 50 mm. W przypadku starszych instalacji może być wymagane użycie redukcji na 40 mm. Należy zapewnić odpowiedni spadek rury odpływowej (minimum 2%) dla prawidłowego odprowadzania wody.

### Spadek posadzki

Posadzka powinna mieć spadek w kierunku odpływu wynoszący 1,5-2% (1,5-2 cm na metr). Zapewnia to grawitacyjny spływ wody do odpływu i eliminuje zaleganie wody na powierzchni. Przy odpływie liniowym montowanym przy ścianie wystarczy jednostronny spadek.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia strefy prysznicowej warto rozważyć: środki do czyszczenia stali nierdzewnej (utrzymanie estetycznego wyglądu rusztu), syfony zapachowe (dodatkowa