

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-slim-black-90-cm-71639-fala-p-48994.html>

## odpływ liniowy slim black 90 cm 71639 FALA

Cena brutto	<b>128,26 zł</b>
Cena netto	<b>104,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>71639</b>
Kod producenta	<b>71639</b>
Kod EAN	<b>5906083086946</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpływ liniowy Slim Black 90 cm Fala 71639

Niskoprofilowy odpływ liniowy o długości 90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z czarnym rusztem pełnym. System przeznaczony do kabin prysznicowych walk-in oraz brodzików podpłytkowych, wyposażony w technologie ułatwiające montaż i konserwację.

Długość rynny 900 mm
Materiał Stal AISI 304
Przepływ powyżej 36 l/min
Wysokość syfonu 56 mm

### Charakterystyka odpływu liniowego Fala Slim Black

#### Niskoprofilowa konstrukcja EXTRAslim

Syfon o wysokości zaledwie 56 mm umożliwia montaż w pomieszczeniach z ograniczoną wysokością posadzki. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy renowacji łazienek w starszych budynkach, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi.

---

### **Stal nierdzewna AISI 304**

Materiał odporny na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty oraz uszkodzenia mechaniczne. Stal AISI 304 zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w kontakcie z wodą i chemicznymi środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach.

### **System ROTARY360**

Obrotowy wylot kanalizacyjny pozwala na dowolne kierowanie odprowadzenia bez konieczności przestawiania całej rynny. Ułatwia to dopasowanie do istniejącego układu rur kanalizacyjnych podczas montażu, redukując potrzebę dodatkowych kolankowania.

### **Przepływ powyżej 36 l/min**

Wydajność odpływu odpowiada zapotrzebowaniu standardowych głowic prysznicowych oraz deszczownic. Klasa obciążalności K3 oznacza możliwość użytkowania w pomieszczeniach dostępnych dla osób w obuwiu, co czyni produkt odpowiednim również do stref basenowych.

## Technologie ułatwiające użytkowanie

---

Odpływ wyposażono w szereg systemów projektowanych pod kątem wygody montażu i codziennego użytkowania:

### **EASYclean**

Specjalny haczyk dołączony do zestawu pozwala na łatwe podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Umożliwia regularne usuwanie zanieczyszczeń z syfonu bez potrzeby demontażu całego odpływu.

### **HYDROcloth**

Mata uszczelniająca dołączona do zestawu zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą hydroizolacji. Redukuje ryzyko przecieków w miejscu montażu rynny, co jest kluczowe dla trwałości posadzki.

### **STRAINer**

Wzmocnione sito ochronne zatrzymuje włosy i większe zanieczyszczenia przed dostaniem się do syfonu. Zapobiega powstawaniu zatorów w systemie kanalizacyjnym, wydłużając okresy między koniecznością czyszczenia.

## EASYfix

Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie rynny i dopasowanie wysokości do grubości posadzki. Zakres regulacji ułatwia montaż przy różnych warunkach budowlanych bez konieczności dodatkowych podkładek.

## Specyfikacja techniczna

Model	71639
Producent	Fala
Długość rynny	900 mm
Szerokość rynny	30 mm
Szerokość kołnierza	15 mm
Wysokość syfonu	56 mm (EXTRASlim)
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Pełny, czarny (black)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Przepływ	powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
System obrotowy wylotu	ROTARY360
Gwarancja	10 lat

## Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in bez brodzika
- Brodziki podpłytkowe z odpływem liniowym
- Łazienki z posadzką na jednym poziomie (barrier-free)
- Strefy natryskowe przy basenach
- Pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzenia wody (pralnie, kotłownie)
- Balkony i tarasy z odpływem powierzchniowym
- Pomieszczenia przemysłowe z wymogiem łatwego czyszczenia

## Zawartość zestawu montażowego

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu:

- Ruszt odpływowy czarny z wzorem pełnym
- Korytko odpływowe ze zintegrowanym syfonem
- Redukcja kanalizacyjna 50/40 mm

- 
- Regulowane stopki mocujące (EASYfix)
  - Mata izolacyjna HYDROcloth
  - Haczyk do podnoszenia rusztu (EASYclean)

## Montaż i konserwacja

---

### Wymagania montażowe

Przed montażem należy upewnić się, że dostępna wysokość posadzki wynosi minimum 56 mm od górnej krawędzi rury kanalizacyjnej. System ROTARY360 pozwala na dowolne ustawienie kierunku odpływu, co ułatwia połączenie z istniejącym układem rur bez konieczności stosowania dodatkowych kolan.

Mata HYDROcloth powinna być połączona z warstwą hydroizolacji całej posadzki zgodnie z wytycznymi producenta systemu uszczelniającego. Regulowane stopki EASYfix należy wypoziomować przed zalaniem wylewką.

### Czyszczenie i konserwacja

Ruszt można zdejmować za pomocą dołączonego haczyka EASYclean w celu regularnego czyszczenia syfonu. Zalecana częstotliwość czyszczenia zależy od intensywności użytkowania - w gospodarstwach domowych zazwyczaj raz na 2-3 miesiące.

Sito STRAINer należy opłukać pod bieżącą wodą, usuwając zatrzymane włosy i zanieczyszczenia. Stal AISI 304 można czyścić standardowymi detergentami łazienkowymi, unikając preparatów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię.

### Parametry techniczne - wyjaśnienie

**Klasa obciążalności K3** oznacza możliwość użytkowania w pomieszczeniach dostępnych dla osób w obuwiu (łazienki hotelowe, strefy basenowe). **Klasa zachowań termicznych A** potwierdza odporność na temperaturę wody stosowaną w instalacjach sanitarnych. **Przyłącze 50/40 mm** oznacza możliwość podłączenia do rur kanalizacyjnych o średnicy 50 mm lub 40 mm za pomocą dołączonej redukcji.