

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-snake-60-cm-wetdry-75341-fala-p-25257.html>

## Odpyw liniowy snake 60 cm wet&dry 75341 FALA

Cena brutto	<b>109,19 zł</b>
Cena netto	<b>88,77 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75341</b>
Kod producenta	<b>75341</b>
Kod EAN	<b>5906083059285</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpyw liniowy Snake 60 cm Wet&Dry 75341 FALA

Dwustronny odpyw prysznicowy z systemem Wet&Dry zapobiegającym przedostawaniu się zapachów. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 z odwracalnym rusztem umożliwiającym montaż płytki lub zastosowanie pełnego pokrycia stalowego.

Długość rynny 60 cm
Materiał <b>Stal AISI 304</b>
Wysokość syfonu 79 mm
Przepływ powyżej 36 l/min

### Charakterystyka odpywu liniowego Snake Wet&Dry

#### System Wet&Dry

Specjalne rozwiązanie w syfonie zapobiega przedostawaniu się zapachów kanalizacyjnych i owadów zarówno podczas użytkowania, jak i po całkowitym wysuszeniu odpywu. Mechanizm działa niezależnie od poziomu wody w syfonie, co eliminuje typowy problem tradycyjnych odpywów tracących szczelność po dłuższej przerwie w używaniu.

#### Dwustronny ruszt 2IN1design

Odwracalna konstrukcja rusztu pozwala wybrać wariant z ramką do wklejenia płytki ceramicznej dopasowanej do posadzki lub zastosować pełne pokrycie ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Rozwiązanie umożliwia wizualne wtopienie odpływu w podłogę lub zachowanie widocznego elementu stalowego.

### **Stal nierdzewna AISI 304**

Rynna o grubości 1,2 mm i ruszt 1,5 mm wykonane z gatunku stali odpornego na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Materiał zachowuje właściwości w środowisku o wysokiej wilgotności i przy kontakcie z agresywnymi środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach.

### **System regulacji EASYfix**

Szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą stopek mocujących umożliwia precyzyjne dopasowanie górnej krawędzi odpływu do poziomu wykończonej posadzki. Ułatwia instalację przy różnych grubościach warstw podłogowych i eliminuje konieczność dodatkowych podkładek.

### **Rotujący wylot ROTARY360**

Przyłącze odpływowe można ustawić w dowolnym kierunku w zakresie 360 stopni, co pozwala dopasować orientację do rzeczywistego przebiegu rur kanalizacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych kolan. Ułatwia montaż w trudnych konfiguracjach instalacyjnych.

### **Niski profil EXTRA slim**

Wysokość syfonu 79 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Parametr szczególnie istotny przy renowacjach, gdzie grubość podłogi jest ograniczona konstrukcją stropu lub istniejącymi instalacjami.

## Specyfikacja techniczna

Model	75341
Długość rynny	600 mm
Szerokość odpływu	70 mm (z kołnierzem ~110 mm)
Wysokość syfonu	79 mm

---

Średnica przyłącza	40 mm
Materiał rynny	Stal nierdzewna AISI 304 (grubość 1,2 mm)
Materiał rusztu	Stal nierdzewna AISI 304 (grubość 1,5 mm)
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat
EAN	5906083059285

## Zastosowanie odpływu liniowego

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Łazienki z prysznicem wmontowanym w posadzkę
- Strefy natryskowe w pomieszczeniach wellness i SPA
- Pływalnie i baseny - odwodnienie stref wejściowych
- Pralnie przemysłowe i techniczne
- Kotłownie wymagające odwodnienia powierzchniowego
- Balkony i tarasy z posadzką ceramiczną
- Pomieszczenia techniczne narażone na zamoczenia

## Użytkowanie i konserwacja

---

System EASYclean z dołączonym haczykiem umożliwia łatwe podniesienie rusztu i dostęp do syfonu bez użycia narzędzi. Wyjmowanie sita STRAINer pozwala na regularne usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, co zapobiega zmniejszeniu przepustowości odpływu. Zaleca się czyszczenie sita co 2-3 tygodnie w warunkach intensywnego użytkowania.

Stal AISI 304 można czyścić standardowymi detergentami łazienkowymi. Należy unikać środków zawierających kwas solny w wysokim stężeniu oraz metalowych szczotek mogących porysować powierzchnię. Po czyszczeniu zaleca się spłukanie czystą wodą i wytarcie do sucha.

### **Mata uszczelniająca HYDROcloth**

W zestawie znajduje się mata izolacyjna niezbędna do prawidłowego wykonania hydroizolacji. Montaż maty pod odpływem zapewnia szczelne połączenie z warstwą uszczelniającą posadzki i eliminuje ryzyko przecieków do konstrukcji stropu. Mata musi być zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta systemu hydroizolacyjnego.

### **Przepływ a wydajność baterii**

Deklarowany przepływ powyżej 36 l/min zapewnia dwukrotną rezerwę wydajności w stosunku do standardowej baterii prysznicowej (ok. 18 l/min). Parametr gwarantuje odprowadzenie wody nawet przy jednoczesnym użyciu deszczownicy i słuchawki prysznicowej bez ryzyka podtopienia posadzki.

## Zawartość zestawu

---

---

Kompletny zestaw montażowy zawiera: korytko odpływowe z zasyfonowaniem i systemem Wet&Dry, dwustronny ruszt ze stali nierdzewnej, regulowane stopki mocujące, matę izolacyjną HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, instrukcję montażu oraz kartę gwarancyjną 10 lat.

#### Kompatybilność z systemami podłogowymi

Odływ Snake 60 cm współpracuje z posadzkami ceramicznymi, kamiennymi i żywicznymi. Klasa zachowań termicznych A oznacza brak ograniczeń przy montażu w podłogach z ogrzewaniem podłogowym. Przy planowaniu należy uwzględnić spadek posadzki minimum 2% w kierunku odpływu na odcinku 1 metra.

...