

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-snake-70-cm-wetdry-75342-fala-p-25260.html>

Odpyw liniowy snake 70 cm wet&dry 75342 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 142,76 zł |
| Cena netto | 116,07 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 75342 |
| Kod producenta | 75342 |
| Kod EAN | 5906083059292 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Odpyw liniowy Snake 70 cm Wet&Dry FALA 75342

Dwustronny odpyw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem Wet&Dry zapobiegającym przedostawaniu się zapachów. Odwracalny ruszt umożliwi montaż z płytką ceramiczną lub jako pełna powierzchnia ze szczotkowanej stali.

| |
|----------------------------------|
| Długość rynny 70 cm |
| Materiał Stal AISI 304 |
| Wysokość syfonu 79 mm |
| Przepływ Powyżej 36 l/min |

Charakterystyka odpywu liniowego Snake 70 cm

System Wet&Dry w syfonie

Specjalne rozwiązanie konstrukcyjne zapobiega przedostawaniu się zapachów kanalizacyjnych i owadów zarówno podczas eksploatacji, jak i po całkowitym wyschnięciu zamknięcia wodnego. Eliminuje problem typowy dla długo nieużywanych kabin prysznicowych.

Dwustronny ruszt 2IN1design

Odwracalna konstrukcja rusztu pozwala wybrać pomiędzy montażem z płytką ceramiczną dopasowaną do posadzki lub zastosowaniem pełnej powierzchni ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Zmiana wyglądu bez wymiany całego odpływu.

Stal nierdzewna AISI 304

Rynna o grubości 1,2 mm i ruszt 1,5 mm wykonane z gatunku stali odpornego na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Materiał zapewnia trwałość w wilgotnym środowisku łazienki przez wiele lat eksploatacji.

Rotary360 i niski profil EXTRAslim

Wylot można ustawić w dowolnym kierunku, co ułatwia dopasowanie do istniejącej instalacji. Wysokość syfonu 79 mm umożliwia montaż nawet przy ograniczonej przestrzeni pod posadzką.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---|
| Model | 75342 |
| Marka | Fala |
| Seria | Snake Wet&Dry |
| Długość rynny | 700 mm |
| Szerokość | 70 mm + kołnierz ok. 2 cm z każdej strony |
| Wysokość syfonu | 79 mm |
| Materiał rynny | Stal nierdzewna AISI 304, grubość 1,2 mm |
| Materiał rusztu | Stal nierdzewna AISI 304, grubość 1,5 mm |
| Rozmiar przyłącza | 40 mm |
| Przepływ | Powyżej 36 l/min |
| Klasa obciążalności | K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego) |
| Klasa zachowań termicznych | Klasa A (bez ograniczeń montażu) |
| Norma | EN 1253-1 |
| Gwarancja | 10 lat |
| EAN | 5906083059292 |

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in bez brodzika
- Łazienki z prysznicem w poziomie posadzki
- Strefy natryskowe przy basenach i pływalniach
- Pomieszczenia techniczne - pralnie, kotłownie
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody
- Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

-
- Przestrzenie wymagające hydroizolacji posadzki
 - Aranżacje z dużymi formatami płytek podłogowych

Technologia i funkcje ułatwiające montaż

System EASYfix

Regulowane stopki mocujące umożliwiają precyzyjne dopasowanie wysokości odpływu do poziomu posadzki. Szeroki zakres regulacji kompensuje różnice w grubości wylewki i warstw wykończeniowych.

Mata uszczelniająca HYDROcloth

W zestawie znajduje się mata izolacyjna niezbędna do prawidłowego wykonania hydroizolacji. Zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą uszczelniającą posadzki, zgodnie z wymogami technicznymi.

Sito STRAINER

Wytrzymałe sito zatrzymuje zanieczyszczenia, chroniąc syfon przed zapychaniem. Ułatwia bieżącą konserwację – wystarczy regularnie usuwać zatrzymane włosy i większe cząstki.

Konserwacja i czyszczenie

System EASYclean z dołączonym haczykiem umożliwia łatwe podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Regularne czyszczenie sita i komory syfonu zapewnia prawidłowy odpływ wody. Stal nierdzewna AISI 304 można czyścić standardowymi środkami do łazienek – materiał jest odporny na detergenty i nie wymaga specjalistycznych preparatów.

Aby zachować estetyczny wygląd szczotkowanej stali, należy unikać środków ściernych mogących zarysować powierzchnię. W przypadku osadów wapiennych wystarczą preparaty kwasowe przeznaczone do stali nierdzewnej.

Zawartość zestawu

Kompletny zestaw montażowy zawiera: korytko odpływowe z zasyfonowaniem, odwracalny ruszt 2IN1, regulowane stopki mocujące, matę izolacyjną HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, instrukcję montażu oraz kartę gwarancyjną na 10 lat.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy upewnić się, że wysokość syfonu 79 mm jest zgodna z dostępną przestrzenią pod posadzką. Przyłącze 40 mm powinno odpowiadać średnicy rury odpływowej. Długość 70 cm wymaga odpowiedniego spadku posadzki – minimum 2% w kierunku odpływu.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu odpływu liniowego zaleca się zastosowanie: membrany uszczelniającej do łazienek, taśmy uszczelniającej do narożników, oraz systemu klejowego dedykowanego do płytek w strefach mokrych. W przypadku montażu na balkonie lub tarasie konieczne jest zastosowanie mrozoodpornej hydroizolacji.
