

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-snake-80-cm-wetdry-75343-fala-p-25269.html>

Odpyw liniowy snake 80 cm wet&dry 75343 FALA

Cena brutto	152,33 zł
Cena netto	123,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75343
Kod producenta	75343
Kod EAN	5906083059308
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy Snake 80 cm Wet&Dry 75343 FALA

Dwustronny odpyw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z systemem Wet&Dry zapobiegającym przedostawaniu się zapachów. Odwracalny ruszt umożliwia montaż z płytką ceramiczną lub pełnym pokryciem stalowym, co daje elastyczność w aranżacji kabiny prysznicowej.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka odpywu liniowego

System Wet&Dry z podwójną ochroną

Specjalna konstrukcja syfonu blokuje przepływ zapachów z kanalizacji oraz uniemożliwia przedostawanie się owadów zarówno podczas użytkowania, jak i po całkowitym wyschnięciu wody w syfonie. Rozwiązanie szczególnie przydatne w kabinach prysznicowych użytkowanych nieregularnie.

Odwracalny ruszt 2IN1design

Dwustronna konstrukcja rusztu pozwala wybrać sposób wykończenia: montaż z płytką ceramiczną dopasowaną do posadzki lub użycie pełnego pokrycia ze szrotkowanej stali nierdzewnej. Zmiana wyglądu nie wymaga wymiany całego odpływu – wystarczy odwrócić ruszt.

Stal nierdzewna AISI 304

Rynna o grubości 1,2 mm i ruszt 1,5 mm wykonane z gatunku stali odpornego na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Materiał spełnia normę EN 1253-1, zapewnia trwałość w środowisku wilgotnym i ułatwia utrzymanie higieny.

Regulowany wylot Rotary360

Wylot syfonu można obracać o 360 stopni, co umożliwia elastyczne podłączenie do kanalizacji niezależnie od lokalizacji rury odpływowej. Ułatwia to montaż w różnych konfiguracjach instalacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych kolan.

Niski syfon EXTRASlim

Wysokość syfonu wynosi zaledwie 79 mm, co pozwala na montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości zabudowy. Regulowane stopki umożliwiają precyzyjne dopasowanie odpływu do poziomu wykończonej podłogi.

Łatwa konserwacja EASYclean

W zestawie znajduje się haczyk ułatwiający podnoszenie rusztu bez konieczności używania narzędzi. Wyjmowalne sito STRAINER skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i włosy, chroniąc syfon przed zapychaniem i upraszczając bieżące czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

Model	75343
Marka	Fala
Długość rynny	800 mm
Szerokość odpływu	70 mm (z kołnierzem ok. 110 mm)
Wysokość syfonu	79 mm
Materiał rynny i rusztu	Stal nierdzewna AISI 304

Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Średnica przyłącza	40 mm
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat
EAN	5906083059308

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe bez brodzika w łazienkach domowych
- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Natryski w obiektach sportowych i na pływalniach
- Strefy prysznicowe przy basenach i jacuzzi
- Pralnie i pomieszczenia techniczne wymagające odwodnienia
- Kotłownie z możliwością mycia posadzki
- Balkony i tarasy narażone na działanie wody opadowej
- Pomieszczenia gospodarcze z posadzką płytkową

Przepływ i wydajność odpływu

Przepływ powyżej 36 l/min oznacza, że odpływ radzi sobie z odprowadzaniem wody z typowych baterii prysznicowych (ok. 18 l/min) z dwukrotnym zapasem wydajności. W praktyce eliminuje to ryzyko zalewania kabiny nawet przy intensywnym użytkowaniu lub stosowaniu deszczownic o większym przepływie.

Montaż i konserwacja

Odpływ wymaga przygotowania posadzki z odpowiednim spadkiem w kierunku rynny (zalecane minimum 2%). W zestawie znajduje się mata uszczelniająca HYDROcloth niezbędna do wykonania prawidłowej hydroizolacji. Regulowane stopki EASYfix umożliwiają dostosowanie wysokości odpływu do grubości wylewki i płytek ceramicznych.

System Rotary360 pozwala na obracanie wylotu w dowolnym kierunku, co upraszcza podłączenie do rury kanalizacyjnej Ø40 mm. Niski profil syfonu (79 mm) umożliwi montaż nawet w posadzkach o ograniczonej wysokości zabudowy.

Konserwacja ogranicza się do regularnego czyszczenia rusztu i wyjmowania sita STRAINER. Haczyk dołączony do zestawu pozwala na wygodne podnoszenie rusztu bez użycia narzędzi. Stal AISI 304 jest odporna na detergenty i środki czyszczące stosowane w łazienkach.

Zawartość zestawu

Kompletny zestaw montażowy zawiera: korytko odpływowe z zasyfonowaniem Wet&Dry, odwracalny ruszt 2IN1design, regulowane stopki mocujące, matę izolacyjną HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną producenta na 10 lat.

Kompatybilność z innymi elementami

Odpływ współpracuje z rurami kanalizacyjnymi o średnicy 40 mm. Przed montażem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy – minimalnie 79 mm dla syfonu plus grubość wylewki i płytek. Mata uszczelniająca w zestawie jest kompatybilna ze standardowymi systemami hydroizolacji stosowanymi w łazienkach.
