

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-snake-90-cm-wetdry-75344-fala-p-25274.html>

Odpyw liniowy snake 90 cm wet&dry 75344 FALA

Cena brutto	114,90 zł
Cena netto	93,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75344
Kod producenta	75344
Kod EAN	5906083059377
Producent	Fala

Opis produktu

Odpyw liniowy Snake 90 cm Wet&Dry FALA 75344

Odpyw liniowy z systemem Wet&Dry to rozwiązanie do odprowadzania wody w strefach mokrych, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych kabinach prysznicowych bez brodzika. Model Snake 90 cm łączy funkcję odpływu z barierą zapachową, zapobiegającą przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z instalacji kanalizacyjnej.

Długość rynny 90 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ powyżej 36 l/min

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego Snake

System Wet&Dry z barierą zapachową

Mechanizm zapobiegający cofaniu się zapachów z kanalizacji i przedostawaniu się owadów. Rozwiązanie szczególnie istotne w łazienkach z wentylacją mechaniczną, gdzie różnice ciśnień mogą powodować wciąganie powietrza z instalacji.

Dwustronny ruszt montażowy

Możliwość wyboru wykończenia: strona ze stali nierdzewnej AISI 304 lub strona przygotowana pod montaż płytki ceramicznej. Pozwala dopasować odpływ do koncepcji aranżacyjnej łazienki – ruszt widoczny lub ukryty pod płytką.

Technologia ROTARY360

Wylot odpływu z możliwością obrotu o 360 stopni ułatwia podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej bez konieczności precyzyjnego pozycjonowania rury odpływowej. Skraca czas montażu i zwiększa elastyczność instalacji.

Syfon EXTRASlim o wysokości 79 mm

Niska konstrukcja syfonu umożliwia montaż w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią pod posadzką. Rozwiązanie przydatne w remontach, gdzie nie ma możliwości obniżenia poziomu podłogi.

System EASYclean z haczykiem

Dołączony haczyk ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z syfonu bez konieczności demontażu całego odpływu. Regularna konserwacja zapobiega gromadzeniu się osadów i utrzymuje przepustowość na optymalnym poziomie.

Sito STRAINER

Wkładka sitowa zatrzymuje włosy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do syfonu. Zmniejsza ryzyko zatkania instalacji i ułatwia czyszczenie odpływu.

Specyfikacja techniczna odpływu FALA 75344

Model	75344
Długość rynny odpływowej	90 cm
Szerokość rynny	70 mm + kołnierz 2 cm
Wysokość syfonu	79 mm
Materiał rynny i rusztu	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm

Grubość rusztu	1,5 mm
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Przepustowość	powyżej 36 l/min
System odprowadzania zapachów	Wet&Dry
Regulacja wysokości	EASYfix
Mata uszczelniająca	HYDROcloth w zestawie
Okres gwarancji	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in bez brodzika
- Łazienki z odpływem podłogowym
- Strefy mokre w obiektach publicznych
- Pływalnie i zaplecza basenowe
- Pomieszczenia techniczne z myślą o odprowadzaniu wody
- Balkony i tarasy z systemem odwodnienia
- Pralnie przemysłowe i domowe
- Kotłownie wymagające odpływu awaryjnego

Montaż i konserwacja odpływu liniowego

Wymagania montażowe

Przed montażem należy sprawdzić spadek podłogi w kierunku odpływu – zalecane minimum 2%. Rynna wymaga podłoża betonowego lub wylewki samopoziomującej. Mata HYDROcloth powinna być ułożona z zachodzeniem na ściany minimum 10 cm. System EASYfix pozwala na regulację wysokości odpływu w zakresie kilku milimetrów, co ułatwia dopasowanie do poziomu posadzki.

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie sita STRAINER zapobiega zmniejszeniu przepustowości. Zalecana częstotliwość: raz w tygodniu w łazienkach domowych, codziennie w obiektach użyteczności publicznej. Syfon należy przepłukiwać gorącą wodą raz na miesiąc. W przypadku uporczywych osadów można zastosować środki do udrażniania rur na bazie enzymów.

Stal nierdzewna AISI 304 w odpływach

Stal AISI 304 to stop chromowo-niklowy (18% chromu, 8% niklu) o podwyższonej odporności na korozję w środowisku wilgotnym. Parametry istotne w kontekście odpływów:

Odporność na korozję wżerową w kontakcie z wodą zawierającą chlorki i detergenty. Brak reakcji z chemicznymi środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach. Stabilność mechaniczna przy cyklicznych obciążeniach termicznych (zmiany temperatury wody). Powierzchnia odporna na osadzanie się kamienia i osadów mydlanych.

Grubość rynny 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia sztywność konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej masy całkowitej, co ułatwia montaż.

Kompatybilność z systemami prysznicowymi

Odptyw liniowy Snake 90 cm współpracuje ze standardowymi głowicami prysznicowymi o przepływie do 15 l/min oraz deszczownicami o średnicy do 30 cm. Przy planowaniu kabiny z deszczownicą o większym przepływie zaleca się weryfikację wydajności odpływu względem charakterystyki baterii.