

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-tocantins-40-cm-75368-fala-p-7320.html>

## ODPŁYW LINIOWY TOCANTINS 40 CM 75368 FALA

|                   |  |
|-------------------|--|
| Cena brutto       | <b>83,45 zł</b>                                |
| Cena netto        | <b>67,85 zł</b>                                |
| Dostępność        | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy  | <b>75368</b>                                   |
| Kod producenta    | <b>75368</b>                                   |
| Kod EAN           | <b>5906083753688</b>                           |
| Producent         | <b>Fala</b>                                    |
| Jednostka         | <b>SZT</b>                                     |
| Długość [mm]      | <b>400</b>                                     |
| Materiał          | <b>stal nierdzewna</b>                         |
| Rozmiar przyłącza | <b>40/50 mm</b>                                |

### Opis produktu

#### Odpyły Liniowy Tocantins 40 cm - Model 75368

Odpyły liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 40 cm z rusztem wzór Tocantins. Rozwiązanie do kabin prysznicowych walk-in i brodzików, zapewniające przepływ powyżej 36 l/min przy kompaktowej wysokości montażowej 52 mm.

Długość 40 cm

Materiał AISI 304

Przepływ >36 l/min

Gwarancja 10 lat

### Charakterystyka techniczna odpyły liniowego

#### Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek chromowo-niklowy (18/10) odporny na korozję i detergenty stosowane w łazienkach. Grubość rynn 1,2 mm i rusztu 1,5 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na obciążenia mechaniczne podczas użytkowania.

### Kompaktowa wysokość montażowa

Syfon o wysokości 52 mm (EXTRASlim) umożliwia instalację przy ograniczonej przestrzeni pod posadzką. System EASYfix oferuje zakres regulacji wysokości, co ułatwia dopasowanie do grubości wylewki i izolacji.

### Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność hydrauliczna odpowiednia dla standardowych kabin prysznicowych z baterią o przepływie 12-15 l/min. Sito STRAINER zatrzymuje zanieczyszczenia, chroniąc syfon przed zapychaniem i zachowując parametry przepływu.

### System konserwacji SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwia kontrolę drożności i czyszczenie syfonu bez demontażu rusztu. Haczyk EASYclean dołączony do zestawu ułatwia usuwanie włosów i zabrudzeń z komory odpływowej.

## Specyfikacja techniczna

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Model                 | 75368                            |
| Długość rynny         | 40 cm                            |
| Szerokość odpływu     | 70 mm (z kołnierzem ok. 90 mm)   |
| Wysokość syfonu       | 52 mm                            |
| Wzór rusztu           | Tocantins                        |
| Materiał              | Stal nierdzewna AISI 304         |
| Grubość rynny         | 1,2 mm                           |
| Grubość rusztu        | 1,5 mm                           |
| Przepływ              | Powyżej 36 l/min                 |
| Spawy                 | HQwelding (precyzyjne, szczelne) |
| Uchwyty stabilizujące | GRIPstrong                       |
| Mata uszczelniająca   | HYDROcloth (w zestawie)          |
| Gwarancja             | 10 lat                           |

## Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe walk-in z odpływem podłogowym
- Brodziki prysznicowe z możliwością zabudowy odpływu
- Łazienki z posadzką z płytek ceramicznych lub kamienia
- Pomieszczenia mokre w obiektach użyteczności publicznej

- 
- Pływalnie i strefy natryskowe przy basenach
  - Pralnie przemysłowe i techniczne
  - Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
  - Kotłownie i pomieszczenia techniczne

## Montaż i konserwacja

---

### Przygotowanie do instalacji

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki (min. 1,5%) w kierunku odpływu. Mata HYDROcloth dołączona do zestawu stanowi element systemu hydroizolacji – należy ją zintegrować z membraną uszczelniającą zgodnie z instrukcją producenta. Uchwyty GRIPstrong stabilizują korpus podczas wylewania wylewki betonowej.

### Regulacja wysokości

System EASYfix umożliwia dostosowanie wysokości odpływu do grubości warstw posadzkowych. Regulację przeprowadza się przed ułożeniem płytek, uwzględniając grubość kleju i okładziny. Po montażu ruszt powinien znajdować się na poziomie lub nieznacznie poniżej poziomu posadzki.

### Czyszczenie i konserwacja

Okienko SMARTthru zapewnia dostęp do wnętrza syfonu bez konieczności demontażu rusztu. Zaleca się kontrolę i czyszczenie co 3-6 miesięcy przy użyciu haczyka EASYclean. Sito STRAINER można wyjąć i przepłukać pod bieżącą wodą. Do czyszczenia powierzchni stalowych stosować środki neutralne pH, unikać preparatów zawierających chlor i kwasy.

### Produkty uzupełniające

Do prawidłowej instalacji odpływu liniowego mogą być potrzebne: membrana uszczelniająca pod płytki, taśma uszczelniająca do narożników, syfon zapachowy (jeśli nie jest w zestawie), oraz narzędzia do regulacji wysokości. Zaleca się zakup materiałów hydroizolacyjnych tego samego producenta dla zapewnienia kompatybilności systemu.

...