

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-tocantins-50-cm-75369-fala-p-7321.html>

ODPŁYW LINIOWY TOCANTINS 50 CM 75369 FALA

Cena brutto	90,01 zł
Cena netto	73,18 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75369
Kod producenta	75369
Kod EAN	5906083753695
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Długość [mm]	500
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm

Opis produktu

Odplływ liniowy Tocantins 50 cm – model 75369

Odplływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z niskim syfonem 52 mm, przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych, łazienkach i pomieszczeniach mokrych. Ruszt wzór Tocantins o szerokości 70 mm z kołnierzami uszczelniającymi.

Długość rynny 50 cm

Materiał Stal AISI 304

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ Powyżej 36 l/min

Charakterystyka odpływu liniowego Tocantins

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali odporny na korozję w środowisku wilgotnym, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynnny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm zapewnia stabilność konstrukcji przy zachowaniu klasy obciążalności K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego).

Niski syfon 52 mm (EXTRASlim)

Wysokość montażowa 52 mm umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Rozwiązanie szczególnie przydatne w budynkach z niskimi stropami lub przy renowacji łazienek bez możliwości podwyższenia podłogi.

System SMARTthru i EASYclean

Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia kontrolę drożności odpływu bez demontażu. Dołączony haczyk EASYclean pozwala na usuwanie włosów i zanieczyszczeń bezpośrednio przez ruszt, bez konieczności rozkręcania syfonu.

Regulacja wysokości EASYfix

Szeroki zakres regulacji umożliwia dopasowanie odpływu do grubości płytek ceramicznych i warstwy klejowej. Nóżki regulacyjne kompensują nierówności podłoża, co ułatwia uzyskanie prawidłowego spadku odpływu.

Uchwyty stabilizujące GRIPstrong

Dodatkowe uchwyty montażowe usztywniają konstrukcję w wylewce betonowej. Zapobiegają przemieszczaniu się rynnny podczas wylewania posadzki i zwiększają wytrzymałość mechaniczną całego systemu.

Mata uszczelniająca HYDROcloth

Dołączona mata ułatwia wykonanie hydroizolacji w miejscu przejścia odpływu przez posadzkę. Współpracuje z płynnymi membranami uszczelniającymi, zapewniając szczelność połączenia zgodnie z normami budowlanymi.

Specyfikacja techniczna

Model	75369
Długość rynny	50 cm
Wzór rusztu	Tocantins
Szerokość odpływu	70 mm (+ 2 cm kołnierz z każdej strony)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm
Grubość rusztu	1,5 mm
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRASlim)
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Norma	EN 1253-1
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Klasa zachowań termicznych	Klasa A (bez ograniczeń montażu)
Gwarancja	10 lat

Norma EN 1253-1 i klasa obciążalności K3

Norma europejska EN 1253-1 określa wymagania dla wpustów podłogowych. Klasa K3 oznacza maksymalne obciążenie 300 kg i przeznaczenie do pomieszczeń bez ruchu kołowego (łazienki, prysznice, tarasy). Klasa zachowań termicznych A potwierdza możliwość montażu bez ograniczeń temperaturowych.

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i brodziki podpłytkowe
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Pomieszczenia mokre w SPA i centrach wellness
- Pływalnie, natryski przy basenach i szatnie
- Pralnie, kotłownie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi
- Garaże podziemne w strefach zmywania pojazdów

Montaż i konserwacja

Odpływ montuje się przed wykonaniem wylewki posadzkowej, zachowując spadek minimum 2% w kierunku rynny. System EASYfix umożliwia regulację wysokości po wylaniu posadzki, przed ułożeniem płytek. Kołnierze boczne (po 2 cm z każdej strony) zapewniają szczelne połączenie z hydroizolacją.

Sito STRAINer zatrzymuje zanieczyszczenia stałe, zapobiegając zapychaniu syfonu. Czyszczenie przeprowadza się przez ruszt za pomocą dołączonego haczyka EASYclean lub przez okienko rewizyjne SMARTthru. Zaleca się kontrolę drożności co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania.

Sprawdzenie kompatybilności z posadzką

Przed montażem należy zweryfikować wysokość montażową: syfon 52 mm + grubość rynny + warstwa klejowa + grubość płytki. Minimalna grubość wylewki to około 8-10 cm. W przypadku płyt stropowych bez możliwości podwyższenia posadzki zaleca się konsultację z projektantem instalacji.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu odpływu zaleca się użycie płynnej membrany uszczelniającej, taśm uszczelniających do narożników oraz syfonu z rurą odpływową o średnicy 50 mm. Dołączona mata HYDROcloth współpracuje z większością dostępnych systemów hydroizolacyjnych.