

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-tocantins-60-cm-75370-fala-p-7322.html>

ODPŁYW LINIOWY TOCANTINS 60 CM 75370 FALA

Cena brutto	102,51 zł
Cena netto	83,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75370
Kod producenta	75370
Kod EAN	5906083753701
Producent	Fala
Długość [mm]	600
Jednostka	SZT
Rozmiar przyłącza	40/50 mm
Materiał	stal nierdzewna

Opis produktu

Odpliw liniowy Tocantins 60 cm 75370 Fala

Odpliw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 60 cm z dekoracyjnym rusztem wzór Fala. Rozwiązanie do montażu w kabinach prysznicowych, łazienkach oraz pomieszczeniach mokrych z niskim syfonem 52 mm i przepływem powyżej 36 l/min.

Długość rynny 60 cm

Materiał **Stal AISI 304**

Wysokość syfonu 52 mm

Przepływ >36 l/min

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Stal austenityczna odporna na korozję, detergenty chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje długotrwałą eksploatację w środowisku wilgotnym bez utraty właściwości estetycznych i funkcjonalnych.

Niski syfon EXTRAslim 52 mm

Minimalna wysokość zabudowy ułatwia montaż w przypadku ograniczonej przestrzeni pod posadzką. Rozwiązanie umożliwia instalację w budynkach z cienką wylewką lub przy renowacji bez konieczności znacznej ingerencji w konstrukcję.

Okienko rewizyjne SMARTthru

Umożliwia szybki dostęp do wnętrza odpływu bez demontażu rusztu. Ułatwia regularne czyszczenie, kontrolę drożności oraz usuwanie zanieczyszczeń. W zestawie haczyk EASYclean do wyciągania włosów i włókien.

System regulacji EASYfix

Szeroki zakres regulacji wysokości pozwala na precyzyjne dopasowanie odpływu do grubości posadzki i płytek. Ułatwia montaż i wyrównanie powierzchni, eliminując ryzyko zastoju wody.

Specyfikacja techniczna

Model	75370
Długość rynny	60 cm
Szerokość rynny	70 mm (kołnierz +2 cm z każdej strony)
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRAslim)
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Tocantins Fala
Przepływ nominalny	Powyżej 36 l/min
Norma	EN 1253-1
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa termiczna	A (do 90°C)
Uchwyty stabilizujące	GRIPstrong
Jakość spawów	HQwelding
Sito	STRAINer (zabezpieczenie przed zapychaniem)
Mata uszczelniająca	HYDROcloth (w zestawie)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in i z brodzikiem
- Łazienki w domach jednorodzinnych i apartamentach

-
- Łazienki hotelowe i obiekty noclegowe
 - Strefy mokre w SPA i centrach wellness
 - Pomieszczenia techniczne, pralnie, kotłownie
 - Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody
 - Pływalnie, szatnie, natryski przy basenach
 - Obiekty użyteczności publicznej z wysokimi wymaganiami higienicznymi

Klasa obciążalności K3

Odptyw przeznaczony do pomieszczeń o ruchu pieszym z możliwością przejazdu wózków lub lekkich pojazdów (do 300 kg). Ruszt wytrzymuje obciążenia punktowe występujące w środowisku domowym i obiektach komercyjnych.

Montaż i konserwacja odptywu liniowego

Odptyw montuje się w warstwie izolacyjnej posadzki przed ułożeniem płytek. Kołnierz uszczelniający HYDROcloth należy zintegrować z folią hydroizolacyjną lub płynną membraną. System EASYfix umożliwia regulację wysokości w zakresie kilku centymetrów, co pozwala na precyzyjne ustawienie rusztu na poziomie posadzki.

Posadzka powinna mieć spadek w kierunku odptywu (minimum 1-2%). Zapewnia to swobodny odptyw wody i eliminuje powstawanie kałuż. Syfon EXTRAslim o wysokości 52 mm wymaga minimalnej przestrzeni pod wylewką, co ułatwia instalację w obiektach z ograniczoną grubością posadzki.

Czyszczenie odptywu odbywa się przez okienko rewizyjne SMARTthru bez konieczności demontażu rusztu. Regularne usuwanie włosów, włókien i osadów zapobiega zmniejszeniu przepustowości. Haczyk EASYclean ułatwia wyciąganie zanieczyszczeń z syfonu. Sito STRAINER zatrzymuje większe cząstki, chroniąc instalację kanalizacyjną przed zapychaniem.

Kompatybilność z systemami hydroizolacyjnymi

Mata uszczelniająca HYDROcloth w zestawie współpracuje z popularnymi systemami hydroizolacji: folie PE, membrany bitumiczne, płynne uszczelnienia jednoskładnikowe i dwuskładnikowe. Przed montażem należy sprawdzić zalecenia producenta hydroizolacji dotyczące łączenia z elementami odptywowymi.

Produkty powiązane

Do odptywu liniowego zaleca się stosowanie syfonu zapachowego lub zaworu zwrotnego w przypadku niskiego położenia odptywu względem pionu kanalizacyjnego. Przy montażu w kabinach prysznicowych warto rozważyć zastosowanie progów lub listew wykończeniowych dla estetycznego zamknięcia posadzki.

...