

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-tocantins-70-cm-75371-fala-p-7323.html>

ODPŁYW LINIOWY TOCANTINS 70 CM 75371 FALA

Cena brutto	108,68 zł
Cena netto	88,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75371
Kod producenta	75371
Kod EAN	5906083753718
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Długość [mm]	700
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza	40/50 mm

Opis produktu

Odplływ Liniowy Tocantins 70 cm - Model 75371

Odplływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 do kabin prysznicowych i powierzchni mokrych. Rozwiązanie łączące efektywne odprowadzanie wody z minimalistycznym designem, wyposażone w technologie ułatwiające montaż i konserwację.

Długość rynny 70 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Stal nierdzewna AISI 304

Gatunek stali odporny na korozję i środki chemiczne stosowane w łazienkach. Grubość rynn 1,2 mm, rusztu 1,5 mm zapewnia sztywność konstrukcji przy zachowaniu niskiej masy. Materiał nie ulega degradacji w kontakcie z wodą i detergentami.

Niski syfon EXTRASlim (52 mm)

Wysokość zaledwie 52 mm umożliwia instalację w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy modernizacji łazienek, gdzie głębokość warstwy montażowej jest ograniczona do 6-8 cm.

Przepływ powyżej 36 l/min

Parametr określający zdolność odprowadzania wody. Wartość 36 l/min wystarcza dla standardowych głowic prysznicowych (10-15 l/min) oraz deszczownic (do 25 l/min), zapobiegając gromadzeniu się wody w brodziku.

System SMARTthru

Okienko rewizyjne w konstrukcji odpływu umożliwia kontrolę drożności kanału bez demontażu rusztu. Pozwala sprawdzić stan syfonu i usunąć ewentualne zanieczyszczenia bez ingerencji w okładzinę podłogową.

Regulacja wysokości EASYfix

Mechanizm pozwala dopasować poziom odpływu do grubości wylewki i płytek w zakresie kilku centymetrów. Eliminuje konieczność precyzyjnego planowania poziomu posadzki przed montażem, ułatwia wyrównanie rusztu z powierzchnią płytek.

Klasa obciążalności K3

Oznaczenie według normy EN 1433 dla powierzchni bez ruchu kołowego. Odpływ wytrzymuje obciążenia do 150 kg/m², co odpowiada użytkowaniu w łazienkach domowych, hotelowych i obiektach użyteczności publicznej.

Specyfikacja techniczna

Model	75371 Tocantins
Długość rynny	70 cm
Szerokość rusztu	70 mm + kołnierz montażowy ok. 2 cm z każdej strony
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRASlim)
Przepływ nominalny	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 150 kg/m ²)
Wzór rusztu	Tocantins (liniowy)
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływów liniowych

- Kabiny prysznicowe typu walk-in bez brodzika
- Brodziki płaskie montowane na wylewce
- Łazienki w domach jednorodzinnych i mieszkaniach
- Obiekty hotelowe i pensjonaty
- Szatnie i natryski przy basenach
- Pomieszczenia techniczne i pralnie
- Balkony i tarasy wymagające odwodnienia liniowego
- Kotłownie i pomieszczenia mokre w budynkach użyteczności publicznej

Technologie montażowe i eksploatacyjne

HYDROcloth - mata uszczelniająca

W zestawie znajduje się mata hydroizolacyjna do wykonania szczelnego połączenia odpływu z warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Mata zapobiega przenikaniu wody do warstw konstrukcyjnych podłogi w strefie połączenia rynny z wylewką.

STRAINer - sito odpływowe

Wkład sitowy zatrzymuje włosy, resztki mydła i większe zanieczyszczenia przed ich dostaniem się do syfonu. Zmniejsza częstotliwość czyszczenia instalacji i zapobiega powstawaniu zatorów w rurze odpływowej.

EASYclean - system czyszczenia

Dołączony haczyk umożliwia wyciąganie zanieczyszczeń z syfonu bez demontażu elementów. Wystarczy zdjąć ruszt i sito, aby uzyskać dostęp do komory odpływowej i usunąć nagromadzone osady.

GRIPstrong - uchwyty stabilizujące

Dodatkowe punkty mocowania w wylewce zapewniają sztywne osadzenie rynny w posadzce. Eliminują ryzyko przesunięcia odpływu podczas wibracji wylewki betonowej lub w trakcie układania płytek.

HQwelding - spawy precyzyjne

Połączenia spawane wykonane metodą TIG (spawanie w osłonie gazu obojętnego) gwarantują szczelność w miejscach łączenia elementów stalowych. Technologia zapobiega mikronieszczelnościom, które mogłyby prowadzić do przecieków.

Montaż i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić spadek podłogi w kierunku odpływu - zalecane minimum 2% (2 cm na 1 metr). Odpływ instaluje się w wylewce betonowej o grubości minimum 6-8 cm, łącząc z rurą odpływową o średnicy 40-50 mm. Mata HYDROcloth powinna być zintegrowana z warstwą hydroizolacji całej powierzchni mokrej.

Regulację wysokości przeprowadza się po ułożeniu wylewki, przed montażem płytek. Ruszt powinien być ustawiony na poziomie płaszczyzny płytek z tolerancją ± 1 mm. Po zakończeniu prac wykończeniowych należy usunąć zabezpieczenia transportowe i zamontować sito STRAINER.

Czyszczenie odpływu zaleca się przeprowadzać co 2-3 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania. Wystarczy zdjąć ruszt, wyjąć sito i usunąć zanieczyszczenia haczykiem. Nie należy stosować środków silnie żrących - wystarczy standardowe detergenty łazienkowe.

Kompatybilność z innymi elementami instalacji

Odpływ współpracuje z rurami odpływowymi o średnicy 40 mm i 50 mm. Można go łączyć z syfonami podtynkowymi i kratkami ściennymi w ramach systemu odwodnienia łazienki. Wzór Tocantins pasuje do nowoczesnych aranżacji z minimalistyczną armaturą i płytkami wielkoformatowymi.