

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-tocantins-80-cm-75372-fala-p-7324.html>

## ODPŁYW LINIOWY TOCANTINS 80 CM 75372 FALA

Cena brutto	<b>119,00 zł</b>
Cena netto	<b>96,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75372</b>
Kod producenta	<b>75372</b>
Kod EAN	<b>5906083753725</b>
Producent	<b>Fala</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [mm]	<b>800</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>
Rozmiar przyłącza	<b>40/50 mm</b>

### Opis produktu

#### Odpułw liniowy Tocantins 80 cm Fala 75372

Odpułw liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o dłuęości 80 cm, przeznaczony do montażu w strefach mokrych. Wyposażony w ruszt wzoru Fala oraz kompletny system odprowadzania wody z syfonem niskim o wysokości 52 mm.

Długość rynny 80 cm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Gwarancja 10 lat

### Charakterystyka odpływu liniowego Tocantins

#### Stal nierdzewna AISI 304

---

Materiał odporny na korozję i działanie detergentów stosowanych w łazienkach. Grubość stali rymy 1,2 mm oraz rusztu 1,5 mm zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu trwałości antykorozyjnej w środowisku wilgotnym.

### **System SMARTthru z okienkiem rewizyjnym**

Okienko rewizyjne umożliwia bezpośredni dostęp do syfonu bez demontażu całego odpływu. Rozwiązanie ułatwia kontrolę drożności instalacji oraz czyszczenie elementów odprowadzających wodę.

### **Niski syfon EXTRAslim 52 mm**

Wysokość zaledwie 52 mm pozwala na montaż odpływu w posadzkach o ograniczonej wysokości warstwy nośnej. Umożliwia instalację w pomieszczeniach, gdzie standardowe syfony nie mogą być zastosowane ze względu na brak miejsca.

### **Przepływ powyżej 36 l/min**

Wydajność hydrauliczna odpływu zabezpiecza przed zalewaniem strefy prysznicowej nawet przy intensywnym przepływie wody. Parametr odpowiada wymogom dla standardowych instalacji natryskowych.

### **Konstrukcja GRIPstrong**

Uchwyty stabilizujące korpus oraz dodatkowe usztywnienie montowane w podłodze zapobiegają przemieszczaniu się odpływu podczas użytkowania. System zapewnia stabilność całej instalacji po zakończeniu montażu.

### **System hydroizolacji HYDROcloth**

Dołączona mata uszczelniająca ułatwia wykonanie warstwy hydroizolacyjnej wokół odpływu. Kompatybilna z płynnymi membranami hydroizolacyjnymi stosowanymi w budownictwie łazienkowym.

## Specyfikacja techniczna

---

---

Model	75372
Długość rynny	80 cm
Szerokość odpływu	70 mm + kołnierz ok. 2 cm z każdej strony
Wzór rusztu	Tocantins (Fala)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali rynny	1,2 mm
Grubość stali rusztu	1,5 mm
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRAslim)
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (powierzchnie bez ruchu kołowego)
Gwarancja	10 lat

### Klasa obciążalności K3

Oznaczenie K3 według normy PN-EN 1253 określa odpływy przeznaczone do powierzchni użytkowanych wyłącznie przez pieszych, bez ruchu pojazdów. Odpowiednia klasa dla łazienek, kabin prysznicowych, balkonów i tarasów w obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

## Zastosowanie odpływu liniowego 80 cm

---

- Kabiny prysznicowe typu walk-in w łazienkach mieszkalnych
- Strefy natryskowe w łazienkach hotelowych i pensjonatach
- Pomieszczenia sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie, baseny i strefy SPA
- Pralnie i pomieszczenia techniczne z częstym kontaktem z wodą
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia przemysłowe z wymaganiami higienicznymi
- Obiekty sportowe i szatnie

## Użytkowanie i konserwacja odpływu

---

System EASYclean z dołączonym haczykiem umożliwia regularne usuwanie zanieczyszczeń z syfonu bez potrzeby stosowania narzędzi. Zalecane czyszczenie co 2-3 miesiące w warunkach standardowego użytkowania domowego, częściej w obiektach użyteczności publicznej.

Syfon STRAINER wyposażony w sito zatrzymuje większe zanieczyszczenia, zapobiegając zapychaniu się instalacji odpływowej. Okienko rewizyjne SMARTthru pozwala na kontrolę stanu technicznego bez demontażu rusztu.

Stal AISI 304 można czyścić standardowymi środkami do łazienek, unikając preparatów zawierających kwas solny w wysokim stężeniu. Spawy HQwelding wykonane precyzyjnie zapewniają szczelność przez cały okres użytkowania.

### Regulacja wysokości EASYfix

Szeroki zakres regulacji wysokości umożliwia dopasowanie odpływu do grubości posadzki po wykonaniu wylewki. System kompensuje różnice poziomu i ułatwia uzyskanie płynnego przejścia między ruszt a płytkami podłogowymi.

---

## Kompatybilność z hydroizolacją

Odływ Tocantins 80 cm współpracuje z płynnymi membranami hydroizolacyjnymi oraz systemami taśm uszczelniających. Dołączona mata HYDRCloth zapewnia szczelne połączenie z warstwą izolacyjną, co jest wymagane w pomieszczeniach mokrych zgodnie z normami budowlanymi.