

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-70-cm-71604-fala-p-48934.html>

odpływ liniowy Wet&Dry 70 cm 71604 FALA



Cena brutto	134,35 zł
Cena netto	109,23 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71604
Kod producenta	71604
Kod EAN	5906083086625
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry 70 cm Fala 71604

Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 przeznaczony do kabin prysznicowych i stref mokrych. Model z rusztem pod płytkę zapewnia dyskretny montaż i pełną integrację z posadzką.

Długość rynny 700 mm
Materiał Stal AISI 304
Przyłącze 50/40 mm
Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71604

Stal nierdzewna AISI 304

Korpus wykonany ze stali chromowo-niklowej (18% Cr, 10% Ni) odpornej na korozję, detergenty chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. Materiał stosowany w przemyśle spożywczym i medycznym, zachowuje właściwości w kontakcie z wodą przez dekady.

Technologia WET&DRY

System podwójnej bariery zapobiegający przedostawaniu się zapachów kanalizacyjnych i owadów do pomieszczenia. Działa

niezależnie od poziomu wody w syfonie, co eliminuje problem wysychania zamknięcia wodnego.

System EASYfix

Regulowane stopki montażowe umożliwiają precyzyjne ustawienie wysokości odpływu w zakresie dopasowanym do grubości posadzki. Ułatwia to instalację na różnych poziomach izolacji i wylewki.

Funkcja SMARTthru

Przezroczysta konstrukcja elementów wewnętrznych pozwala na wizualną kontrolę drożności odpływu bez demontażu rusztu. Umożliwia szybką diagnostykę ewentualnych zatorów.

Ruszt pod płytkę

Rama montażowa pozwala na wklejenie płytki ceramicznej lub gresu o wymiarach dopasowanych do korytka. Odpływ wtapia się w posadzkę, zachowując ciągłość wzoru i koloru.

Technologia HQwelding

Precyzyjne spawy laserowe zapewniają szczelność połączeń bez użycia uszczeltek, które mogą z czasem tracić elastyczność. Spawy wytrzymują ciśnienie hydrauliczne i obciążenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Model	71604
Marka	Fala
Długość rynny	700 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Wysokość syfonu	52 mm (technologia EXTRAslim)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm (z redukcją)
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Płytką do wklejenia, pełny

Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg wg EN 1253-1)
Klasa zachowań termicznych	A (odporność na temperaturę do 90°C)
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat

Technologie i funkcje montażowe

EASYclean - łatwe czyszczenie

Ruszt można podnosić za pomocą dołączonego haczyka bez użycia narzędzi. Gładkie powierzchnie wewnętrzne bez trudnodostępnych zakamarków ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń i osadów.

GRIPstrong - stabilizacja korpusu

Uchwyty montażowe zapewniają trwałe osadzenie korytka w posadzce, eliminując ryzyko przesunięć podczas użytkowania. Konstrukcja przenosi obciążenia bezpośrednio na podłoże.

HYDROcloth - mata izolacyjna

Dołączona mata uszczelniająca tworzy barierę hydroizolacyjną w strefie połączenia odpływu z posadzką. Materiał kompatybilny z płynnymi membranami uszczelniającymi stosowanymi w łazienkach.

STRAINer - filtr wstępny

Kratka sitowa zatrzymuje włosy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia przed wejściem do syfonu. Chroni instalację przed zapychaniem i ogranicza częstotliwość czyszczenia.

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe bez brodzika w łazienkach prywatnych
- Strefy natryskowe w obiektach użyteczności publicznej
- Pływalnie i baseny - pomieszczenia przebieralni i natrysków
- Pralnie przemysłowe i techniczne
- Kotłownie z punktami czerpania wody
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody opadowej
- Pomieszczenia techniczne narażone na zalanie
- Szpitale i obiekty medyczne z wymaganiami higienicznymi

Zawartość zestawu montażowego

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu:

- Ruszt pod płytkę ceramiczną
- Korytko odpływowe z zintegrowanym syfonem
- Redukcja kanalizacyjna 50/40 mm
- Regulowane stopki mocujące
- Mata izolacyjna HYDROcloth
- Haczyk do podnoszenia rusztu

Instalacja odpływu liniowego

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki (min. 2%) w kierunku odpływu. Przyłącze kanalizacyjne powinno być przygotowane na poziomie umożliwiającym połączenie z syfonem o wysokości 52 mm. Mata izolacyjna musi być zintegrowana z hydroizolacją całej posadzki. Ruszt montuje się po ułożeniu i spoinowaniu płytek.

Zgodność z normami i certyfikaty

Odpływ spełnia wymagania normy EN 1253-1 dotyczącej odpływów podłogowych. Klasa obciążalności K3 oznacza wytrzymałość na obciążenie punktowe do 300 kg, co odpowiada zastosowaniu w pomieszczeniach użytkowych. Klasa zachowań termicznych A potwierdza odporność na wodę o temperaturze do 90°C bez deformacji materiału. Produkt objęty 10-letnią gwarancją producenta.

...