

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-black-glass-60-cm-71614-fala-p-48936.html>

## odpływ liniowy Wet&Dry Black Glass 60 cm 71614 FALA



Cena brutto	<b>137,51 zł</b>
Cena netto	<b>111,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>71614</b>
Kod producenta	<b>71614</b>
Kod EAN	<b>5906083086700</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Odpływ liniowy Wet&Dry Black Glass 60 cm – FALA 71614

Liniowy system odpływowy z rusztem ze szkła hartowanego przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych oraz pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z technologią WET&DRY zapobiegającą przedostawaniu się zapachów z kanalizacji.

Długość rynny 600 mm

Przepływ wody ponad 36 l/min

Materiał Stal AISI 304

Gwarancja 10 lat

### Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

#### Ruszt ze szkła hartowanego Black Glass

Powierzchnia wykonana z czarnego szkła hartowanego zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ruszt można podnosić za pomocą dołączonego haczyka, co ułatwia dostęp do korytka odpływowego podczas czyszczenia.

---

### **Stal nierdzewna AISI 304**

Korytko odpływowe wykonane z chromowo-niklowej stali austenitycznej AISI 304 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, działanie detergentów oraz wilgoć. Materiał ten zapewnia trwałość konstrukcji przez wiele lat użytkowania w środowisku mokrym.

### **Przepływ ponad 36 litrów na minutę**

Wydajność hydrauliczna odpływu przewyższa typowe natężenie przepływu standardowych baterii prysznicowych, co eliminuje ryzyko zalewania powierzchni prysznicza nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### **Klasa obciążalności K3**

Zgodnie z normą EN 1253-1 produkt spełnia wymagania klasy K3, co oznacza wytrzymałość na obciążenia do 300 kg. Konstrukcja może być używana w strefach o ruchu pieszym, takich jak łazienki mieszkalne i publiczne.

## Technologie zastosowane w odpływie FALA 71614

---

### **WET&DRY - podwójna bariera zapachowa**

System syfonu z przegrodą mechaniczną i hydrauliczną zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do pomieszczenia. Odpływ działa skutecznie zarówno podczas użytkowania (wilgotny), jak i w okresach nieużywania (suchy).

### **SMARTthru - kontrola drożności odpływu**

Konstrukcja umożliwia wizualną kontrolę drożności odpływu bez konieczności demontażu rusztu. Rozwiązanie pozwala szybko zidentyfikować ewentualne zatkania.

### **EASYclean - uproszczone czyszczenie**

Ruszt można łatwo wyjąć za pomocą dołączonego haczyka bez użycia narzędzi. Dostęp do korytka odpływowego umożliwia regularne usuwanie zanieczyszczeń i włosów.

---

### **GRIPstrong - stabilizacja konstrukcji**

Regulowane stopki mocujące zapewniają stabilne osadzenie odpływu w posadzce i umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie rynny podczas montażu.

### **HYDROcloth - mata izolacyjna w zestawie**

Dołączona mata izolacyjna zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą hydroizolacji posadzki prysznicowej, eliminując ryzyko przecieków.

### **STRAINer - filtr chroniący przed zapychaniem**

Wbudowany filtr zatrzymuje większe zanieczyszczenia i włosy, zapobiegając ich przedostawaniu się do systemu kanalizacyjnego i minimalizując ryzyko zatkania instalacji.

### **HQwelding - spawy gwarantujące szczelność**

Połączenia spawane wykonane technologią wysokiej jakości zapewniają całkowitą szczelność konstrukcji i wytrzymałość mechaniczną korytka odpływowego.

### **EXTRASlim - niska wysokość zabudowy**

Wysokość syfonu wynosząca 52 mm pozwala na montaż odpływu w posadzkach o ograniczonej wysokości zabudowy, co jest istotne w przypadku modernizacji łazienek.

### **EASYfix - prosty montaż**

Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do instalacji: redukcję kanalizacyjną 50/40 mm, regulowane stopki, matę izolacyjną oraz haczyk do podnoszenia rusztu.

## Specyfikacja techniczna

Model	71614
Marka	FALA
Długość rynny odpływowej	600 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza montażowego	20 mm
Wysokość syfonu	52 mm
Rozmiar przyłącza kanalizacyjnego	50/40 mm (z redukcją)
Materiał korytka	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Szkło hartowane Black Glass
Przepływ wody	Ponad 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A
Norma	EN 1253-1
Gwarancja producenta	10 lat
Zawartość zestawu	Ruszt, korytko odpływowe z syfonem, redukcja kanalizacyjna, regulowane stopki, mata izolacyjna, haczyk do podnoszenia rusztu

## Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in w łazienkach mieszkalnych
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Strefy natryskowe przy basenach i pływalniach
- Pralnie i pomieszczenia gospodarcze
- Kotłownie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy narażone na działanie wody opadowej
- Pomieszczenia spa i wellness
- Łazienki w obiektach hotelowych

## Montaż i kompatybilność z instalacją

Odpływ liniowy FALA 71614 wymaga przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 50 mm. W zestawie znajduje się redukcja umożliwiająca podłączenie do rury o średnicy 40 mm. Przed zakupem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy posadzki - minimalna wymagana wysokość to 52 mm dla syfonu plus grubość warstwy wylewki i hydroizolacji.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając odpowiednie spadki odpływu (min. 2%) w kierunku rynny. Matę izolacyjną HYDROcloth należy połączyć z warstwą hydroizolacji posadzki, tworząc szczelną wannę prysznicową.

### Klasa zachowań termicznych A

Oznaczenie klasy A według normy EN 1253-1 oznacza, że produkt może być użytkowany w zakresie temperatur od -20°C do +90°C bez utraty właściwości mechanicznych i szczelności. Odpływ może odprowadzać zarówno zimną, jak i gorącą wodę bez ryzyka odkształceń.

## Konserwacja i czyszczenie odpływu

---

Regularne czyszczenie odpływu liniowego przedłuża