

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-black-glass-60-cm-71614-fala-p-48936.html>

odpływ liniowy Wet&Dry Black Glass 60 cm 71614 FALA



| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 152,80 zł |
| Cena netto | 124,23 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 71614 |
| Kod producenta | 71614 |
| Kod EAN | 5906083086700 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry Black Glass 60 cm – FALA 71614

Liniowy system odpływowy z rusztem ze szkła hartowanego przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych oraz pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z technologią WET&DRY zapobiegającą przedostawaniu się zapachów z kanalizacji.

Długość rynny 600 mm

Przepływ wody ponad 36 l/min

Materiał Stal AISI 304

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego

Ruszt ze szkła hartowanego Black Glass

Powierzchnia wykonana z czarnego szkła hartowanego zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ruszt można podnosić za pomocą dołączonego haczyka, co ułatwia dostęp do korytka odpływowego podczas czyszczenia.

Stal nierdzewna AISI 304

Korytka odpływowe wykonane z chromowo-niklowej stali austenitycznej AISI 304 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, działanie detergentów oraz wilgoć. Materiał ten zapewnia trwałość konstrukcji przez wiele lat użytkowania w środowisku mokrym.

Przepływ ponad 36 litrów na minutę

Wydajność hydrauliczna odpływu przewyższa typowe natężenie przepływu standardowych baterii prysznicowych, co eliminuje ryzyko zalewania powierzchni prysznicza nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Klasa obciążalności K3

Zgodnie z normą EN 1253-1 produkt spełnia wymagania klasy K3, co oznacza wytrzymałość na obciążenia do 300 kg. Konstrukcja może być używana w strefach o ruchu pieszym, takich jak łazienki mieszkalne i publiczne.

Technologie zastosowane w odpływie FALA 71614

WET&DRY - podwójna bariera zapachowa

System syfonu z przegrodą mechaniczną i hydrauliczną zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do pomieszczenia. Odpływ działa skutecznie zarówno podczas użytkowania (wilgotny), jak i w okresach nieużywania (suchy).

SMARTthru - kontrola drożności odpływu

Konstrukcja umożliwia wizualną kontrolę drożności odpływu bez konieczności demontażu rusztu. Rozwiązanie pozwala szybko zidentyfikować ewentualne zatkania.

EASYclean - uproszczone czyszczenie

Ruszt można łatwo wyjąć za pomocą dołączonego haczyka bez użycia narzędzi. Dostęp do korytka odpływowego umożliwia regularne usuwanie zanieczyszczeń i włosów.

GRIPstrong - stabilizacja konstrukcji

Regulowane stopki mocujące zapewniają stabilne osadzenie odpływu w posadzce i umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie rynny podczas montażu.

HYDROcloth - mata izolacyjna w zestawie

Dołączona mata izolacyjna zapewnia szczelne połączenie odpływu z warstwą hydroizolacji posadzki prysznicowej, eliminując ryzyko przecieków.

STRAINer - filtr chroniący przed zapychaniem

Wbudowany filtr zatrzymuje większe zanieczyszczenia i włosy, zapobiegając ich przedostawaniu się do systemu kanalizacyjnego i minimalizując ryzyko zatkania instalacji.

HQwelding - spawy gwarantujące szczelność

Połączenia spawane wykonane technologią wysokiej jakości zapewniają całkowitą szczelność konstrukcji i wytrzymałość mechaniczną korytka odpływowego.

EXTRASlim - niska wysokość zabudowy

Wysokość syfonu wynosząca 52 mm pozwala na montaż odpływu w posadzkach o ograniczonej wysokości zabudowy, co jest istotne w przypadku modernizacji łazienek.

EASYfix - prosty montaż

Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do instalacji: redukcję kanalizacyjną 50/40 mm, regulowane stopki, matę izolacyjną oraz haczyk do podnoszenia rusztu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | 71614 |
| Marka | FALA |
| Długość rynny odpływowej | 600 mm |
| Szerokość rynny | 70 mm |
| Szerokość kołnierza montażowego | 20 mm |
| Wysokość syfonu | 52 mm |
| Rozmiar przyłącza kanalizacyjnego | 50/40 mm (z redukcją) |
| Materiał korytka | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Wzór rusztu | Szkło hartowane Black Glass |
| Przepływ wody | Ponad 36 l/min |
| Klasa obciążalności | K3 (do 300 kg) |
| Klasa zachowań termicznych | A |
| Norma | EN 1253-1 |
| Gwarancja producenta | 10 lat |
| Zawartość zestawu | Ruszt, korytko odpływowe z syfonem, redukcja kanalizacyjna, regulowane stopki, mata izolacyjna, haczyk do podnoszenia rusztu |

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in w łazienkach mieszkalnych
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Strefy natryskowe przy basenach i pływalniach
- Pralnie i pomieszczenia gospodarcze
- Kotłownie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy narażone na działanie wody opadowej
- Pomieszczenia spa i wellness
- Łazienki w obiektach hotelowych

Montaż i kompatybilność z instalacją

Odpływ liniowy FALA 71614 wymaga przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 50 mm. W zestawie znajduje się redukcja umożliwiająca podłączenie do rury o średnicy 40 mm. Przed zakupem należy sprawdzić dostępną wysokość zabudowy posadzki - minimalna wymagana wysokość to 52 mm dla syfonu plus grubość warstwy wylewki i hydroizolacji.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając odpowiednie spadki odpływu (min. 2%) w kierunku rynny. Matę izolacyjną HYDROcloth należy połączyć z warstwą hydroizolacji posadzki, tworząc szczelną wannę prysznicową.

Klasa zachowań termicznych A

Oznaczenie klasy A według normy EN 1253-1 oznacza, że produkt może być użytkowany w zakresie temperatur od -20°C do +90°C bez utraty właściwości mechanicznych i szczelności. Odpływ może odprowadzać zarówno zimną, jak i gorącą wodę bez ryzyka odkształceń.

Konserwacja i czyszczenie odpływu

Regularne czyszczenie odpływu liniowego przedłuża