

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-black-glass-70-cm-71615-fala-p-48939.html>

odpływ liniowy wet&dry black glass 70 cm 71615 FALA



Cena brutto	147,94 zł
Cena netto	120,28 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71615
Kod producenta	71615
Kod EAN	5906083086755
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry Black Glass 70 cm Fala 71615

Odpływ liniowy z ruszt ze szkła hartowanego w kolorze czarnym, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System WET&DRY zapobiega przedostawaniu się zapachów kanalizacyjnych, a konstrukcja EXTRA Slim z syfonem o wysokości 52 mm umożliwia montaż w płytkich posadzkach.

Długość rynny 700 mm

Materiał Stal AISI 304

Ruszt Szkło hartowane czarne

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71615

Stal nierdzewna AISI 304

Korpus wykonany z gatunku stali odpornego na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje trwałość w środowisku o wysokiej wilgotności oraz przy kontakcie z chemicznymi środkami czyszczącymi stosowanymi w łazienkach.

System WET&DRY

Zabudowany syfon z przegrodą zapachową działającą w dwóch trybach. Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do pomieszczenia zarówno przy regularnym użytkowaniu, jak i w okresach przestoju.

Ruszt Black Glass

Pokrywa ze szkła hartowanego w kolorze czarnym o szerokości 70 mm. Łączy funkcję odprowadzania wody z elementem dekoracyjnym. Szkło hartowane zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne i uszkodzenia.

Profil EXTRAslim

Syf o wysokości zaledwie 52 mm pozwala na instalację w posadzkach o ograniczonej grubości wylewki. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy renowacjach i modernizacjach, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Rozwiązania techniczne ułatwiające montaż i konserwację

Odpyw liniowy Fala 71615 wyposażono w zestaw funkcji usprawniających instalację oraz codzienne użytkowanie:

SMARTthru i EASYclean

Okienko rewizyjne umożliwia kontrolę stanu syfonu bez demontażu całego odpywu. Dołączony haczyk ułatwia podnoszenie rusztu podczas czyszczenia, eliminując konieczność używania narzędzi.

GRIPstrong i EASYfix

Stabilizujące uchwyty zapewniają pewne mocowanie odpywu w posadzce. Regulowane stopki pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie rynny i dostosowanie wysokości do grubości wylewki.

HYDROcloth i STRAINER

Mata uszczelniająca HYDROcloth zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci poza obszar odpywu. Sito STRAINER zatrzymuje zanieczyszczenia stałe, chroniąc przed zapychaniem się instalacji kanalizacyjnej.

HQwelding

Precyzyjne spawy laserowe gwarantują szczelność połączeń na całej długości rynny. Technologia spawania eliminuje ryzyko przecieków i zapewnia integralność konstrukcji przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	71615
Marka	Fala
Długość rynny	700 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Szkło hartowane Black Glass
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Ruszt, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk EASYclean

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i brodziki podpłytkowe
- Łazienki w domach jednorodzinnych i apartamentach
- Pralnie i pomieszczenia techniczne wymagające odprowadzania wody
- Kotłownie z punktami czerpania wody
- Balkony i tarasy z posadzką wymagającą odwodnienia
- Pływalnie i strefy basenowe
- Pomieszczenia SPA i wellness
- Łazienki dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością

Montaż i kompatybilność instalacyjna

Odpływ liniowy Fala 71615 wymaga podłączenia do rury kanalizacyjnej o średnicy 50 mm lub 40 mm (w zestawie redukcja). Minimalna grubość posadzki wymagana do zabudowy syfonu wynosi około 65-70 mm, uwzględniając spadek odpływu.

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu (zalecane minimum 2%). Mata HYDROcloth powinna być zintegrowana z systemem hydroizolacji łazienki. Regulowane stopki EASYfix umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie rynny przed zalaniem wylewką.

Konserwacja i czyszczenie

Ruszt ze szkła hartowanego wymaga regularnego czyszczenia środkami przeznaczonymi do szkła, bez zawartości ścierniw. Stal nierdzewna AISI 304 można czyścić delikatnymi detergentami nieagresywnymi dla metali.

Syfon należy kontrolować co najmniej raz na kwartał poprzez okienko SMARTthru. Sito STRAINER wymaga opróżniania z zatrzymanych zanieczyszczeń w zależności od intensywności użytkowania. Haczyk EASYclean umożliwia łatwe podniesienie rusztu bez użycia narzędzi.

Zgodność z normami

Produkt spełnia wymagania normy EN 1253-1 dotyczącej odpływów podłogowych i wpustów ściekowych. Objęty 10-letnią gwarancją producenta, co potwierdza trwałość zastosowanych materiałów i jakość wykonania.

...