

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-black-glass-80-cm-71616-fala-p-48941.html>

odpływ liniowy wet&dry black glass 80 cm 71616 FALA



Cena brutto	161,11 zł
Cena netto	130,98 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71616
Kod producenta	71616
Kod EAN	5906083086762
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry Black Glass 80 cm Fala 71616

Odpływ liniowy z rusztem ze szkła hartowanego przeznaczony do kabin prysznicowych, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. System Wet&Dry zapewnia ochronę przed zapachami, a przepustowość powyżej 36 l/min gwarantuje sprawne odprowadzanie wody.

Długość rynny 800 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepustowość >36 l/min

Wysokość syfonu 52 mm

Charakterystyka odpływu liniowego Fala 71616

System Wet&Dry

Podwójna bariera wodna skutecznie blokuje przedostawanie się zapachów kanalizacyjnych do pomieszczenia. Mechanizm działa niezależnie od poziomu wody w syfonie, co zapewnia stałą ochronę przed nieprzyjemnymi wyziewami.

Ruszt ze szkła hartowanego

Czarne szkło hartowane stanowi estetyczny element wykończeniowy, odporny na obciążenia mechaniczne i działanie detergentów. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości i pasuje do nowoczesnych aranżacji łazienek.

Konstrukcja ze stali AISI 304

Stal nierdzewna AISI 304 charakteryzuje się odpornością na korozję w wilgotnym środowisku oraz na działanie środków chemicznych stosowanych do czyszczenia. Spawy HQwelding zapewniają szczelność połączeń i trwałość konstrukcji.

Niska wysokość montażowa

Syfon o wysokości 52 mm (EXTRAslim) umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej głębokości. Regulowane stopki (EASYfix) pozwalają na precyzyjne dopasowanie do poziomu wykończenia podłogi.

Specyfikacja techniczna

Model	71616
Marka	Fala
Długość rynny	800 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Wysokość syfonu	52 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Szkło hartowane (czarne)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Przepustowość	Powyżej 36 l/min
Gwarancja	10 lat

Technologie zastosowane w produkcji

WET&DRY

Podwójne zabezpieczenie przed zapachami kanalizacyjnymi – system działa w dwóch trybach: przy regularnym użytkowaniu (wet) oraz w okresach przestojów (dry), gdy woda w syfonie może odparować.

SMARTthru

Okienko rewizyjne umożliwia kontrolę stanu syfonu i usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności demontażu całej konstrukcji. Dostęp do wnętrza odpływu następuje od strony pomieszczenia.

EASYclean

Haczyk do podnoszenia rusztu pozwala na szybkie zdjęcie pokrywy bez użycia narzędzi. Ułatwia regularne czyszczenie syfonu i utrzymanie drożności odpływu.

GRIPstrong

Uchwyty stabilizujące konstrukcję odpływu podczas montażu i użytkowania. Zapobiegają przemieszczaniu się korytka względem posadzki pod wpływem obciążeń.

HYDROcloth

Mata uszczelniająca w zestawie służy do wykonania hydroizolacji w miejscu montażu odpływu. Zapewnia szczelne połączenie między odpływem a warstwą izolacyjną podłogi.

STRAINer

Wymowane sito zatrzymuje włosy, resztki mydła i inne zanieczyszczenia przed przedostaniem się do syfonu. Regularne czyszczenie sita zapobiega zmniejszeniu przepustowości.

EXTRASlim

Niska konstrukcja syfonu (52 mm) redukuje wymagania dotyczące głębokości posadzki. Rozwiązanie przydatne przy renowacjach, gdzie wysokość zabudowy jest ograniczona.

EASYfix

Regulowane stopki pozwalają na ustawienie odpływu na właściwej wysokości względem poziomu wykończenia podłogi. Zakres regulacji ułatwia dopasowanie do różnych grubości posadzek.

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe walk-in i zamykane
- Łazienki z prysznicem bez brodzika
- Baseny prywatne i publiczne
- Pralnie i pomieszczenia gospodarcze
- Kotłownie i pomieszczenia techniczne
- Balkony i tarasy wymagające odprowadzenia wody
- Pomieszczenia SPA i wellness
- Szatnie obiektów sportowych

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera kompletne elementy montażowe niezbędne do instalacji odpływu liniowego:

- Ruszt ze szkła hartowanego
- Korytko odpływowe z zasyfonowaniem
- Redukcja kanalizacyjna 50/40 mm
- Regulowane stopki mocujące
- Mata izolacyjna HYDROcloth
- Haczyk do podnoszenia rusztu

Montaż i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu – zalecane minimum 2%. Odpływ montuje się w warstwie wylewki, zapewniając odpowiednie podłoże pod korytko. Mata izolacyjna HYDROcloth wymaga połączenia z hydroizolacją podłogi zgodnie z instrukcją producenta.

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50 mm lub 40 mm (z redukcją) powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi. Po montażu korytka i przed ułożeniem posadzki należy przeprowadzić test szczelności instalacji.

Regularne czyszczenie obejmuje usuwanie zanieczyszczeń z sita STRAINER oraz płukanie syfonu wodą. Dostęp do wnętrza odpływu uzyskuje się przez okienko SMARTthru lub po zdjęciu rusztu za pomocą haczyka EASYclean. Powierzchnię szklanego rusztu można czyścić standardowymi środkami do szkła, unikając preparatów ściernych.

Kompatybilność z instalacją

Odpływ wymaga przyłącza kanalizacyjnego 50 mm (lub 40 mm z redukcją). Minimalna głębokość posadzki od poziomu rury kanalizacyjnej to około 90-100 mm, uwzględniając wysokość syfonu 52 mm oraz warstwę wylewki i wykończenia. Przed zakupem należy zweryfikować dostępną przestrzeń montażową oraz spadek podłogi w kierunku odpływu.

