

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-white-glass-60-cm-71610-fala-p-48935.html>

odpływ liniowy Wet&Dry white glass 60 cm 71610 FALA

Cena brutto	136,35 zł
Cena netto	110,85 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71610
Kod producenta	71610
Kod EAN	5906083086663
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry white glass 60 cm 71610 FALA

Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej AISI 304 z rusztem ze szkła hartowanego. System odprowadzania wody przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek oraz zastosowań zewnętrznych z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi WET&DRY i SMARTthru.

Długość rynny 600 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ Powyżej 36 l/min

Klasa obciążalności K3

Charakterystyka odpływu liniowego Wet&Dry

Ruszt ze szkła hartowanego white glass

Powierzchnia ze szkła hartowanego zapewnia odporność mechaniczną oraz estetyczny wygląd w kolorze białym. Szkło hartowane charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na uderzenia i nagłe zmiany temperatury w porównaniu ze zwykłym szkłem, co ma znaczenie w środowisku wilgotnym.

System WET&DRY

Zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne zapobiegające przedostawaniu się zapachów z kanalizacji oraz owadów do pomieszczenia. Mechanizm ten działa jako dodatkowa bariera między systemem odpływowym a przestrzenią użytkową, zwiększając komfort higieniczny.

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał o zawartości chromu minimum 18% i niklu 8-10%, zapewniający odporność na korozję w środowisku wilgotnym oraz odporność chemiczną na detergenty i środki czyszczące stosowane w łazienkach. Stal AISI 304 zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność hydrauliczna odpływu pozwala na odprowadzanie wody z intensywnych natrysków oraz większych powierzchni. Parametr ten określa maksymalną ilość wody, jaką system może odprowadzić w jednostce czasu bez ryzyka przelania.

Technologia SMARTthru i EASYclean

Okienko rewizyjne SMARTthru umożliwia dostęp do wnętrza odpływu bez demontażu całej konstrukcji. Haczyk EASYclean służy do łatwego podnoszenia rusztu podczas czyszczenia, co ułatwia bieżącą konserwację i usuwanie zanieczyszczeń.

Klasa obciążalności K3 według EN 1253-1

Norma określająca wytrzymałość mechaniczną na obciążenia statyczne do 300 kg. Klasa K3 przeznaczona jest do pomieszczeń użytkowanych przez pieszych, co obejmuje standardowe zastosowania w łazienkach mieszkalnych i komercyjnych.

Specyfikacja techniczna odpływu liniowego 71610

Model	71610
-------	-------

Marka	FALA
Długość rynny	600 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Wysokość syfonu	52 mm (EXTRAslim)
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Materiał korpusu	Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu	Szkło hartowane white glass
Przepływ	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych	A
Norma	EN 1253-1
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Ruszt, korytko odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk do podnoszenia rusztu

Technologie zastosowane w odpływie FALA 71610

WET&DRY

System konstrukcyjny blokujący przedostawanie się zapachów kanalizacyjnych i owadów do pomieszczenia poprzez specjalną budowę syfonu.

SMARTthru

Okienko rewizyjne zapewniające dostęp do wnętrza odpływu w celu kontroli i czyszczenia bez konieczności demontażu całej instalacji.

EASYclean

Haczyk ułatwiający podnoszenie rusztu podczas rutynowego czyszczenia odpływu.

GRIPstrong

Uchwyty stabilizujące konstrukcję odpływu, zapewniające trwałe mocowanie w podłożu.

HYDROcloth

Mata uszczelniająca dołączona do zestawu, stanowiąca element systemu hydroizolacji łazienki. Mata zapobiega przenikaniu wilgoci do warstw konstrukcyjnych podłogi.

STRAINer

Sito zatrzymujące większe zanieczyszczenia przed wejściem do syfonu, co zmniejsza ryzyko zapychania instalacji kanalizacyjnej.

HQwelding

Precyzyjne spawanie elementów stalowych zapewniające szczelność połączeń i długotrwałą integralność konstrukcji.

EXTRAslim

Niski profil syfonu o wysokości 52 mm, umożliwiający montaż w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni pod posadzką.

EASYfix

System regulacji wysokości odpływu za pomocą regulowanych stopek mocujących, pozwalający na precyzyjne dopasowanie do poziomu posadzki.

Zastosowanie odpływu liniowego 60 cm

- Kabiny prysznicowe walk-in oraz z brodzikami posadzkowanymi
- Łazienki z odpływem podłogowym w strefie mokrej
- Pływalnie i strefy natryskowe w obiektach sportowych
- Pralnie i pomieszczenia techniczne z możliwością zalania
- Kotłownie wymagające zabezpieczenia przed rozlewem wody
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
- Pomieszczenia komercyjne z wymogiem higienicznego odprowadzania wody
- Strefy SPA i wellness z intensywnym użytkowaniem wody

Montaż i kompatybilność

Odływ wymaga minimalnej wysokości montażowej 52 mm od dolnej krawędzi syfonu do wylotu kanalizacji. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50 mm lub 40 mm (z użyciem dołączonej redukcji). Przed montażem należy sprawdzić spadek posadzki w kierunku odpływu - zalecane minimum 2% dla zapewnienia grawitacyjnego odpływu wody.

Mata uszczelniająca HYDROcloth powinna być zintegrowana z systemem hydroizolacji łazienki zgodnie z wytycznymi producenta materiałów izolacyjnych. Regulowane stopki GRIPstrong pozwalają na wyrównanie odpływu do poziomu płytek lub innych materiałów wykończeniowych.

Ruszt ze szkła hartowanego wymaga ostrożnego obchodzenia się podczas montażu - unikać uderzeń krawędziami ostrych narzędzi. Po zakończeniu prac budowl