

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odplyw-liniowy-wetdry-white-glass-70-cm-71611-fala-p-48938.html>

odpływ liniowy Wet&Dry white glass 70 cm 71611 FALA

Cena brutto	167,22 zł
Cena netto	135,95 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71611
Kod producenta	71611
Kod EAN	5906083086670
Producent	Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Wet&Dry White Glass 70 cm FALA 71611

Liniowy odpływ prysznicowy ze szklanym rusztem, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Rozwiązanie do kabin prysznicowych, łazienek, balkonów i tarasów z zaawansowanym systemem odprowadzania wody i zabezpieczeniem przed zapachami.

Długość rynny 700 mm

Materiał Stal AISI 304

Przepływ >36 l/min

Gwarancja 10 lat

Charakterystyka odpływu liniowego FALA 71611

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty i uszkodzenia mechaniczne. Grubość rynny 1,2 mm, rusztu 1,5 mm zapewnia trwałość konstrukcji w środowisku wilgotnym i kontakcie z chemią gospodarczą.

System WET&DRY

Zabezpieczenie przed przedostawaniem się zapachów z kanalizacji i owadów do łazienki. Mechanizm działa niezależnie od poziomu wody w syfonie, utrzymując barierę zapachową.

Ruszt ze szkła hartowanego

Biały szklany ruszt o estetyce minimalistycznej. Szkło hartowane wytrzymuje obciążenia zgodne z klasą K3, odpowiednie do intensywnego użytkowania w środowisku domowym.

Przepływ powyżej 36 l/min

Wydajność odprowadzania wody wystarczająca dla standardowych głowic prysznicowych. Konstrukcja rynny eliminuje zastoje wody i zapewnia sprawny odpływ przy codziennym użytkowaniu.

Syfon EXTRA Slim 52 mm

Niska wysokość syfonu umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej głębokości. Przyłącze 50/40 mm kompatybilne ze standardowymi instalacjami kanalizacyjnymi.

System EASYfix

Regulowane stopki mocujące pozwalają dopasować wysokość odpływu do poziomu posadzki. Ułatwia to instalację i wyrównanie rynny z płytkami ceramicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	FALA 71611
Długość rynny	700 mm
Szerokość rynny	70 mm
Szerokość kołnierza	20 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość rynny	1,2 mm

Grubość rusztu	1,5 mm
Wzór rusztu	Szkło hartowane białe
Wysokość syfonu	52 mm
Rozmiar przyłącza	50/40 mm
Przepływ wody	Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności	K3
Klasa zachowań termicznych	A
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie odpływu liniowego

- Kabiny prysznicowe typu walk-in i z brodzikiem
- Łazienki w budynkach mieszkalnych
- Pływalnie i strefy natryskowe przy basenach
- Pralnie i pomieszczenia techniczne
- Kotłownie z punktami czerpania wody
- Balkony i tarasy z odprowadzeniem wody opadowej
- Pomieszczenia wymagające odwodnienia powierzchniowego
- Obiekty użyteczności publicznej z natryskami

Wyposażenie i technologie montażowe

Zawartość zestawu

Ruszt szklany, korytka odpływowe z zasyfonowaniem, redukcja kanalizacyjna 50/40 mm, regulowane stopki mocujące, mata izolacyjna HYDROcloth, haczyk EASYclean do podnoszenia rusztu, sito STRAINER.

System **SMARTthru** to okienko rewizyjne umożliwiające kontrolę drożności odpływu bez demontażu rusztu. Pozwala sprawdzić stan instalacji i usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

Technologia **HQwelding** oznacza precyzyjne spawy laserowe zapewniające szczelność konstrukcji. Eliminuje to ryzyko przecieków w miejscach połączeń elementów stalowych.

Uchwyty **GRIPstrong** stabilizują odpływ w trakcie montażu i użytkowania. Zapobiegają przesunięciom konstrukcji pod wpływem obciążeń mechanicznych.

Mata uszczelniająca **HYDROcloth** stanowi dodatkową barierę hydroizolacyjną wokół odpływu. Chroni posadzkę przed przenikaniem wilgoci w strefie montażu.

Użytkowanie i konserwacja

Haczyk **EASYclean** umożliwia łatwe podniesienie rusztu szklanego bez użycia narzędzi. Ułatwia to regularne czyszczenie rynny i usuwanie włosów czy innych zanieczyszczeń.

Sito **STRAINER** zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed wejściem do syfonu. Zmniejsza to częstotliwość czyszczenia instalacji kanalizacyjnej i zapobiega zapychaniu.

Klasa obciążalności K3

Oznacza wytrzymałość na obciążenia do 300 kg. Odpowiednia dla pomieszczeń użytkowanych przez osoby, gdzie nie występuje ruch pojazdów. Ruszt wytrzymuje uderzenia i naciski związane z codziennym użytkowaniem prysznicza.

Klasa zachowań termicznych A

Potwierdza odporność materiałów na temperatury do 90°C. Odpływ zachowuje właściwości mechaniczne i szczelność przy kontakcie z gorącą wodą z instalacji.

Kompatybilność z instalacją

Przed montażem należy sprawdzić głębokość posadzki – minimalna wysokość montażowa to około 80-90 mm od płyty nośnej. Przyłącze 50 mm wymaga dostosowania rury kanalizacyjnej lub użycia dołączonej redukcji 50/40 mm. Regulowane stopki pozwalają na wyrównanie odpływu w zakresie kilku centymetrów.
